



Jabber クライアント設定

- [Jabber クライアントの設定方法 \(1 ページ\)](#)
- [設定ファイルの構造 \(1 ページ\)](#)
- [設定例 \(2 ページ\)](#)

Jabber クライアントの設定方法

Jabber クライアント設定パラメータを設定するには、次のいずれかを実行します。

- ユニファイド CM インターフェースを使用する
- XML エディターを使用して設定ファイルを作成する

詳細に関しては、*Cisco Jabber* のオンプレミス展開の最新リリースのクライアント構成ワークフローセクションまたは *Cisco Jabber* のクラウドおよびハイブリッド展開を参照してください。

設定ファイルの構造

次の要素を含む XML 形式でクライアント コンフィギュレーション ファイルを作成します。

XML 宣言

設定ファイルは XML 標準に準拠し、次の宣言が含まれている必要があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

ルート要素

ルート要素の `config` にはすべてのグループ要素が含まれます。次のようにしてルート要素にバージョン属性を追加する必要があります。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>  
<config version="1.0">  
</config>
```

グループ要素

グループ要素には設定パラメータと値が含まれます。ルート要素内にグループ要素をネストする必要があります。

XML 構造

次のスニペットは、クライアントの設定ファイルの XML 構造を示します。

```
<Client>
  <parameter>value</parameter>
</Client>
<Directory>
  <parameter>value</parameter>
</Directory>
<Options>
  <parameter>value</parameter>
</Options>
<Phone>
  <parameter>value</parameter>
</Phone>
<Policies>
  <parameter>value</parameter>
</Policies>
<Presence>
  <parameter>value</parameter>
</Presence>
<Voicemail>
  <parameter>value</parameter>
</Voicemail>
```

設定例

以下は、オンプレミス展開ですべてのクライアントに対して使用される設定ファイルの例です。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config version="1.0">
  <Client>
    <PrtLogServerUrl>http://server_name:port/path/prt_script.php</PrtLogServerUrl>
    <jabber-plugin-config>
      <browser-plugin>
        <page refresh="true" preload="true">
          <tooltip>Cisco</tooltip>
          <icon>http://www.cisco.com/web/fw/i/logo.gif</icon>
          <url>www.cisco.com</url>
        </page>
      </browser-plugin>
    </jabber-plugin-config>
  </Client>
  <Options>
    <Set_Status_Inactive_Timeout>20</Set_Status_Inactive_Timeout>
    <StartCallWithVideo>>false</StartCallWithVideo>
  </Options>
  <Policies>
    <Disallowed_File_Transfer_Types>.exe;.msi</Disallowed_File_Transfer_Types>
  </Policies>
</Directory>
```

```
<PrimaryServerName>dir.example.com</PrimaryServerName>
<SearchBase1>ou=staff,dc=example,dc=com</SearchBase1>
<ConnectionUsername>ad_jabber_access@example.com</ConnectionUsername>
<ConnectionPassword>Jabber</ConnectionPassword>
<PhotoUriSubstitutionEnabled>True</PhotoUriSubstitutionEnabled>
<PhotoUriSubstitutionToken>sAMAccountName</PhotoUriSubstitutionToken>
<PhotoUriWithToken>http://example.com/phto/sAMAccountName.jpg</PhotoUriWithToken>
</Directory>
</config>
```

