



## 注意

- [バグの重大度レベル](#) (1 ページ)
- [バグの検索](#) (2 ページ)
- [Windows 版 Cisco Jabber](#) (2 ページ)
- [Mac 版 Cisco Jabber](#) (11 ページ)
- [Cisco Jabber for Android](#) (13 ページ)
- [Cisco Jabber for iPhone and iPad](#) (16 ページ)

## バグの重大度レベル

既知の不具合またはバグには、不具合の優先度を示す重大度レベルが設定されています。これらのリリースノートには次のバグタイプが含まれています。

- 重大度レベル 1 または 2 のすべてのバグ
- 重大度レベル 3 の重要なバグ
- 重大度レベル 6 の機能拡張要求を除く、お客様が発見したすべてのバグ

重要度	説明
1 壊滅的 (Catastrophic)	一般的な状況では、システム全体が失敗したり、主要なサブシステムが動作を停止したり、ネットワーク上の他のデバイスが中断したりすることがあります。回避策がありません。
2 重大 (Severe)	重要な機能は使用できず、回避策も存在しません。その他の機能および残りのネットワークは正常に動作します。
3 中程度 (Moderate)	エラーは異常な状況で発生するか、またはマイナー機能がまったく機能しないか、または他の障害が発生しますが、影響が少ない回避策が存在します。この重大度はドキュメンテーションバグの最上位レベルです。

重要度	説明
4 軽微 (Minor)	異常な状況ではエラーが発生しますが、操作は基本的に介入なく復旧します。ユーザは回避策をインストールする必要がなく、パフォーマンスへの影響も許容できます。
5 表面的 (Cosmetic)	欠陥がシステムの機能に悪影響を及ぼすことはありません。
6 機能強化 (Enhancement)	新機能または機能改善に対する要求です。

## バグの検索

ここに示されていないバグを検索するには、バグ検索ツールを使用します。

### 手順

- 
- ステップ 1** バグ検索ツールにアクセスするには、<https://tools.cisco.com/bugsearch/search> をクリックします。
- ステップ 2** 自分の Cisco.com のユーザ ID とパスワードでサインインします。
- ステップ 3** 特定の問題の情報を検索するには、[検索 (Search for)] フィールドにバグ ID 番号を入力して Enter を押します。または、製品およびリリースで検索できます。
- 

## Windows 版 Cisco Jabber

これらの不具合は、Windows 版 Jabber のこのリリースに適用されます。

### 12.9(4) で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvw93493</a>	3	着信コールの受信後に Windows 版 Jabber がクラッシュする
<a href="#">CSCvw25486</a>	3	「発言を追加」の連絡先検索が画面から見えなくなる
<a href="#">CSCvw16499</a>	3	J4W 12.9 でメンバーをルームに追加すると、招待者に通知されない
<a href="#">CSCvw16215</a>	2	録音を有効にすると、音声品質が悪い
<a href="#">CSCvv92950</a>	3	ディレクトリ連絡先検索で、名前が間違っただけに表示される。

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvv85622</a>	3	Jabber をアンインストールすると、そのレジストリキーが消去されない場合がある

## 12.9(4) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvv46809</a>	2	AnyConnect VPN を介した J4W 12.9.x は、電話サービスに登録されていません。
<a href="#">CSCvv91387</a>	2	IM のみモード：多くの UDS 要求のため、Jabber で CPU 使用率が高い
<a href="#">CSCvs32858</a>	3	Windows 版 Jabber で、サマータイムシフト後に時間が誤って表示される
<a href="#">CSCvu40378</a>	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
<a href="#">CSCvv33864</a>	3	Jabber で、[連絡先のピクチャの表示 (Show contact Pictures)] をオフにした後、[チャット (Chats)] タブにプレゼンスバブルが表示されない
<a href="#">CSCvv60200</a>	3	Anyconnect がしばらくの間終了した後、電話サービスが再登録しない
<a href="#">CSCvv61952</a>	3	Jabber は暗号化されたログイン情報を LDAP サーバに送信し、バインド障害を引き起こします。
<a href="#">CSCvv64789</a>	3	Jabber：アップグレード後に Outlook のログイン情報が失われる
<a href="#">CSCvv81457</a>	3	Jabber(MRA) と WxT(BSC) 間の保留/再開コールを再開した後、ビデオ送信の問題が発生する。
<a href="#">CSCvv84082</a>	3	Jabber Deskphone を再度選択すると、CTI サーバが長時間切断された後でも、CTI サーバに再接続できません。
<a href="#">CSCvv92961</a>	3	Unity Connection から 401 未認証を受け取った場合、Jabber がすべてのサービスのアクセス トークンを無効にする
<a href="#">CSCvv94594</a>	3	チームモードのときに Windows の jabber クライアントがクラッシュする
<a href="#">CSCvv97561</a>	3	交換機サービスに関連した Jabber 12.9 のクラッシュ
<a href="#">CSCvv97879</a>	3	Windows 版 Cisco Jabber 12.9(2) でカスタムタブアイコンが表示されない
<a href="#">CSCvw06512</a>	3	J4W は CCMCIP サーバのホスト名を使用して SIP URI を作成する
<a href="#">CSCvw07149</a>	3	Jabber が最初に Webex 経由でボイスメール設定を受信した場合、Jabber はボイスメール sso ログインを実行しない
<a href="#">CSCvw10791</a>	3	常設チャットルームが削除された場合に、J4W がクラッシュする
<a href="#">CSCvw13801</a>	3	プライマリ CUCM にアクセスできない場合、Windows 版 Jabber が SIP OAuth モードで登録に失敗する

識別子	重大度	見出し
CSCvw14090	3	Webex プロファイルからのプロフィール編集無効化が Jabber で動作しない
CSCvw16331	3	J4w が単一の検索 uri クエリをバーストで送信すると、uds-tomcat で高い使用率が発生する
CSCvw24042	3	Outlook 統合エラー
CSCvw24093	3	Jabber 12.9 で CFA が動作しない (回転またはロードを続ける)
CSCvw39654	3	Windows 版 Jabber 12.9.1 により CPU 使用率 20 ~ 30% が発生する
CSCvw43077	3	Jabber は、一括要求に対して 503 を受信した際に、単一のクエリにフェールオーバーしてはならない
CSCvw49026	3	ダークモードで絵文字のサイズが正しくない
CSCvw50869	3	Windows 版 Jabber が Logitech Stereo H650e ヘッドセットで断続的にクラッシュする
CSCvw52428	3	Windows 版 Jabber 12.9 で、Word ドキュメントへのコピー/貼り付けでエラーが発生する
CSCvw61405	3	Windows 版 Jabber 12.9.2 常設チャットルームの使用時に、グループの検索で遅延が発生する
CSCvw65188	3	Windows 版 Cisco Jabber で、チャットウィンドウのタイムスタンプが間違っている
CSCvw66496	3	ユーザが通話中に Jabber 12.8.1 がクラッシュする
CSCvw89783	3	Jabber 12.9.2 の録音トーンが、ミュート/ミュート解除後にローカルとリモートの両方の側で再生される
CSCvw92528	3	Windows 版 Jabber 12.9.2/12.9.3 で、最大化したときに CPU 使用率が高い (20 ~ 30%)
CSCvw92904	3	BFCP 共有中でレイアウト変更中に Jabber 画面が凍結する

## 12.9(3) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
CSCvv88490	1	RCE 向け Cisco Jabber 相互サイトスクリプト
CSCvv88491	3	Cisco Jabber パスワードハッシュの窃盗情報の漏えい

識別子	重大度	見出し
CSCvv88492	2	Cisco Jabber のカスタム プロトコル プロパティ コマンド インジェクション
CSCvw38030	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成
CSCvw39218	3	Jabber クライアントのクリックジャック
CSCvw39231	3	ファイルをダウンロードして開くことができる Jabber クライアント Javascript の機能を確認する必要はありません
CSCvw39224	2	Jabber クライアント プロトコルのジ-ブル コマンド インジェリング
CSCvv93402	3	Jabber for Windows 12.9.2 チャット ウィンドウの連絡先表示名に base64 エンコードが表示される
CSCvw27512	3	Cisco Jabber 12.9.X の p2p 会話での混在履歴チャット
CSCvw66496	3	ユーザが通話中に Jabber 12.8.1 がクラッシュする

## 12.9(2) で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
CSCvs57616	3	[ヘッドセット (headset) ] Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber Call ウィンドウにミュートインジケータが表示されない
CSCvu38469	3	Jabber が「OpenSSL 内部エラーで、アサーションが失敗しました: 0」とクラッシュしています。
CSCvu40378	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
CSCvv04594	3	誤ったパスワードを入力した後も常設チャットルームに参加しているように表示される
CSCvv26566	3	画面の共有を開始すると、Windows 12.9 向けの Jabber がクラッシュする
CSCvv48257	3	MRA 上の J4W: SIP 183 の後に 180 が続く場合、ローカル リングバックとリモートメディアの両方が聞こえる
CSCvv53586	3	Jabber では画面に表示される共有画面の赤色の輪郭が表示されない

## 12.9(2) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
CSCvv68823	3	Call_Center_Audio_Enhance_Modeが True に設定されている場合、G729 を使用する場合、Jabber12.9 は音声がありません。
CSCvv76727	3	VoiceServicesDo メインが変更された場合、Jabber はユーザにサインアウトのアラートを送信しない
CSCvv84082	3	Jabber Deskphone を再度選択すると、CTI サーバが長時間切断された後でも、CTI サーバに再接続できません。
CSCvv64789	3	Jabber : アップグレード後に Outlook のログイン情報が失われる

## 12.9(2) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
CSCvu62704	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、Jabber Windows の高い CPU 使用率
CSCvq11501	3	Windows J4W の Jabber は、MRA を介したフェールオーバーシナリオでアクセス トークンを更新しません。
CSCvu67532	3	[ヘッドセット (headset) ] Jabber のインストールエラー: programdata/application にある「Sennheiser」フォルダにより、インストールが失敗しました
CSCvv17590	3	連絡先が表示名ではなく URI としてランダムに表示される。
CSCvv35948	3	DatabaseVoicemailStorage::setAudioAttachmentsforVoicemail で Windows 版 Jabber がクラッシュする
CSCvv50578	3	JabberCallHistory がありません : ChangeClientUser は「PresenceDomain」が設定されていない状態で実行するべきではありません。
CSCvv56660	3	8 回線を超える場合、jabber バージョン 12.x で 通話ログは表示されない
CSCvv59501	3	着信 IM 上のランダムな名前は解決されないし、URI が表示される
CSCvv60133	3	Jabber が設定変更を検出してソフトフォンを再登録
CSCvv60198	3	ユーザは、制御ハブでバージョンを 12.8 に設定しても 12.9 にアップグレードする通知を受信しています

識別子	重大度	見出し
CSCvv61952	3	Jabberは暗号化されたログイン情報をLDAPサーバに送信し、バインド障害を引き起こします。
CSCvv62417	3	外部ユーザとの既存のチャットに関するメッセージは Jabber TMM クライアントで自動的に同期されません
CSCvv65267	3	ID に一重引用符が含まれるユーザとのチャット時の空白のチャット ウィンドウ
CSCvv66064	3	Jabber VDI の全画面表示アイコンの問題
CSCvv85621	3	ファイルアイコンがチームメッセージングモードの高コントラストモードで表示されない

## 12.9(1) で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
CSCvu62704	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、 Jabber Windows の高い CPU 使用率
CSCvs57616	3	Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber call ウィンドウにミュートインジケータが表示されない
CSCvu38469	3	Jabber が「OpenSSL 内部エラーで、アサーションが失敗しました: 0」とクラッシュしています。
CSCvu40378	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
CSCvu67532	3	Jabber のインストールエラー: programdata/application にある「Sennheiser」フォルダにより、インストールが失敗しました
CSCvu96763	3	すべてのグループチャットメンバーの Jabber 連絡先写真の更新
CSCvv04594	3	誤ったパスワードを入力した後も常設チャットルームに参加しているように表示される
CSCvv17590	3	連絡先が表示名ではなく URI としてランダムに表示される。
CSCvv26566	3	画面の共有を開始すると、Windows 12.9 向けの Jabber がクラッシュする。
CSCvv48257	3	SIP 183 の後に 180 が続く場合、ローカルリングバックとリモートメディアの両方が聞こえる
CSCvv50578	3	JabberCallHistory がありません : ChangeClientUser は「PresenceDomain」が設定されていない状態で実行するべきではありません。

識別子	重大度	見出し
CSCvv53586	3	Jabber では画面に表示される共有画面の赤色の輪郭が表示されない

## リリース 12.9(1) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
CSCvu71173	2	Windows 版 Cisco Jabber メッセージを使用して、任意のコード実行の脆弱性を処理
CSCvu71180	2	を細工されたチャットメッセージを介した Jabber センシティブデータの漏えい
CSCvu71188	2	悪意のあるリンクによる Jabber センシティブデータの漏えい
CSCvu74172	2	Jabber-Plantronics Savi 700 ヘッドセットデスクフォンモードでの接続の切断 (アクセサリマネージャが有効)
CSCvu96368	2	Windows 版 Cisco Jabber プロトコル ハンドラ コマンドインジェクションの脆弱性
CSCvv13694	2	Jabber 12.9 リリースノートは、サイレントモニタサポートの情報を更新して更新する必要があります。
CSCvv29966	2	集中化 IM&P でデフォルトのドメインが変更された場合、Jabber はユーザにサインアウトを促すアラートをしません。
CSCvu31526	3	Jabber の「会議中」のドイツ語翻訳が間違っている
CSCvu61968	3	チームモードの Jabber 12.8.1.302494 により、ファイル共有とスクリーンショットが無効になる
CSCvu99870	3	SfB または Lync クライアントからのチャットメッセージが、Jabber クライアントによって断続的にレンダリングされない
CSCvv04450	3	一時連絡先に対して利用可能な機能が動作しない場合にアラートを受信する
CSCvv04694	3	常設チャットルームの [更新 (Refresh)] アイコンが CJW のハイコントラストモードで表示されない
CSCvv10379	3	Ldap person レコード送信元が VPN 接続後に正常にバインドされない
CSCvv15165	3	Jabber ウィンドウの左下隅に回線番号がない。
CSCvv17334	3	Jabber 12.9 は、常にコールビューの右上隅で RDP share を起動する必要がある



識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvv31772</a>	3	複数回線での会議中に、コール保留中コールの詳細ダッシュボードとアクティブコールパネルの不一致が発生した
<a href="#">CSCvv35692</a>	3	「フォールバック認証」が設定されている場合に Cisco Jabber 12.9 がクラッシュした
<a href="#">CSCvv35948</a>	3	DatabaseVoicemailStorage::setAudioAttachmentsforVoicemail で Windows 版 Jabber がクラッシュする
<a href="#">CSCvv51458</a>	3	[Jabber ミーティング (Jabber Meetings) ] タブに [Webex に参加 (Join in Webex) ] オプションがない

## リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62704</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、Jabber Windows の高い CPU 使用率
<a href="#">CSCvu74172</a>	2	Jabber-Plantronics Savi 700 ヘッドセットデスクフォンモードでの接続の切断 (アクセサリマネージャが有効)
<a href="#">CSCvs57616</a>	3	Jabra Evolve でミュートボタンを押すと、Jabber call ウィンドウにミュートインジケータが表示されない
<a href="#">CSCvu38469</a>	3	Jabber が「OpenSSL 内部エラーで、アサーションが失敗しました: 0」とクラッシュしています。
<a href="#">CSCvu40378</a>	3	Jabber for VDI は、RDP が自動的に黒い画面を表示します。
<a href="#">CSCvu61968</a>	3	チームモードの Jabber により、ファイル共有とスクリーンショットが無効になる
<a href="#">CSCvu67532</a>	3	Jabber のインストールエラー: programdata/application にある「Sennheiser」フォルダにより、インストールが失敗しました

## リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvs58596</a>	2	ハントグループ経由での通話時に Jabber ポップアップに表示されない元の番号
<a href="#">CSCvu25647</a>	2	Jabber VDI は、ステータスを 1 分以内に変更します。

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu27580</a>	2	ユーザが Jabber で [共有を停止] ボタンを押すと BFCP 共有が間欠的に停止失敗します
<a href="#">CSCvu33113</a>	2	Jabber は CUCM への無効なアクセストークンがあるため、CTI 要求の送信を停止せず、CUCM 上で高レベルの CPU の使用が発生します
<a href="#">CSCvu64467</a>	2	AnyConnect VPN を介した J4W 12.8 は、電話サービスに登録されていません。
<a href="#">CSCvp28473</a>	3	Jabber は、ウィスパー アナウンスメント (UCCE 機能) で初期音声の 300 ミリ秒を再生しない
<a href="#">CSCvr82552</a>	3	Windows 版 Cisco Jabber の [連絡先 (contacts)] タブから画面を共有することはできない
<a href="#">CSCvs44353</a>	3	Windows スタートアップを起動すると、PLT ヘッドセットプラグイン dll で J4W 12.7.1 がクラッシュする可能性があります
<a href="#">CSCvs88159</a>	3	保存されたチャット HTML ファイルでテキストが適切に書式設定されていません
<a href="#">CSCvt01967</a>	3	Webex アカウントなしで Webex Meetings にサインインしている場合は、[ミュート] ボタンを制御できません
<a href="#">CSCvt79915</a>	3	Jabber 12.8.1 は、UI モード切り替え時に同じ PC 上で複数のインスタンスを開くことができます
<a href="#">CSCvu20056</a>	3	CMS 会議への接続時に非機能的の許可ボタンが表示されません
<a href="#">CSCvu25845</a>	3	ユーザが Jabber ミーティングポップアップからミーティングに参加すると、シンボル (!) が URL に追加されます
<a href="#">CSCvu30275</a>	3	別のアプリに切り替えた後、Jabber がアクティブウィンドウになることはありません
<a href="#">CSCvu37567</a>	3	チャットバブルは、CMS cospace への Jabber のコール時には表示されません。
<a href="#">CSCvu38455</a>	3	AMX カメラで J4W がクラッシュ
<a href="#">CSCvu48152</a>	3	常設チャットルームの更新は、常設チャットルームの拡大数としてタイムアウトします
<a href="#">CSCvu54694</a>	3	システムトレイにある場合、Jabber はタスクバー上で点滅しません

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu59673</a>	3	ミーティングへの永続的なチャットルーム エスカレーションでの参加者への通知がありません
<a href="#">CSCvu60143</a>	3	Jabber では、1:1 スペースを右クリックしてもスペースを残すことはできません
<a href="#">CSCvu61316</a>	3	着信コールによって Jabber が「+ phone mode」のときに番号ではなく、SIP uri を表示します
<a href="#">CSCvu73173</a>	3	ForceLogoutTimer では Oauth トークンストアが消去されません
<a href="#">CSCvr25302</a>	6	ディレクトリグループを追加した直後に、連絡先の写真が表示されない

## Mac 版 Cisco Jabber

これらは、この Mac 版 Jabber のリリースに適用される不具合です。

### 12.9(4) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvv88490</a>	1	RCE 向け Cisco Jabber 相互サイトスクリプト
<a href="#">CSCvv88491</a>	3	Cisco Jabber パスワードハッシュの窃盗情報の漏えい
<a href="#">CSCvw38030</a>	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成
<a href="#">CSCvv78391</a>	3	バージョン 12.9.0 でログイン中に Jabber クラッシュが発生
<a href="#">CSCvw45499</a>	2	Jabber で MAC を使用してコールを受け入れた時に音声の出力なし
<a href="#">CSCvw12828</a>	3	Jabber MAC 12.9.0.303467 による高いメモリ消費
<a href="#">CSCvu60880</a>	3	J4M : オーディオ出力の選択の問題

## 12.9(3) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvv15210</a>	3	Jabber for Android 12.9.2 チャット ウィンドウの連絡先の表示名が base64 エンコードされる

## 12.9(2) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62715</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、 Jabber Mac の高い CPU 使用率
<a href="#">CSCvv54803</a>	2	Jabber for Mac バージョン 12.9 のミーティングで同期しようとするクラッシュする
<a href="#">CSCvu78790</a>	3	iCal で作成された Webex Meetings に説明と参加者リストが表示されない

## 12.9(1) で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62715</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、 Jabber Mac の高い CPU 使用率

## リリース 12.9(1) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu89568</a>	3	すべての SIP URI パターンを受け付けない Mac 版 Jabber
<a href="#">CSCvv06604</a>	3	Jabber のチャットは、OS の設定に関係なく 24 時間表示で時間が表示されます

## リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62715</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、 Jabber Mac の高い CPU 使用率

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu89568</a>	3	すべての SIP URI パターンを受け付けない Mac 版 Jabber
<a href="#">CSCvt74277</a>	3	サービスプロファイルが IM&P のログイン情報を使用するよう設定されている場合、ボイスメールのログイン情報を Jabber でロックする必要があります。

## リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu52721</a>	3	Jabber 予定表による招待で、ホストと出席者の表示を不明とする
<a href="#">CSCvu55829</a>	3	Mac 版 Jabber は IPv6 を使用してソフトフォンを登録できません
<a href="#">CSCvu64082</a>	3	Jabber OAuth ログインエラーページを開くことができません。後で、SSO のない Jabber 12.8.1 over MRA を使用して再試行してください。
<a href="#">CSCvr53640</a>	4	Mac 版 Jabber 12.7: [会話] ウィンドウの日付が間違っています
<a href="#">CSCvu46726</a>	4	MAC の Jabber 通話は、一度 Webex のコンテンツ共有がモーションとビデオ用に最適化された後に、音声再生されない
<a href="#">CSCvk26728</a>	6	IDP への認証では、Jabber MAC が同じ authorise URL に複数の要求を送信します。

## Cisco Jabber for Android

これらは、この Android 版 Jabber のリリースに適用される不具合です。

### 12.9(6) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvx14691</a>	2	Cisco Jabber Android -MRA- 電話サービスが接続しない

## 12.9(5) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvw81390</a>	3	Jabber for Android で USB C ヘッドセットを使用する場合に音声途切れ、不自然な音声になる

## 12.9(4) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvw63261</a>	3	Jabber for Android から個人の連絡先にダイヤルできません
<a href="#">CSCvw38030</a>	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成

## 12.9(3) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvv26509</a>	2	Android 12.9 の Jabber は MRA 経由で電話サービスに登録できない
<a href="#">CSCvw13878</a>	3	Jabber for Android 12.9.2 チャット ウィンドウの連絡先の表示名が base64 エンコードされる
<a href="#">CSCvw17417</a>	3	Jabber for Chromebook - ログイン中に無効なアラートが表示される

## 12.9(2) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62730</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、Jabber Android の高い CPU 使用率
<a href="#">CSCvv81782</a>	2	Jabber Android 12.9 MRA: 電話サービスに関する問題
<a href="#">CSCvv24893</a>	3	マイクは Samsung Galaxy Tab S6 (SM-T865) 用に動作していません。
<a href="#">CSCvv81757</a>	3	Jabber for Android から個人の連絡先にダイヤルできません

## リリース 12.9(1) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvq36013</a>	2	Android 版 Jabber がバックグラウンドで着信コールを失う
<a href="#">CSCvv34909</a>	2	Jabber センシティブデータの漏えい
<a href="#">CSCvu46139</a>	3	MRA 上のカスタムタブが正しく動作しません
<a href="#">CSCvu82188</a>	3	共有回線の CUCM の TAB で DND が有効になっている際、通話は、Jabber TAB & Jabber ボットデバイスで発信されます。
<a href="#">CSCvu82753</a>	3	[Jabber] TAB デバイスのフォアグラウンドおよびバックグラウンドに Jabber がある場合は、DND の動作が不安定になります。
<a href="#">CSCvv24893</a>	3	J4A - マイクが Galaxy Tab S6/S5e に対して機能していません

## リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62730</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、Jabber Android の高い CPU 使用率
<a href="#">CSCvu89867</a>	2	SQLite における複数の脆弱性
<a href="#">CSCvu46139</a>	3	MRA 上のカスタムタブが正しく動作しません

## リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvr77314</a>	2	SQLite whereLoopAddBtreeIndex 拒否のサービスの脆弱性
<a href="#">CSCvs76920</a>	2	libxml2 xmlParseBalancedChunkMemoryRecover メモリリークの脆弱性
<a href="#">CSCvs77077</a>	2	cURL ファイル: URL 作成の脆弱性
<a href="#">CSCvt29355</a>	2	デバイスと Knox がロックされている場合の Knox 用の Jabber 上の応答オプションがありません
<a href="#">CSCvr43753</a>	3	Jabber の電話機登録が SIP ヘッダー内の (null) のために失敗しました

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvt56315</a>	3	[Jabber Android] &#39;によって置き換えられた顔文字の表示が間違っている
<a href="#">CSCvt70955</a>	3	Cisco Android 版 Jabber の通話ステータスの保護レベルの機能拡張
<a href="#">CSCvu05454</a>	3	InvalidCredentialsLogout が True の場合、Jabber Android 12.8.1 がログアウトします
<a href="#">CSCvu19513</a>	3	Android 版 Jabber は、バックグラウンドでタイマーを設定するときにアクセストークンを断続的に更新しません
<a href="#">CSCvu59372</a>	3	ネットワークのバウンス後、Jabber が、音声サービスに再接続しない
<a href="#">CSCvu34357</a>	4	InvalidCredentialsLogout 設定で、MRA 経由の Android 12.8.1.302528 上で Jabber ログインに失敗しました

## Cisco Jabber for iPhone and iPad

これらは、iPhone および iPad 版 Jabber のこのリリースに適用される不具合です。

### 12.9(5) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvv68322</a>	3	IM APN が IM を表示せず、代わりに「暗号化キーを読み取れないために新しいメッセージがあります」と表示される
<a href="#">CSCvw71082</a>	3	転送後のビデオコールへのエスカレーションにより現在のコールが保留にされ、転送者に再び発信する
<a href="#">CSCvw96370</a>	3	別の保留中のコールを再開するときに Jabber Mobile がアクティブコールを切断する

### 12.9(4) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvw38030</a>	1	Jabber クライアントのハイパーリンク置き換えによって処理されない空のタグで XSS が作成



識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvw21257</a>	3	Jabber クライアントがハントパイロットからのコールを逃した後にスタックする
<a href="#">CSCvv74385</a>	3	電話機サービスが MRA ですぐに切断される
<a href="#">CSCvv82129</a>	3	CFNA による音声 APN 後の VM の取得が Jabber アプリ 12.9 でクラッシュする
<a href="#">CSCvv88382</a>	6	J4I 電話会議への参加の通知が、グループ チャット ウィンドウではなくチャットリストウィンドウに表示される
<a href="#">CSCvw49326</a>	3	Jabber が IOS 14.2 を実行、会議コールができない

## 12.9(3) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvw09838</a>	3	Jabber for iPhone 12.9 は iOS 12.X をサポートする必要があります。
<a href="#">CSCvw13873</a>	3	Jabber for Android 12.9.2 チャット ウィンドウの連絡先の表示名が base64 エンコードされる

## 12.9(2) で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu6272</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、Jabber iOS の高い CPU 使用率
<a href="#">CSCvv78680</a>	3	Jabber 12.9.1.303973 iOS 13.6.1 を使用している場合、一部のユーザは他のユーザにメッセージを受信/送信できない場合があります。
<a href="#">CSCvv84724</a>	3	ユーザは、バックグラウンドモードで 36 時間後に「新しいメッセージがあります」という通知を受信します。
<a href="#">CSCvv68322</a>	3	IM APN が IM を表示しない代わりに新しいメッセージを表示

## 12.9(1) で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62721</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、 Jabber iOS の高い CPU 使用率

## リリース 12.9 で未解決の問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvu62721</a>	2	ActiveControl enabled が有効化された大規模な CMS にホストされた会議での、 Jabber iOS の高い CPU 使用率
<a href="#">CSCvu43878</a>	3	MRA 上のカスタムタブが正しく動作しません
<a href="#">CSCvu47711</a>	3	iPhone 版 Jabber のコールピックアップ後のオーディオ遅延 5 ~ 6 秒
<a href="#">CSCvu59790</a>	3	iOS 版 Jabber では、401 からの不正な応答による Set-Cookie の処理は行われません

## リリース 12.9 で解決済みの問題

識別子	重大度	見出し
<a href="#">CSCvt34957</a>	3	iOS 版 Jabber DND サイレントコール
<a href="#">CSCvu35276</a>	3	Mobile 版 Jabber は mdm: mdm: rcvd XMPP stanza 以前の XMPP stanza を受信しました。