



debug コマンド

- [connectorctl enabledebug](#) (2 ページ)
- [connectorctl viewdebuglogs](#) (3 ページ)
- [connectorctl disabledebug](#) (4 ページ)

connectorctl enabledebug

このコマンドは、Cisco DNA Spaces : コネクタ のデバッグモードを有効にします。

パラメータ

なし。

connectorctl enabledebug

使用上のガイドライン

```
[cmxadmin@cmxnew ~]$ connectorctl enabledebug
Please enter a Valid MAC Address [Format: xx:xx:xx:xx:xx:xx]: 00:0c:xx:xx:xx:xx
Please choose a debug level [Default: MESSAGE] [MESSAGE]:
Debug enabled successfully: MESSAGE$
```

関連トピック

[connectorctl viewdebuglogs](#) (3 ページ)

[connectorctl disabledebug](#) (4 ページ)

connectorctl viewdebuglogs

このコマンドは、デバッグログを表示します。

パラメータ

なし。

connectorctl viewdebuglogs

使用上のガイドライン

```
[cmxadmin@cmxadmin ~]$ connectorctl viewdebuglogs
Please enter the mac address:: 00:0c:xx:xx:xx:xx
2019-11-21 23:15:55 [nioEventLoopGroup-6-1] INFO
com.cisco.cmx.nmsp.protomapping.MappingEngine - tenantId: "427"
macAddress: "00: 0c :xx: xx: xx : xx"
controllerIpAddress: "10.22.244.28"
messageId: 15
measurementNotification {
  tenantId: "427"
  tenantId: "427"
  macAddress: "00:0c:xx:xx:xx:xx"
  controllerIpAddress: "10.22.244.28"
  deviceCategory {
    deviceClass: TAGS_2
  }
  transmitPower {
    value: 19
  }
  apRssiMeasurements {
    entries {
      apMacAddress: "08 :cc: xx : xx : xx :xx"
      rssi: -29
      timestamp: 278
    }
  }
}
```

connectorctl disabledebug

このコマンドは、Cisco DNA Spaces : コネクタ のデバッグモードを無効にします。

パラメータ

なし。

connectorctl disabledebug

使用上のガイドライン

```
[cmxadmin@cmxnew ~]$ connectorctl disabledebug
Please enter a Valid MAC Address [Format: xx:xx:xx:xx:xx:xx]: 00:0c:xx:xx:xx:xx
Please choose a debug level [Default: MESSAGE] [MESSAGE]:
Debug disabled successfully: MESSAGE$
```