



配信パッケージの例

次は、一般的な企業環境に有効な .xml 配信パッケージファイルの例を示しています。



(注)

ここに示すすべての例で、ライセンス文字列は機能的に無効になっています。アプリケーションに適したものと置き換えてください。

- 例 B-1 - 配信パッケージの基本エレメントのみを示しています。この例ではネットワークが定義されていません (例 B-1 を使用します)。
- 例 B-2 - 最小限の、認証なしのオープン Wi-Fi および有線ネットワークの追加を示しています (例 B-2 を使用します)。
- 例 B-3 - 次のプロパティの、認証なしの WPA Personal Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - ユーザ接続コンテキスト
 - TKIP 暗号化による WPA-Personal アソシエーションこのタイプのネットワークは、エンドユーザが企業ネットワークにリモートで接続できる、企業提供の自宅用設備 (キーを設定) に適用されます (例 B-3 を使用します)。



(注)

次の認証 Wi-Fi ネットワーク定義はいずれも、*associationMode* エレメントを削除して抽出すると、有線の認証ネットワークに使用することができます。次のように抽出します。

```
<authenticationNetwork>  
  Retain otherwise: .....  
  Remove this: <associationMode>...</associationMode>  
</authenticationNetwork>
```

- 例 B-4 - 次のプロパティの、認証 Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - マシン/ユーザ接続コンテキスト
 - 最初にワンタイムの要求でユーザパスワードのクレデンシャルを取得
マシンのパスワードは Microsoft Active Directory のセットアップから自動取得
 - 単一の、トンネル EAP メソッド
 - リリース 4.0 の現行機能に基づくサーバ確認(例 B-4 を使用します)。
- 例 B-5 - 次のプロパティの、認証 Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - マシン/ユーザ接続コンテキスト
 - オペレーティング システムからユーザパスワードのクレデンシャルを取得 (シングルサインオン)
マシンのクレデンシャルは Microsoft Active Directory のセットアップから自動取得

- － 複数の、トンネル EAP メソッド
 - － 複数の認証サーバの規則、および新しいリリース 4.1 の CA 証明書展開サポートによるサーバの確認

(例 B-5 を使用します)。
- 例 B-6 - 次のプロパティの、認証 Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - － Novell ドメイン互換ネットワーク
 - － ユーザ接続コンテキスト
 - － オペレーティング システムからユーザ パスワードのクレデンシャルを取得 (シングルサインオン)
 - － 単一の、トンネル EAP メソッド
 - － リリース 4.0 の現行機能に基づくサーバ確認

(例 B-6 を使用します)。
 - 例 B-7 - 次のプロパティの認証、Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - － マシン接続コンテキスト
 - － 新しいリリース 4.1 の静的クレデンシャル サポートからマシン クレデンシャルを取得
 - － 単一の、トンネル EAP メソッド
 - － リリース 4.0 の現行機能に基づくサーバ確認

(例 B-7 を使用します)。
 - 例 B-8 - 次のプロパティの、認証 Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - － ユーザ接続コンテキスト
 - － スマート カードからユーザ クライアント証明書クレデンシャルを取得
 - － TLS EAP 方式
 - － リリース 4.0 の現行機能に基づくサーバ確認

(例 B-8 を使用します)。
 - 例 B-9 - 次のプロパティの、認証 Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - － ユーザ接続コンテキスト
 - － 最初にワンタイムの要求でユーザ パスワードのクレデンシャルを取得
 - － 単一の、トンネル EAP メソッド
 - － リリース 4.0 の現行機能に基づくサーバ確認

(例 B-9 を使用します)。
 - 例 B-10 - 次のプロパティの、認証 Wi-Fi ネットワークを示しています。
 - － ユーザ接続コンテキスト
 - － 新しいリリース 4.1 の静的クレデンシャル サポートからユーザ パスワードのクレデンシャルを取得
 - － 新しいリリース 4.1 の手動 PAC プロビジョニング サポートによる FAST EAP 方式 (自律的 PAC プロビジョニングなしで設定された Cisco ACS サーバ)
 - － アソシエートされた PAC 規則に従うサーバの確認

(例 B-10 を使用します)。
 - 例 B-11 - 次のプロパティの有線専用バージョンを示しています。
 - － 事前設定のエンドユーザ バージョン
 - － 認証ネットワークのみ
 - － マシンおよびユーザ接続コンテキスト
 - － FAST EAP 方式のみ
 - － サーバ確認なし

(例 B-11 を使用します)。

例 B-1

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
  </connectionSettings>
  <userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
      <wired/>
      <wifi/>
    </allowedMedia>
  </userControlPolicy>
</configuration>

```

例 B-2

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wiredNetwork>
      <displayName>My Corporate Wired Network</displayName>
      <openNetworkMachineConnection/>
    </wiredNetwork>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <openNetworkUserConnection>
        <autoConnect>true</autoConnect>
      </openNetworkUserConnection>
    </wifiNetwork>
  </networks>
  <connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
  </connectionSettings>
  <userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>

```

```

        <wired/>
        <wifi/>
    </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```

例 B-3

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <sharedKeyNetwork>
        <userConnection>
          <keySettings>
            <wpa>
              <key>
                <ascii encrypt="true">mySecret</ascii>
              </key>
              <encryption>TKIP</encryption>
            </wpa>
          </keySettings>
        </userConnection>
      </sharedKeyNetwork>
    </wifiNetwork>
  </networks>

```

```
        <autoConnect>true</autoConnect>
      </userConnection>
    </sharedKeyNetwork>
  </wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
  <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
  <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
  <clientUIType>configurable</clientUIType>
  <allowLicensing>false</allowLicensing>
  <allowedMedia>
    <wired/>
    <wifi/>
  </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>
```

例 B-4

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <authenticationNetwork>
        <machineUserAuthentication>
          <machine>
            <collectionMethod>
              <auto/>
            </collectionMethod>
            <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          </machine>
          <user>
            <autoConnect>true</autoConnect>
            <collectionMethod>
              <prompt>
                <credentialsStorage>
                  <forever/>
                </credentialsStorage>
              </prompt>
            </collectionMethod>
          </user>
        </machineUserAuthentication>
      </authenticationNetwork>
    </wifiNetwork>
  </networks>

```

```

        <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
    </user>
    <eapMethods>
        <eapFast>
            <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
            <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
            <protectClientCertificate>true</protectClientCertificate>
            <innerEapMethods>
                <eapMschapv2/>
                <eapGtc/>
            </innerEapMethods>
        </eapFast>
    </eapMethods>
</machineUserAuthentication>
<serverValidation>
    <validationRules>
        <matchSubjectAlternativeName name="Cert Rule 1"
match="endsWith">myCorp.com</matchSubjectAlternativeName>
        <matchSubjectName name="Cert Rule 2" match="exactly">My
Corporation</matchSubjectName>
    </validationRules>
    <trustAnyRootCaFromOs/>
</serverValidation>
<interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
<nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
<associationMode>
    <wpa-Enterprise>TKIP</wpa-Enterprise>
</associationMode>
</authenticationNetwork>
</wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
        <wired/>
        <wifi/>
    </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```


例 B-5

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <authenticationNetwork>
        <machineUserAuthentication>
          <machine>
            <collectionMethod>
              <auto/>
            </collectionMethod>
            <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          </machine>
          <user>
            <autoConnect>true</autoConnect>
            <collectionMethod>
              <singleSignOn/>
            </collectionMethod>
            <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          </user>
        </authenticationNetwork>
      <eapMethods>
        <eapFast>

```

```

        <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
        <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
        <protectClientCertificate>true</protectClientCertificate>
        <innerEapMethods>
            <eapMschapv2/>
            <eapGtc/>
        </innerEapMethods>
    </eapFast>
    <eapPeap>
        <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
        <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
        <protectClientCertificate>false</protectClientCertificate>
        <innerEapMethods>
            <eapMschapv2/>
            <eapGtc/>
        </innerEapMethods>
    </eapPeap>
</eapMethods>
</machineUserAuthentication>
<serverValidation>
    <validationRules>
        <matchSubjectAlternativeName name="Cert Rule 1"
match="endsWith">myCorp.com</matchSubjectAlternativeName>
        <matchSubjectName name="Cert Rule 2" match="exactly">My
Corporation</matchSubjectName>
        <matchSubjectAlternativeName name="Cert Rule 3"
match="endsWith">myCorp2.net</matchSubjectAlternativeName>
    </validationRules>
    <trustedRootCACerts>
        <certificate>
            <caReference>E:\path\CaCertFile</caReference>
        </certificate>
    </trustedRootCACerts>
</serverValidation>
<interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
<nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
<associationMode>
    <wpa-Enterprise>TKIP</wpa-Enterprise>
</associationMode>
</authenticationNetwork>
</wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
        <wired/>
        <wifi/>
    </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```

例 B-6

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <authenticationNetwork>
        <userAuthentication>
          <autoConnect>
            <connectBeforeLogon>true</connectBeforeLogon>
          </autoConnect>
          <collectionMethod>
            <singleSignOn/>
          </collectionMethod>
          <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          <eapMethods>
            <eapFast>
              <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
              <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
              <protectClientCertificate>true</protectClientCertificate>
            <innerEapMethods>
              <eapMschapv2/>
              <eapGtc/>
            </innerEapMethods>
          </eapMethods>
        </userAuthentication>
      </authenticationNetwork>
    </wifiNetwork>
  </networks>

```

```

        </innerEapMethods>
    </eapFast>
</eapMethods>
</userAuthentication>
<serverValidation>
    <validationRules>
        <matchSubjectAlternativeName name="Cert Rule 1"
match="endsWith">myCorp.com</matchSubjectAlternativeName>
        <matchSubjectName name="Cert Rule 2" match="exactly">My
Corporation</matchSubjectName>
    </validationRules>
    <trustAnyRootCaFromOs/>
</serverValidation>
<interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
<nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
<associationMode>
    <wpa-Enterprise>TKIP</wpa-Enterprise>
</associationMode>
</authenticationNetwork>
</wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
        <wired/>
        <wifi/>
    </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```

例 B-7

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <authenticationNetwork>
        <machineAuthentication>
          <collectionMethod>
            <static/>
          </collectionMethod>
          <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          <staticIdentity encrypt="true">machineName</staticIdentity>
          <staticPassword encrypt="true">machineSecret</staticPassword>
        </machineAuthentication>
        <eapMethods>
          <eapFast>
            <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
            <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
            <protectClientCertificate>true</protectClientCertificate>
          </eapFast>
          <innerEapMethods>
            <eapMschapv2/>
            <eapGtc/>
          </innerEapMethods>
        </eapMethods>
      </authenticationNetwork>
    </wifiNetwork>
  </networks>

```

```

        </eapFast>
    </eapMethods>
</machineAuthentication>
<serverValidation>
    <validationRules>
        <matchSubjectAlternativeName name="Cert Rule 1"
match="endsWith">myCorp.com</matchSubjectAlternativeName>
    </validationRules>
    <trustAnyRootCaFromOs/>
</serverValidation>
<interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
<nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
<associationMode>
    <wpa-Enterprise>TKIP</wpa-Enterprise>
</associationMode>
</authenticationNetwork>
</wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
        <wired/>
        <wifi/>
    </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```

例 B-8

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <authenticationNetwork>
        <userAuthentication>
          <autoConnect>
            <connectBeforeLogon>false</connectBeforeLogon>
          </autoConnect>
          <collectionMethod>
            <prompt>
              <credentialsStorage>
                <logonSession/>
              </credentialsStorage>
            </prompt>
          </collectionMethod>
          <useAnonymousId>false</useAnonymousId>
        </userAuthentication>
      </authenticationNetwork>
      <eapMethods>
        <eapTls>
          <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
          <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
        </eapTls>
      </eapMethods>
    </wifiNetwork>
  </networks>

```

```

        <certificateSource>
            <smartCardOnlyCertificate/>
        </certificateSource>
    </eapTls>
</eapMethods>
</userAuthentication>
<serverValidation>
    <validationRules>
        <matchSubjectName name="Cert Rule 2" match="exactly">My
Corporation</matchSubjectName>
    </validationRules>
    <trustAnyRootCaFromOs/>
</serverValidation>
<interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
<nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
<associationMode>
    <wpa-Enterprise>TKIP</wpa-Enterprise>
</associationMode>
</authenticationNetwork>
</wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
        <wired/>
        <wifi/>
    </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```


例 B-9

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <authenticationNetwork>
        <userAuthentication>
          <autoConnect>
            <connectBeforeLogon>false</connectBeforeLogon>
          </autoConnect>
          <collectionMethod>
            <prompt>
              <credentialsStorage>
                <forever/>
              </credentialsStorage>
            </prompt>
          </collectionMethod>
          <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          <eapMethods>
            <eapFast>
              <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
              <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
            </eapFast>
          </eapMethods>
        </userAuthentication>
      </authenticationNetwork>
    </wifiNetwork>
  </networks>

```

```

        <protectClientCertificate>true</protectClientCertificate>
        <innerEapMethods>
            <eapMschapv2/>
            <eapGtc/>
        </innerEapMethods>
    </eapFast>
</eapMethods>
</userAuthentication>
<serverValidation>
    <validationRules>
        <matchSubjectAlternativeName name="Cert Rule 1"
match="endsWith">myCorp.com</matchSubjectAlternativeName>
        <matchSubjectName name="Cert Rule 2" match="exactly">My
Corporation</matchSubjectName>
    </validationRules>
    <trustAnyRootCaFromOs/>
</serverValidation>
<interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
<nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
<associationMode>
    <wpa-Enterprise>TKIP</wpa-Enterprise>
</associationMode>
</authenticationNetwork>
</wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
    <clientUIType>configurable</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
        <wired/>
        <wifi/>
    </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```

例 B-10

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..%distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes>
      <!--open network-->
      <open/>
      <!--shared key network-->
      <wpa-Personal/>
      <wpa2-Personal/>
      <!--authenticating network-->
      <wpa-Enterprise/>
      <wpa2-Enterprise/>
      <!--legacy WEP shared key and authenticating networks-->
      <wep/>
    </allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <!--wired only-->
      <eapMd5/>
      <eapMschapv2/>
      <eapGtc/>
      <!--wired or wireless-->
      <eapFast/>
      <eapPeap/>
      <eapTls/>
      <eapTtls/>
      <leap/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <alwaysValidate>
        <allowUserTrustedServers>true</allowUserTrustedServers>
      </alwaysValidate>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
      <duration>5</duration>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wifiNetwork>
      <displayName>My Corporate Wi-Fi Network</displayName>
      <ssid>MyCorpNet</ssid>
      <associationRetries>3</associationRetries>
      <beaconing>true</beaconing>
      <authenticationNetwork>
        <userAuthentication>
          <autoConnect>
            <connectBeforeLogon>false</connectBeforeLogon>
          </autoConnect>
          <collectionMethod>
            <static/>
          </collectionMethod>
          <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          <staticIdentity encrypt="true">userName</staticIdentity>
          <staticPassword encrypt="true">userSecret</staticPassword>
          <pacs>
            <pac>
              <pacReference encrypt="true">E:%path%pacFile</pacReference>
              <secretKey encrypt="true">pacPassword</secretKey>
            </pac>
          </pacs>
        </userAuthentication>
      </authenticationNetwork>
    </wifiNetwork>
  </networks>

```

```

    <eapMethods>
      <eapFast>
        <validateServerIdentity>true</validateServerIdentity>
        <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
        <protectClientCertificate>true</protectClientCertificate>
        <innerEapMethods>
          <eapMschapv2/>
        </innerEapMethods>
      </eapFast>
    </eapMethods>
  </userAuthentication>
  <serverValidation>
    <trustedServerIds>
      <trustedServerId name="PAC AID Rule 1">
        <reference>
          <aIdReference>E:\path\pacRefFile</aIdReference>
          <secretKey>1234</secretKey>
        </reference>
      </trustedServerId>
    </trustedServerIds>
    <trustAnyRootCaFromOs/>
  </serverValidation>
  <interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
  <nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
  <associationMode>
    <wpa-Enterprise>TKIP</wpa-Enterprise>
  </associationMode>
</authenticationNetwork>
</wifiNetwork>
</networks>
<connectionSettings>
  <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
  <validateWpaHandshake>true</validateWpaHandshake>
</connectionSettings>
<userControlPolicy>
  <clientUIType>configurable</clientUIType>
  <allowLicensing>>false</allowLicensing>
  <allowedMedia>
    <wired/>
    <wifi/>
  </allowedMedia>
</userControlPolicy>
</configuration>

```

例 B-11

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="..¥distributionPackage.xsd" minor_version="1" major_version="4">
<license>T244-YKGP-UMG5-Y2F2-5KMH-5OYX-DAR4-POND-52Z5-MHJZ-3LOD-SLYL-U5YA-IUKU-M3TC-JNO7-3MEM-LGAA</licens
e>
  <networkPolicy>
    <allowedAssociationModes></allowedAssociationModes>
    <allowedEapMethods>
      <eapFast/>
    </allowedEapMethods>
    <serverValidationPolicy>
      <allowUserValidationControl/>
    </serverValidationPolicy>
    <allowUserSimultaneousConnectionsControl>false</allowUserSimultaneousConnectionsControl>
    <allowedCredentialStorage>
      <forever/>
      <logonSession/>
    </allowedCredentialStorage>
    <allowUserWpaHandshakeValidationControl>false</allowUserWpaHandshakeValidationControl>
    <allowPublicProfileCreation>false</allowPublicProfileCreation>
  </networkPolicy>
  <networks>
    <wiredNetwork>
      <displayName>My Corporate Wired Network</displayName>
      <authenticationNetwork>
        <machineUserAuthentication>
          <machine>
            <collectionMethod>
              <auto/>
            </collectionMethod>
            <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          </machine>
          <user>
            <autoConnect>true</autoConnect>
            <collectionMethod>
              <singleSignOn/>
            </collectionMethod>
            <useAnonymousId>true</useAnonymousId>
          </user>
          <eapMethods>
            <eapFast>
              <validateServerIdentity>false</validateServerIdentity>
              <enableFastReconnect>true</enableFastReconnect>
              <protectClientCertificate>true</protectClientCertificate>
              <innerEapMethods>
                <eapGtc/>
                <eapMschapv2/>
              </innerEapMethods>
            </eapFast>
          </eapMethods>
        </machineUserAuthentication>
        <interactiveAuthenticationRetries>4</interactiveAuthenticationRetries>
        <nonInteractiveAuthenticationRetries>4</nonInteractiveAuthenticationRetries>
      </authenticationNetwork>
    </wiredNetwork>
  </networks>
  <connectionSettings>
    <simultaneousConnections>singleHomed</simultaneousConnections>
    <validateWpaHandshake>false</validateWpaHandshake>
  </connectionSettings>
  <userControlPolicy>
    <clientUIType>preset</clientUIType>
    <allowLicensing>false</allowLicensing>
    <allowedMedia>
      <wired/>
    </allowedMedia>
  </userControlPolicy>
</configuration>

```

