



APPENDIX **A**

システムの仕様

表 A-1 で、モビリティ サービス エンジンのシステムの仕様について説明します。

表 A-1 仕様

寸法	1.7 インチ 高さ (4.3 cm) 17 インチ 幅 (43.2 cm) 20 インチ 奥行き (50.8 cm)
重量	20 ポンド (9 kg)
消費電力	540 W (最大入力、電源定格) 350 W (最大出力、電源定格) 力率補正
電圧	入力ローレンジ : 90 ~ 127 (公称) VAC、47 ~ 63 Hz 入力ハイレンジ : 180 ~ 264 (公称) VAC、47 ~ 63 Hz
温度	非動作時 -40 ~ 158 °F (-40 ~ 70 °C) 動作時 50 ~ 95 °F (10 ~ 35 °C)、最大変化速度が 1 時間に 50 °F (10 °C) を超えない
湿度	非動作時 : 相対湿度 90 %、95 °F (35 °C) で結露しないこと
高度	104 °F (40 °C) で 2000 m
衝撃	動作時 : 2.0 g、11 msec、1/2 正弦 梱包状態 : 24 インチの自由落下の後に動作可能
音響ノイズ	音響出力で 7 ベル、通常のオフィス周囲温度 65 ~ 75 °F (18 ~ 24 °C) の場合 (注) 周辺動作によりノイズ レベルが変わる場合あり
静電放電 (ESD)	15 キロボルト (kV) までテスト、コンポーネントの損傷なし
ハードディスク	数量 : 2 台のドライブ インターフェイス タイプ : シリアル ATA (SATA300) 容量 : 250 GB (各)
DVD-ROM	DVD 8X 読み取り、CD 24X 読み取り
イーサネット NIC	10/100/1000BASE-T イーサネット (NIC) ポート 2 個 RJ-45 コネクタ 2 個
シリアル ポート	コンソール ポートおよびシリアル通信用の DB-9 コネクタ
ビデオ ポート	DB-15 コネクタ

