

Tidal Enterprise Scheduler:UNIX 에이전트에서 메모리 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[UNIX 에이전트 메모리 구성](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 UNIX 플랫폼에서 Tidal Agent에 대한 메모리 할당을 조정하는 방법에 대해 설명합니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서에 설명된 구성 요소는 UNIX 에이전트입니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

[UNIX 에이전트 메모리 구성](#)

메모리를 수정하려면 다음 매개변수를 에이전트의 `agent.ini` 파일에 추가합니다.

```
minmem=256 maxmem=512
```

참고: 이 파일의 기본 위치는 `/opt/TIDAL/Agent/bin`.

`minmem` 및 `maxmem` 매개 변수는 에이전트 프로세스에 할당해야 하는 메모리 수를 제어합니다. 이러한 메모리 매개 변수는 개별 요구 사항에 따라 조정할 수 있습니다. 시스템에 기본 메모리 할당 보

다 크거나 작아야 할 수 있습니다.minmem 매개 변수는 사용 가능한 최소 RAM을 지정합니다.기본 값은 16MB의 RAM입니다.maxmem 매개 변수는 상담원 프로세스에 사용할 수 있는 최대 RAM을 지정합니다.기본값은 48MB의 RAM입니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)