

Tidal Enterprise Scheduler:작업 사용자에게 대한 제한 설정 오류 반환

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제](#)

[해결](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 시작 의 이유를 설명합니다. - 오류 메시지 .

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Unix 에이전트 3.0.1.09 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오](#).

문제

UNIX 에이전트의 빌드 3.0.1.09에서 Linux의 /etc/security/limits.conf에서 사용자 제한 값을 설정할 수 있도록 에이전트에 향상된 기능이 추가되었습니다.

해결

에이전트 컴퓨터에서 에이전트 설치로 이동한 다음 bin 폴더에 tagent.ini 파일이 있습니다.tagent.ini 파일에 이 매개 변수를 추가합니다.

ulimitold=y

참고: 매개변수는 대소문자를 구분합니다.매개 변수를 tagent.ini 파일에 추가한 후 에이전트를 중지하고 다시 시작해야 합니다.매개 변수를 y로 설정하면 에이전트가 시스템 설정을 사용하도록 강제합니다.상당원이 /etc/security/directory에 있는 limits.conf 폴더를 사용하도록 강제하려면 매개 변수를 n으로 설정합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)