

# Tidal Enterprise Scheduler:JDE가 오류 메시지의 ClassDescriptor에서 오류에 대한 FieldDescriptor를 찾을 수 없습니다.

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

["Unable to find FieldDescriptor for 'Error' in the ClassDescriptor of action"오류 해결](#)

[관련 정보](#)

## 소개

이 문서에서는 이 JDE 어댑터 연결 오류를 해결하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.이 오류는 연결을 테스트할 때 클라이언트에 나타나며 어댑터 서비스 로그에도 나타납니다.

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

```
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:
```

```
Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Cisco Tidal JDE 어댑터

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1+
- Cisco Tidal JDE 어댑터

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)

## "Unable to find FieldDescriptor for 'Error' in the ClassDescriptor of action" 오류 해결

JDE 서버에서 jde.ini의 구성과 관련된 문제입니다.LRENGINE 단면 시스템 매개변수와 관련이 있습니다.이 매개 변수에 대한 디렉토리가 있는지 확인합니다.존재하지 않는 경우 디렉토리를 생성할 수 있습니다.다음은 jde.ini의 예시입니다.

```
[LRENGINE]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

## 관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)