

Tidal Enterprise Scheduler:마스터 로그를 대체 위치로 이동하는 방법

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[대체 위치에 상주하도록 마스터 로그를 구성하는 방법](#)

[관련 정보](#)

소개

기본적으로 마스터 로그 파일은 정의된 위치의 마스터 서버에 있습니다.Windows 마스터의 경우 파일은 TIDAL\Scheduler\master\log directory폴더에 있습니다.Unix 마스터의 경우 파일은 다음 위치에 있습니다.TIDAL/마스터/로그이 문서에서는 로그를 대체 위치로 이동하도록 구성하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 정보는 5.3.1 또는 6.0.x 마스터를 가정합니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)

대체 위치에 상주하도록 마스터 로그를 구성하는 방법

다음 절차를 완료합니다.

1. master.props 파일에 이 매개 변수를 추가합니다.

LogDirectory=<path>

경로에서 슬래시를 사용해야 합니다.예를 들어 실제 경로가 D:\SystemApps\Tidal\Log인 경우

Windows 마스터의 경우 을 사용합니다.

LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log

참고: LogDirectory 매개 변수는 대/소문자를 구분합니다.

2. master.props를 변경한 후 마스터를 다시 시작해야 합니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)