

Tidal Enterprise Scheduler:opcmsg가 성공적으로 완료되지 않았습니다. OpC30-902

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[표기 규칙](#)

[문제](#)

[이유](#)

[해결](#)

[관련 정보](#)

[소개](#)

OpC30-902를 성공적으로 완료하지 못했습니다. 완료된 옵션이 잘못되었습니다.

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

Scheduler 버전 5.3.1.261 이상을 사용하는 것이 좋습니다.

[사용되는 구성 요소](#)

이 문서의 정보는 스케줄러 버전 5.3.1.261 이상을 기반으로 합니다.

[표기 규칙](#)

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 [Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.](#)

[문제](#)

Scheduler에서 OpenView로 보낸 메시지는 콘솔에 나타나지 않습니다.

[이유](#)

opcmsg 명령의 application name 인수에는 메시지에 대한 따옴표가 필요합니다.

해결

Admiral 데이터베이스의 sysval 11 옵션을 사용하여 openview msg의 애플리케이션 이름에 따옴표 ("Y")가 있어야 하는지("N")가 없어야 하는지 여부를 지정합니다. 기본값은 "N"입니다.

또한 sysval 107을 사용하여 msg_txt 인수 주위에 따옴표가 필요한지 여부를 나타낼 수 있습니다.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)