

Cisco Network Admission Control Manager에서 디렉토리 접근 취약성 악용 식별 및 완화

Cisco Network Admission Control Manager에서 디렉토리 접근 취약성 악용 식별 및 완화

자문 ID: cisco-amb-20111005-nac

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoAppliedMitigationBulletin/cisco-amb-20111005-nac>

개정 1.1

최종 업데이트 날짜: 2011년 10월 18일 17:06 UTC (GMT)

2011년 10월 5일 16:00 UTC(GMT) 공개 릴리스의 경우

목차

[Cisco의 대응](#)
[디바이스별 완화 및 식별](#)
[추가 정보](#)
[개정 이력](#)
[Cisco 보안 절차](#)
[관련 정보](#)

Cisco의 대응

이 Applied Mitigation Bulletin은 Cisco Network Admission Control Manager의 PSIRT Security Advisory *Directory Traversal Vulnerability*에 대한 보조 문서이며 관리자가 Cisco 네트워크 장치에 구축할 수 있는 식별 및 완화 기술을 제공합니다.

취약성 특성

Cisco Network Admission Control Manager(Cisco NAC Manager)에는 디렉토리 접근 취약성이 포함되어 있습니다. 이 취약점은 인증 없이 원격으로 악용될 수 있으며 최종 사용자 상호 작용이 필요합니다. 이 취약성의 성공적인 이용은 공격자가 영향을 받는 장치 및/또는 네트워크에 대한 정보를 학습할 수 있도록 하는 정보 공개를 허용할 수 있다. 익스플로잇을 위한 공격 벡터는 TCP 포트 443을 사용하는 HTTPS 패킷을 통해 이루어집니다.

이 취약성에는 CVE 식별자 CVE-2011-3305가 할당되었습니다.

취약성 개요

취약한 소프트웨어, 영향을 받지 않는 소프트웨어, 그리고 고정된 소프트웨어에 대한 정보는 PSIRT Security Advisory에서 확인할 수 있습니다. PSIRT Security Advisory는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다. <https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20111005-nac>

완화 기법 개요

Cisco 디바이스는 이러한 취약성에 대한 몇 가지 대응책을 제공합니다. 관리자는 이러한 보호 방법을 인프라 디바이스 및 네트워크를 이동하는 트래픽에 대한 일반적인 보안 모범 사례로 고려하는 것이 좋습니다. 이 문서에서는 이러한 기술에 대한 개요를 제공합니다.

Cisco IOS Software는 iACL(infrastructure access control list)을 사용하여 효과적인 익스플로잇 방지 수단을 제공할 수 있습니다. 이 보호 메커니즘은 이 취약성을 악용하려는 패킷을 필터링하고 삭제합니다.

Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance, ASASM(Adaptive Security Appliance Services Module) 및 FWSM(Firewall Services Module)은 tACL(transit access control list)을 사용하여 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치 및 Cisco 7600 Series 라우터에 대해 효과적인 익스플로잇 방지 기능을 제공할 수 있습니다. 이 보호 메커니즘은 이 취약성을 악용하려는 패킷을 필터링하고 삭제합니다.

Cisco IOS NetFlow 레코드는 네트워크 기반 익스플로잇 시도에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다.

Cisco IOS Software, Cisco ASA 어플라이언스, ASASM 및 FWSM 방화벽은 syslog 메시지 및 **show** 명령 출력에 표시되는 카운터 값을 통해 가시성을 제공할 수 있습니다.

위험 관리

조직은 표준 위험 평가 및 완화 프로세스를 준수하여 [이 취약성|이러한 취약성]의 잠재적 영향을 확인하는 것이 좋습니다. 분류(Triage)란 성공 가능성이 가장 높은 프로젝트를 분류하고 노력을 우선 순위를 정하는 것을 말한다. Cisco는 조직이 정보 보안 팀을 위해 위험 기반 분류 기능을 개발하는 데 도움이 될 문서를 제공했습니다. [보안 취약성 알림에 대한 위험 분류 및 위험 분류 및 프로토타이핑은 조직이 반복 가능한](#) 보안 평가 및 대응 프로세스를 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.

디바이스별 완화 및 식별

주의: 모든 완화 기법의 효과는 제품 혼합, 네트워크 토폴로지, 트래픽 동작, 조직 임무 등 특정 고객 상황에 따라 달라집니다. 모든 컨피그레이션 변경과 마찬가지로, 변경 사항을 적용하기 전에 이 컨피그레이션의 영향을 평가합니다.

완화 및 식별에 대한 구체적인 정보를 다음 장치에 사용할 수 있습니다.

- [Cisco IOS 라우터 및 스위치](#)
- [Cisco IOS NetFlow](#)
- [Cisco ASA, ASASM 및 FWSM 방화벽](#)

[Cisco IOS 라우터 및 스위치](#)

완화: 인프라 액세스 제어 목록

인프라 디바이스를 보호하고 직접 인프라 공격의 위험, 영향 및 효과를 최소화하기 위해 관리자는 인프라 장비에 전송된 트래픽의 정책 시행을 수행하기 위해 iACL(infrastructure access control list)을 구축하는 것이 좋습니다. 관리자는 기존 보안 정책 및 컨피그레이션에 따라 인프라 디바이스로 전송되는 승인된 트래픽만 명시적으로 허용하여 iACL을 구성할 수 있습니다. 인프라 디바이스를 최대한 보호하려면 구축된 iACL을 IP 주소가 구성된 모든 인터페이스의 인그레스 방향으로 적용해야 합니다. iACL 해결 방법은 공격이 신뢰할 수 있는 소스 주소에서 시작되는 경우 이 취약성에 대한 완벽한 보호를 제공할 수 없습니다.

iACL 정책은 영향을 받는 디바이스로 전송되는 TCP 포트 443의 무단 HTTPS 패킷을 거부합니다. 다음 예에서 192.168.60.0/24은 영향을 받는 디바이스에서 사용하는 IP 주소 공간이며, 192.168.100.1의 호스트는 영향을 받는 디바이스에 액세스해야 하는 신뢰할 수 있는 소스로 간주됩니다. 모든 무단 트래픽을 거부하기 전에 라우팅 및 관리 액세스에 필요한 트래픽을 허용하도록 주의해야 합니다. 인프라 주소 공간은 가능한 경우 사용자 및 서비스 세그먼트에 사용되는 주소 공간과 구분되어야 합니다. 이 주소 지정 방법론을 사용하면 iACL의 구축 및 구축에 도움이 됩니다.

iACL에 대한 추가 정보는 [코어 보호: Infrastructure Protection Access Control Lists](#)에 있습니다.

```
ip access-list extended Infrastructure-ACL-Policy
!
!-- Include explicit permit statements for trusted sources
!-- that require access on the vulnerable port
!
permit tcp host 192.168.100.1 192.168.60.0 0.0.0.255 eq 443
!
!-- The following vulnerability-specific access control entry
!-- (ACE) can aid in identification of attacks
!
deny tcp any 192.168.60.0 0.0.0.255 eq 443
!
!-- Explicit deny ACE for traffic sent to addresses configured within
!-- the infrastructure address space
!
deny ip any 192.168.60.0 0.0.0.255
!
!-- Permit or deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in accordance
!-- with existing security policies and configurations
!
!-- Apply iACL to interfaces in the ingress direction
!
interface GigabitEthernet0/0
ip access-group Infrastructure-ACL-Policy in
```

인터페이스 액세스 목록으로 필터링하면 ICMP 도달 불가 메시지를 필터링된 트래픽의 소스로 다시 전송합니다. 이러한 메시지를 생성하면 디바이스에서 CPU 사용률이 증가하는 원치 않는 영향을 미칠 수 있습니다. Cisco IOS Software에서 ICMP 연결 불가능 생성은 기본적으로 500밀리초마다 하나의 패킷으로 제한됩니다. ICMP 연결 불가 메시지 생성은 인터페이스 컨피그레이션 명령 `no ip unreachable`을 사용하여 **비활성화**할 수 있습니다. ICMP 연결 불가능 속도 제한은 `ip icmp rate-limit unreachable interval-in-ms` 전역 구성 명령을 사용하여 기본값에서 변경할 수 있습니다.

식별: 인프라 액세스 제어 목록

관리자가 인터페이스에 iACL을 적용한 후 `show ip access-lists` 명령은 iACL이 적용된 인터페이스에서 필터링된 TCP 포트 443의 HTTPS 패킷 수를 식별합니다. 관리자는 필터링된 패킷을 조사하여

이 취약성을 악용하려는 시도인지 확인해야 합니다. `show ip access-lists Infrastructure-ACL-Policy`의 출력 예는 다음과 같습니다.

```
router#show ip access-lists Infrastructure-ACL-Policy
Extended IP access list Infrastructure-ACL-Policy
10 permit tcp host 192.168.100.1 192.168.60.0 0.0.0.255 eq 443
20 deny tcp any 192.168.60.0 0.0.0.255 eq 443 (17 matches)
30 deny ip any 192.168.60.0 0.0.0.255
```

router#

앞의 예에서 액세스 목록 *Infrastructure-ACL-Policy*는 ACE(액세스 제어 목록 항목) 라인 20에 대해 TCP 포트 443에서 17개의 HTTPS 패킷을 삭제했습니다.

ACE 카운터 및 syslog 이벤트를 사용한 인시던트 조사에 대한 자세한 내용은 [Identifying Incidents Using Firewall and IOS Router Syslog Events Applied](#) Intelligence 백서를 참조하십시오.

관리자는 ACE 카운터 적중과 같은 특정 조건이 충족될 때 Embedded Event Manager를 사용하여 계측을 제공할 수 있습니다. 보안 컨텍스트의 Embedded [Event Manager](#) Applied Intelligence [백서](#)에서는 이 기능 사용 방법에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다.

ID: 액세스 목록 로깅

`log` and `log-input` ACL(access control list) 옵션을 사용하면 특정 ACE와 일치하는 패킷이 로깅됩니다. `log-input` 옵션은 패킷 소스 및 목적지 IP 주소와 포트 외에 인그레스 인터페이스의 로깅을 활성화합니다.

주의: 액세스 제어 목록 로깅은 CPU를 많이 사용할 수 있으므로 각별한 주의를 기울여 사용해야 합니다. ACL 로깅의 CPU 영향을 제어하는 요소는 로그 생성, 로그 전송, 로그 지원 ACE와 일치하는 패킷을 전달하는 프로세스 스위칭입니다.

Cisco IOS Software의 경우 `ip access-list logging interval in-ms` 명령은 ACL 로깅에 의해 유발되는 프로세스 전환의 효과를 제한할 수 있습니다. `logging rate-limit rate-per-second [except loglevel]` 명령은 로그 생성 및 전송의 영향을 제한합니다.

ACL 로깅의 CPU 영향은 Supervisor Engine 720 또는 Supervisor Engine 32를 사용하는 Cisco Catalyst 6500 Series 스위치와 Cisco 7600 Series 라우터의 하드웨어에서 최적화된 ACL 로깅을 사용하여 해결할 수 있습니다.

ACL 로깅의 컨피그레이션 및 사용에 대한 자세한 내용은 ACL [로깅 적용 인텔리전스 이해](#) 백서를 참조하십시오.

[Cisco IOS NetFlow](#)

식별: NetFlow 레코드를 사용한 트래픽 흐름 식별

관리자는 Cisco IOS 라우터 및 스위치에서 Cisco IOS NetFlow를 구성하여 취약성을 악용하려는 시도일 수 있는 트래픽 흐름을 식별할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 관리자는 플로우를 조사하여 취약성을 악용하려는 시도인지 또는 올바른 트래픽 플로우인지 확인하는 것이 좋습니다.

```

router#show ip cache flow
IP packet size distribution (90784136 total packets):
  1-32   64   96  128  160  192  224  256  288  320  352  384  416  448  480
  .000 .698 .011 .001 .004 .005 .000 .004 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000

  512  544  576 1024 1536 2048 2560 3072 3584 4096 4608
  .000 .001 .256 .000 .010 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

IP Flow Switching Cache, 4456704 bytes
  1885 active, 63651 inactive, 59960004 added
  129803821 age polls, 0 flow alloc failures
  Active flows timeout in 30 minutes
  Inactive flows timeout in 15 seconds
IP Sub Flow Cache, 402056 bytes
  0 active, 16384 inactive, 0 added, 0 added to flow
  0 alloc failures, 0 force free
  1 chunk, 1 chunk added
  last clearing of statistics never
Protocol      Total      Flows      Packets Bytes      Packets Active(Sec) Idle(Sec)
-----
Flows        /Sec      /Flow    /Pkt      /Sec      /Flow    /Flow
TCP-Telnet    11393421    2.8        1      48        3.1        0.0        1.4
TCP-FTP        236        0.0        12      66        0.0        1.8        4.8
TCP-FTPD       21         0.0       13726   1294       0.0       18.4       4.1
TCP-WWW       22282       0.0        21    1020       0.1        4.1        7.3
TCP-X          719        0.0        1      40        0.0        0.0        1.3
TCP-BGP         1         0.0        1      40        0.0        0.0       15.0
TCP-Frag      70399       0.0        1     688        0.0        0.0       22.7
TCP-other    47861004   11.8        1     211       18.9        0.0        1.3
UDP-DNS        582        0.0        4      73        0.0        3.4       15.4
UDP-NTP       287252     0.0        1      76        0.0        0.0       15.5
UDP-other    310347     0.0        2     230        0.1        0.6       15.9
ICMP          11674      0.0        3      61        0.0       19.8       15.5
IPv6INIP        15        0.0        1   1132        0.0        0.0       15.4
GRE              4         0.0        1      48        0.0        0.0       15.3
Total:        59957957   14.8        1     196       22.5        0.0        1.5

SrcIf      SrcIPaddress  DstIf      DstIPaddress  Pr SrcP DstP  Pkts
Gi0/0      192.168.10.201 Gi0/1      192.168.60.122 06 0984 01BB 9
Gi0/1      192.168.150.60 Gi0/0      10.89.16.226  11 0016 12CA 1
Gi0/0      192.168.13.97  Gi0/1      192.168.60.28  06 0B3E 01BB 5
Gi0/0      192.168.10.17  Gi0/1      192.168.60.77  06 0B89 01BB 4
Gi0/0      10.88.226.1    Gi0/1      192.168.202.22 11 007B 007B 1
Gi0/0      10.89.16.226   Gi0/1      192.168.150.60 06 12CA 0016 1
router#

```

앞의 예에서는 TCP 포트 443(16진수 값 01BB)에 HTTPS에 대한 여러 플로우가 있습니다.

TCP 포트 443의 HTTPS 패킷에 대한 트래픽 흐름만 보려면(16진수 값 01BB), 명령 **show ip cache flow | include SrcIf|_06_.*01BB_** 여기에 표시된 대로 관련 TCP NetFlow 레코드를 표시합니다.

```

router#show ip cache flow | include SrcIf|_06_.*01BB_
SrcIf      SrcIPaddress  DstIf      DstIPaddress  Pr SrcP DstP  Pkts
Gi0/0      192.168.10.201 Gi0/1      192.168.60.122 06 0984 01BB 9
Gi0/0      192.168.13.97  Gi0/1      192.168.60.28  06 0B3E 01BB 5
Gi0/0      192.168.10.17  Gi0/1      192.168.60.77  06 0B89 01BB 4
router#

```

Cisco ASA, ASASM 및 FWSM 방화벽

완화: 통과 액세스 제어 목록

인터넷 연결 지점, 파트너 및 공급업체 연결 지점 또는 VPN 연결 지점이 포함될 수 있는 인그레스 액세스 지점에서 네트워크로 들어오는 트래픽으로부터 네트워크를 보호하려면 관리자가 tACL을 구축하여 정책 적용을 수행하는 것이 좋습니다. 관리자는 승인 받은 트래픽만 인그레스 액세스 포인트에서 네트워크에 들어가도록 명시적으로 허용하거나 기존 보안 정책 및 컨피그레이션에 따라 인증 받은 트래픽이 네트워크를 통과하도록 허용하여 tACL을 구성할 수 있습니다. tACL 해결 방법은 공격이 신뢰할 수 있는 소스 주소에서 시작되는 경우 이 취약성에 대한 완벽한 보호를 제공할 수 없습니다.

tACL 정책은 영향을 받는 디바이스로 전송되는 TCP 포트 443의 무단 HTTPS 패킷을 거부합니다. 다음 예에서 192.168.60.0/24은 영향을 받는 디바이스에서 사용하는 IP 주소 공간이며, 192.168.100.1의 호스트는 영향을 받는 디바이스에 액세스해야 하는 신뢰할 수 있는 소스로 간주됩니다. 모든 무단 트래픽을 거부하기 전에 라우팅 및 관리 액세스에 필요한 트래픽을 허용하도록 주의해야 합니다.

tACL에 대한 추가 정보가 [트랜짓 액세스 제어 목록: 에지에서 필터링에 있습니다.](#)

```
!  
!-- Include explicit permit statements for trusted sources  
!-- that require access on the vulnerable port  
! access-list tACL-Policy extended permit tcp host 192.168.100.1 192.168.60.0  
255.255.255.0 eq 443 !  
!-- The following vulnerability-specific access control entries  
!-- (ACEs) can aid in identification of attacks  
! access-list tACL-Policy extended deny tcp any 192.168.60.0 255.255.255.0 eq 443 !  
!-- Permit or deny all other Layer 3 and Layer 4 traffic in accordance  
!-- with existing security policies and configurations  
!  
!-- Explicit deny for all other IP traffic  
! access-list tACL-Policy extended deny ip any any !  
!-- Apply tACL to interface(s) in the ingress direction  
! access-group tACL-Policy in interface outside
```

식별: 통과 액세스 제어 목록

인터페이스에 tACL이 적용되면 관리자는 **show access-list** 명령을 사용하여 필터링된 TCP 포트 443의 HTTPS 패킷 수를 식별할 수 있습니다. 관리자는 필터링된 패킷을 조사하여 이 취약성을 악용하려는 시도인지 확인하는 것이 좋습니다. **show access-list tACL-Policy**의 출력 예는 다음과 같습니다.

```
firewall#show access-list tACL-Policy  
access-list tACL-Policy; 3 elements  
access-list tACL-Policy line 1 extended permit tcp host 192.168.100.1 192.168.60.0  
255.255.255.0 eq https (hitcnt=34)  
access-list tACL-Policy line 2 extended deny tcp any 192.168.60.0 255.255.255.0 eq  
https (hitcnt=139)  
access-list tACL-Policy line 3 extended deny ip any any (hitcnt=8)  
firewall#
```

앞의 예에서 액세스 목록 tACL-Policy는 신뢰할 수 없는 호스트 또는 네트워크로부터 수신한 TCP 포트 443에서 139개의 HTTPS 패킷을 삭제했습니다. 또한 syslog 메시지 106023은 소스 및 목적지 IP 주소, 소스 및 목적지 포트 번호, 거부된 패킷에 대한 IP 프로토콜을 포함하는 중요한 정보를 제

공할 수 있습니다.

식별: 방화벽 액세스 목록 Syslog 메시지

log 키워드가 없는 ACE(액세스 제어 항목)에 의해 거부된 패킷에 대해 방화벽 syslog 메시지 **106023**이 생성됩니다. 이 syslog 메시지에 대한 추가 정보는 [Cisco Security Appliance 시스템 로그 메시지 - 106023에 있습니다](#).

Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliance 또는 Cisco PIX 500 Series Security Appliance에 대한 syslog 구성 정보는 보안 어플라이언스 [모니터링 - 로그 구성 및 관리에 있습니다](#). Cisco Catalyst 6500 Series 스위치 및 Cisco 7600 Series 라우터에 대한 FWSM의 syslog 구성에 대한 정보는 [Monitoring the Firewall Services Module에 있습니다](#).

다음 예에서는 **show logging | grep regex** 명령은 방화벽의 로깅 버퍼에서 syslog 메시지를 추출합니다. 이러한 메시지는 본 문서에 설명된 취약성을 악용하려는 잠재적 시도를 나타낼 수 있는 거부된 패킷에 대한 추가 정보를 제공합니다. 로깅된 메시지에서 특정 데이터를 검색하기 위해 **grep** 키워드와 다른 정규식을 사용할 수 있습니다.

정규식 구문에 대한 추가 정보는 정규식 [만들기에 있습니다](#).

```
firewall#show logging | grep 106023
```

```
Oct 05 2011 00:15:13: %ASA-4-106023: Deny tcp src outside:192.0.2.18/2944
dst inside:192.168.60.191/443 by access-group "tACL-Policy"
Oct 05 2011 00:15:13: %ASA-4-106023: Deny tcp src outside:192.0.2.205/2945
dst inside:192.168.60.33/443 by access-group "tACL-Policy"
Oct 05 2011 00:15:13: %ASA-4-106023: Deny tcp src outside:192.0.2.49/2946
dst inside:192.168.60.240/443 by access-group "tACL-Policy"
Oct 05 2011 00:15:13: %ASA-4-106023: Deny tcp src outside:192.0.2.100/2947
dst inside:192.168.60.115/443 by access-group "tACL-Policy"
Oct 05 2011 00:15:13: %ASA-4-106023: Deny tcp src outside:192.0.2.88/2949
dst inside:192.168.60.38/443 by access-group "tACL-Policy"
Oct 05 2011 00:15:13: %ASA-4-106023: Deny tcp src outside:192.0.2.155/2950
dst inside:192.168.60.250/443 by access-group "tACL-Policy"
```

```
firewall#
```

앞의 예에서 tACL tACL 정책에 대해 로깅된 메시지는 영향을 받는 디바이스에 할당된 주소 블록으로 전송된 **TCP 포트 443**에 대한 HTTPS 패킷을 보여줍니다.

ASA 및 PIX 보안 어플라이언스의 syslog 메시지에 대한 추가 정보는 [Cisco Security Appliance System Log Messages에 있습니다](#). FWSM용 syslog 메시지에 대한 추가 정보는 [Catalyst 6500 Series Switch 및 Cisco 7600 Series Router Firewall Services Module Logging System Log Messages에 있습니다](#).

syslog 이벤트를 사용한 인시던트 조사에 대한 자세한 내용은 [Identifying Incidents Using Firewall and IOS Router Syslog Events Applied](#) Intelligence 백서를 참조하십시오.

추가 정보

이 문서는 "있는 그대로" 제공되며, 상품성 또는 특정 사용에 대한 적합성의 보증을 포함하여 어떤 종류의 보장 또는 보증도 의미하지 않습니다. 문서 또는 문서에 링크된 자료의 정보를 사용하는 것은 귀하의 책임입니다. CISCO RESERVES THE RIGHT TO CHANGE OR UPDATE THIS DOCUMENT AT ANY TIME.

개정 이력

Cisco 보안 절차

Cisco 제품의 보안 취약성 보고, 보안 사고에 대한 지원 요청, Cisco의 보안 정보 수신을 위한 등록 등에 대한 자세한 내용은 Cisco의 전 세계 웹 사이트 (https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/resources/security_vulnerability_policy.html)에서 확인할 수 [있습니다](#). 여기에는 Cisco 보안 알림과 관련된 언론 문의에 대한 지침이 포함됩니다. 모든 Cisco 보안 권고 사항은 <http://www.cisco.com/go/psirt>에서 확인할 수 [있습니다](#).

관련 정보

- [Cisco Applied Mitigation 게시판](#)
- [Cisco IOS 디바이스를 강화하는 Cisco 가이드](#)
- [Cisco 보안 센터](#)
- [Cisco IOS NetFlow - 홈 페이지\(Cisco.com\)](#)
- [Cisco IOS NetFlow 백서](#)
- [NetFlow 성능 분석](#)
- [Cisco 네트워크 기반 보호 백서](#)
- [Cisco Network Foundation Protection 프레젠테이션](#)
- [Cisco 방화벽 제품 - 홈 페이지 Cisco.com](#)
- [Cisco 보안 모니터링, 분석 및 대응 시스템](#)
- [CVE\(Common Vulnerabilities and Exposures\)](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.