

Codian 장치의 콘솔 포트에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?

목차

[소개](#)

[Codian 장치의 콘솔 포트에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서는 Cisco TelePresence MCU 4203, Cisco TelePresence MCU MSE 8420, Cisco TelePresence IP VCR 2210, Cisco TelePresence VCR 8220, Cisco TelePresence GW 3241, Cisco Isdn MSE 8 MSE에 대해 다룹니다. 321, Cisco TelePresence IP GW 3510, Cisco TelePresence MCU 4505, Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050, Cisco TelePresence MCU 8510 및 Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610 제품.

Q: Codian 장치의 콘솔 포트에 연결하려면 어떻게 해야 하나요?

A. 콘솔 포트는 모든 Codian 유닛에서 동일한 방식으로 작동합니다. 다음 단계를 수행합니다.

1. 전원이 장치에 연결되어 있고 상태 LED가 녹색인지 확인합니다.
2. 제공된 RJ45-DB9 케이블을 사용하여 장치의 콘솔 포트를 PC의 직렬 포트에 연결합니다.
3. 하이퍼터미널과 같은 직렬 터미널 프로그램을 사용하여 장치에 연결합니다.
4. 터미널 소프트웨어를 다음 설정으로 설정합니다. 전송 속도: 38400 데이터 비트: 8 패리티: none 정지 비트: 1 플로우 제어: none
5. Enter 키를 누르면 명령 프롬프트가 터미널에 나타납니다.

TelePresence 제품 설정에 대한 자세한 지침은 해당 시작 안내서를 참조하십시오.

참고: MCU 소프트웨어 버전 4.0에는 MCU에서 콘솔 포트를 사용하지 않도록 설정하는 기능이 도입되었습니다. 자세한 내용은 온라인 도움말을 참조하십시오.

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)