

자격 증명 모음 스키마

목차

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "targetIp": {
      "type": "string",
      "description": "IP address or hostname of the target device(s). Supports wildcards (e.g., 5.0.*.*)",
    },
    "credentials": {
      "type": "object",
      "description": "Object containing protocol-specific credentials.",
      "properties": {
        "snmpv2c": {
          "type": "object",
          "description": "SNMPv2c credentials.",
          "properties": {
            "read": {
              "type": "string",
              "description": "SNMP Read Community"
            }
          },
          "required": ["read"]
        },
        "snmpv3": {
          "type": "object",
          "description": "SNMPv3 credentials.",
          "properties": {
            "user": {
              "type": "string",
              "description": "SNMPv3 User"
            },
            "authAlgorithm": {
              "type": "string",
              "description": "Authentication Algorithm (optional)"
            },
            "authPassword": {
              "type": "string",
              "description": "Authentication Password (required if authAlgorithm is provided)"
            },
            "privacyAlgorithm": {
              "type": "string",
              "description": "Privacy Algorithm (optional)"
            },
            "privacyPassword": {
              "type": "string",
              "description": "Privacy Password (required if privacyAlgorithm is provided)"
            }
          },
          "engineId": {
            "type": "string",
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```

        "description": "SNMP Engine ID (optional)"
    },
    "required": ["user"]
},
"sshv1": {
    "type": "object",
    "description": "SSHv1 credentials.",
    "properties": {
        "user": {
            "type": "string",
            "description": "Username"
        },
        "password": {
            "type": "string",
            "description": "Password (optional if enablePassword is provided)"
        },
        "enableUser": {
            "type": "string",
            "description": "Enable Username (optional)"
        },
        "enablePassword": {
            "type": "string",
            "description": "Enable Password (required if password is not provided)"
        },
        "port": {
            "type": "integer",
            "description": "Port (optional, default = 22)"
        }
    },
    "required": ["user"]
},
"sshv2": {
    "type": "object",
    "description": "SSHv2 credentials.",
    "properties": {
        "user": {
            "type": "string",
            "description": "Username"
        },
        "password": {
            "type": "string",
            "description": "Password (optional if enablePassword is provided)"
        },
        "enableUser": {
            "type": "string",
            "description": "Enable Username (optional)"
        },
        "enablePassword": {
            "type": "string",
            "description": "Enable Password (required if password is not provided)"
        },
        "port": {
            "type": "integer",
            "description": "Port (optional, default = 22)"
        }
    },
    "required": ["user"]
},

```

```
"telnet": {
  "type": "object",
  "description": "Telnet credentials.",
  "properties": {
    "user": {
      "type": "string",
      "description": "Username"
    },
    "password": {
      "type": "string",
      "description": "Password (optional if enablePassword is provided)"
    },
    "enableUser": {
      "type": "string",
      "description": "Enable Username (optional)"
    },
    "enablePassword": {
      "type": "string",
      "description": "Enable Password (required if password is not provided)"
    },
    "port": {
      "type": "integer",
      "description": "Port (optional, default = 23)"
    }
  },
  "required": ["user"]
},
"http": {
  "type": "object",
  "description": "HTTP credentials.",
  "properties": {
    "user": {
      "type": "string",
      "description": "Username (optional)"
    },
    "password": {
      "type": "string",
      "description": "Password (optional)"
    },
    "port": {
      "type": "integer",
      "description": "Port (optional, default = 80)"
    }
  }
},
"https": {
  "type": "object",
  "description": "HTTPS credentials.",
  "properties": {
    "user": {
      "type": "string",
      "description": "Username (optional)"
    },
    "password": {
      "type": "string",
      "description": "Password (optional)"
    },
    "port": {
      "type": "integer",

```

```
        "description": "Port (optional, default = 443)"
      }
    }
  },
  "additionalProperties": false
},
"required": ["targetIp", "credentials"],
"additionalProperties": false
}
```

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.