

오류: "조회 파일 이름이 없거나 올바르지 않거나 업그레이드 문제로 인해 lookup=LOOKUP- "을 (를) 로드할 수 없습니다.

적용 가능성

Splunk Cloud Splunk Enterprise

설명

검색하면 다음 오류 메시지가 트리거됩니다.

```
6 errors occurred while the search was executing. Therefore, search results might be inc
Could not load lookup=LOOKUP-<lookup_name_here>
[idx-i-xxx.xyz.splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-<lookup_name_here>
[idx-i-xxx.xyz.splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-<lookup_name_here>
[idx-i-xxx.xyz.splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-<lookup_name_here>
[idx-i-xxx.xyz.splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-<lookup_name_here>
[idx-i-xxx.xyz.splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-<lookup_name_here>
```

이 문제는 여러 가지 문제로 인해 발생할 수 있지만 가장 일반적인 이유는 조회 이름을 찾을 수 없거나 조회 파일의 일부 내용이 누락되었기 때문입니다.

Splunk 소프트웨어는 필드 추출, 필드 별칭 및 계산 필드를 처리한 후 조회를 처리하므로 이를 제거하거나 주석 처리하거나 업데이트해야 합니다.

조사

모든 검색은 Search Head UI에서 다음 메시지를 수신합니다

```
Error: Could not load lookup=Name of Lookup
```

이 시나리오에서는 호스트가 인덱싱 계층에 있다는 오류 메시지가 표시됩니다. 아래 예:

```
Could not load lookup=Name of Lookup  
host = idx-i-<hostname>.<stackid>.splunkcloud.com source = /opt/splunk/var/log/splunk/se
```

아래와 같이 tool 명령을 실행한 후에서 조회 참조를 찾았습니다.
\$SPLUNKHOME/etc/apps/**/props.conf

```
./$SPLUNKHOME/bin/splunk btool props list --debug
```

이 문제는 이 조회를 제거하거나 \$SPLUNKHOME/etc/apps/**/props.conf에서 올바른 파일 이름/테이블 이름으로 조회 파일을 업데이트하여 해결할 수 있습니다.

해결

\$SPLUNK_HOME/etc/app/*/props.conf을 검토하여 해당 조회가 사용 가능한지 확인합니다.

```
$SPLUNK_HOME/etc/app/*/props.conf
```

이 조회가 여전히 존재하는 경우 Splunk 소프트웨어에서 내부적으로 쿼리합니다.
Splunk 소프트웨어는 필드 추출, 필드 별칭 및 계산 필드를 처리한 후 조회를 처리하므로 이 설정을 비활성화하거나 제거하거나 주석 처리해야 합니다.

앱 업그레이드로 인한 문제인 경우 해당 조회 파일 내용을 확인하고 업데이트하십시오

관련 링크

[검색 시간 작업 시퀀스](#)

[조회개요](#)

[조회 컨피그레이션](#)

문제 해결SplunkAppforWindows인프라

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.