

오류: 검색 피어를 추가할 수 없음: 피어별 연결 재설정

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

환경에 새 인덱서와 새 검색 헤드를 추가하려고 하면 인덱서가 클러스터의 일부이지만 검색 헤드가 클러스터로 구성되지 않습니다.

다른 인덱서는 이미 질문의 검색 헤드에 대한 피어로 설정되어 있지만 검색 헤드에 다른 인덱서가 검색 피어로 있습니다.

조사

- SSL 설정이 올바르고 연결과 관련된 문제가 없는지 확인합니다.
- splunkd.log show의 오류: SSL 연결을 설정할 수 없습니다. 인덱서의 IP 주소에 대해 피어가 연결을 다시 설정했습니다.
- 컨피그레이션 파일과 GUI 설정을 사용한 수동 컨피그레이션도 동일하게 실패합니다.
- SSL이 사용 중이므로 https가 인덱서의 URI에 사용되는지 확인합니다.
- 해당 인덱서가 클러스터 모드에서 설정되었는지 확인합니다.
- 검색 헤드가 클러스터링되지 않았습니까.

해결

인덱서가 클러스터링되면 검색 헤드가 server.conf에서 검색 헤드 모드를 활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 인덱서 클러스터가 인스턴스를 제대로 인식하지 못하고 피어 요청을 거부합니다.

검색 헤드가 클러스터링되지 않은 경우에도 검색 헤드에 클러스터링 스탠자가 필요하다는 점에 유의하십시오.

1. 다음과 같이 server.conf 파일을 구성합니다

```
[clustering]
master_uri = https://x.x.x.x:xxxx (https://x.x.x.xxxxx)
mode = searchhead
pass4SymmKey= yourPass4SymmKey
```

master_uri = **Indexers 클러스터에 대한 클러스터 마스터 URI입니다** 이 경우 검색 헤드는 클러스터링되지 않고 배포됩니다.

mode = 클러스터 통신을 위해 서버를 검색 헤드 모드로 설정하기 위해 필요합니다.

pass4SymmKey = 클러스터의 키입니다. 사용자는 해당 특성에 대한 자신의 키를 추가해야 합니다.

2. 서비스를 다시 시작하고 검색 피어를 다시 추가해 보십시오. 프로세스가 성공해야 합니다.

관련 링크

Splunk 설명서

검색 헤드에 검색 피어 추가:

<https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/7.3.0/DistSearch/Configuredistributedsearch>

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.