

HTTP HEC(Event Collector) SSL 인증서가 작동하지 않음

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

HF(Heavy Forwarders)에서 HEC에 대한 SSL 인증서를 구성한 후에도 Splunk는 생성된 인증서가 아닌 기본 인증서를 사용합니다.

조사

고려할 사항:

- SSL은 현재 web.conf에서만 구성되어 있습니다. HEC에 대한 SSL을 별도로 구성합니다.
- 웹 인증서가 아닌 자체 서명 인증서를 사용합니다.
- 웹 인증서는 개인 키 비밀번호를 제거하지만 HEC에 사용되는 자체 서명 인증서는 비밀번호를 유지합니다.

개인 키가 암호를 사 항목으로 인증서를 자체 서명 하는 방법

[인증서를 자체 서명 하는 방법](#)

Splunk Web용 자체 서명 인증서를 생성할 때 Splunk Web용 새 개인 인증서를 생성할 때 비밀번호를 제거합니다.

[SplunkWeb용 자체 인증서](#)

해결

web.conf 파일에 구성된 HEC용 SSL 인증서에 비밀번호가 없는 개인 키가 있습니다. 다음 문서 단계에 따라 비밀번호를 사용하여 개인 키를 생성하여 문제를 해결합니다.

[서버 인증서에 대한 키 생성](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.