

검색 헤드 클러스터링 환경에서 동기화 오류를 가져오는 중입니다.

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

환경:-

약 500+ UF 7.1.2는 SH 클러스터링이 포함된 2개의 Heavy forwarder 7.1.2 및 4개의 검색 헤드를 통해 인덱스 클러스터링 기능이 활성화된 2개의 인덱서 7.1.2로 이벤트를 전송합니다. 6.3.3, 6.4, 7.1.0인 몇 가지 범용 전달자를 제외하고 거의 모든 Splunk 서버와 UF는 7.1.2입니다.

몇몇 SH 멤버들은 꼭 차 지난 주 /업트 때문에 중지되었다.

이제 SH가 작동하지만 UI에서 아래 오류를 표시합니다.-

검색 헤드 클러스터 캡틴에서 컨피그레이션을 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. 이 검색 헤드 클러스터 멤버에 대해 파괴적인 컨피그레이션 재동기화를 수행하는 것이 좋습니다.

Search Head Cluster(검색 헤드 클러스터)는 다음과 같은 여러 가지 이유로 컨피그레이션 업데이트로 나열된 것과 동기화되지 않을 수 있습니다. 의심할 수 없는 가동 중단, 네트워크 문제, 대규모 복제 등이 이 문제의 원인 중 일부에 불과합니다.

실제로 발생하는 것은 구성원이 캡틴에서 복제된 변경 사항 중 일부를 적용하려고 시도하는 것입니다. 이 집합이 삭제 제한을 초과하고 구성원과 캡틴이 더 이상 공통 커밋을 공유하지 않는 경우, 다음과 유사한 텍스트와 함께 배너 메시지가 구성원의 UI에 나타납니다.

Error pulling configurations from the search head cluster captain; consider performing a

해결

다음 메시지가 UI 또는 splunkd.log에 나타나는지 확인합니다.

검색 헤드 클러스터 캡틴에서 컨피그레이션을 가져오는 동안 오류가 발생했습니다. 이 검색 헤드

클러스터 멤버에 대해 파괴적인 컨피그레이션 재동기화를 수행하는 것이 좋습니다.

Splunk bin 디렉토리에서 다음 명령을 실행하여 어떤 노드가 현재 캡틴인지 확인합니다.

```
./splunk show shcluster-status
```

어떤 노드가 캡틴인지 확인한 다음 동기화되지 않고 오류를 가져오는 노드에서 아래 명령을 실행하십시오.-

```
./splunk resync shcluster-replicated-config
```

관련 링크

Splunk 설명서

수동 재동기화를 수행합니다.

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/latest/DistSearch/HowconfrepoworksinSHC#Perform_a_m

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.