

호스트 및 소스별로 분할할 때 라이선스 사용 보고서의 공백

적용 가능성

Splunk Enterprise

설명

라이선스 사용을 호스트별로 분할할 때 보고서에는 아래 시트의 스크린샷과 같이 일부 빈 공간이 표시됩니다.

App permissions

Users with read access can only save objects for themselves, and require write access to be able to share objects with other users.

Roles	Read	Write
Everyone	☐	☐
admin	☐	☐
can_delete	☐	☐
custom_developer	☒	☒
custom_standard	☒	☐
power	☐	☐
splunk-system-role	☐	☐
user	☐	☐

Apply selected role permissions to:

[Learn more](#)

☒ This app only (custom app) ☐ All apps (system)

조사

모든 인덱서는 인덱싱된 데이터의 상태를 정기적으로 라이선스 관리자에게 보고합니다. 소스, 소스 유형, 호스트 및 인덱스별로 나뉩니다.

고유(소스, 소스 유형, 호스트, 인덱스) 튜플 수가 `squash_threshold`를 초과하여 증가하는 경우 Splunk는 (host, source) 값을 쿼시하고 {sourcetype, index}별 분석만 보고합니다.

다른 필드의 스쿼싱으로 인해 소스별 분할 유형 및 인덱스만 전체 보고(모든 바이트)를 보장합니다. 소스 및 호스트별로 분할한다고 해서 전체 보고가 보장되는 것은 아닙니다.

해결

이를 방지하기 위해 `[license]` stanza의 `server.conf` 파일에서 `squash_threshold` 특성을 사용하여 스쿼싱을 구성할 수 있습니다.

그러나 값을 높이면 메모리 사용량이 많아질 수 있으므로 이 작업은 신중하게 수행해야 합니다.

```
[license]
squash_threshold =
```

```
squash_threshold = <positive integer>
```

- * Advanced setting. Periodically the indexer must report to license manager the data indexed broken down by source, sourcetype, host, and index. If the number of distinct (source, sourcetype, host, index) tuples grows over the 'squash_threshold', the (host, source) values are squashed and only a breakdown by (sourcetype, index) is reported. This is to prevent explosions in memory + license_usage.log lines.
- * Set this only after consulting a Splunk Support engineer.
- * This needs to be set on license slaves as well as license master.
- * Default: 2000

관련 링크

Splunk 설명서

[Splunk 라이선스 사용 보고서 보기 정보](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.