

# 컨피그레이션 저장 시 Adaptive Security Appliance 오류

## 목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제 해결](#)

## 소개

이 문서에서는 ASA(Adaptive Security Appliance)에 컨피그레이션을 저장하려고 할 때 이 오류 메시지가 표시되는 경우 이 오류 메시지를 해결하는 데 필요한 단계에 대해 설명합니다.

```
ASA# write memory
Building configuration...
[ERROR] write mem
Building configuration...
Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45

%Error reading system:/running-config
(Configuration line too long)
Error executing command
[FAILED]
ASA#
```

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

# 문제 해결

ASA에서 **write memory** 명령을 입력하거나 Adaptive Security Device Manager에서 **Save**를 클릭하면 방화벽은 메모리의 컨피그레이션을 영구 스토리지(컴팩트 플래시 또는 기타 기능)에 기록하려고 시도합니다. 이 프로세스가 완료되지 않으면 오류 메시지가 표시될 수 있습니다. 이 예에서는 오류가 표시됩니다.

```
[ERROR] write memory
Building configuration...
Cryptochecksum: fd8b217c 9c16140e e59864cd 7f5a0e45
%Error reading system:/running-config (Configuration line too long)
Error executing command
[FAILED]
```

이 오류를 해결하려면 다음 디버그를 활성화하고 방화벽에 구성을 다시 저장하십시오.

- 디버그 디스크 파일
- 디스크 파일 시스템 디버그
- 디버그 디스크 파일 자세한 정보

특정 문제의 지표를 보려면 표시된 디버그를 살펴봅니다. 예를 들어 이전 예에서 "Configuration line too long" 오류는 로그인 배너 컨피그레이션으로 인해 발생했습니다. 디버그가 다음 메시지를 표시했습니다.

```
ch_running_config: Write failed, following config line exceeds 512 characters:
ASA# banner value groupPolicy_VPN attributes
```

배너 크기를 줄이면 오류가 제거되고 구성을 성공적으로 저장할 수 있습니다.