

# RAT(Recipient Access Table)에서 항목을 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?

## 목차

### [질문](#)

## 질문

RAT(Recipient Access Table)에서 항목을 삭제하려면 어떻게 해야 하나요?

RAT는 공용 리스너에서 수락할 수신자를 정의합니다. 이 표에서는 주소(부분 주소 또는 호스트 이름일 수 있음)와 주소 수락 또는 거부 여부를 지정합니다. 해당 수신자에 대한 RCPT TO 명령에 대한 SMTP 응답을 선택적으로 포함할 수 있습니다. 일반적으로 RAT에는 로컬 도메인이 포함됩니다.

1. GUI에 연결
2. 메일 플로우 정책 선택
3. RAT(Recipient Access Table) 선택
4. 삭제할 항목을 선택하십시오.
5. 이 항목의 메뉴에서 delete를 선택합니다.

CLI에서 RAT 항목을 삭제할 수도 있습니다.

RAT에서 항목을 삭제하려면 다음 단계를 수행합니다.

1. Email Security Appliance CLI(Command Line Interface)에 로그인합니다.
2. "listenerconfig"를 입력합니다. 현재 구성된 리스너 목록이 표시됩니다.
3. "edit"를 입력한 다음 변경할 리스너의 번호 또는 이름을 입력합니다. 해당 리스너에 대한 정보 다음에 옵션 목록이 표시됩니다.
4. "rcptaccess"를 입력합니다. 시스템은 RAT에 있는 항목 수와 기본 액세스 설정(예: REJECT)을 표시합니다. 명령 옵션 목록도 표시됩니다.
5. "print"를 입력합니다. 현재 구성된 모든 RAT 항목 다음에 명령 옵션 목록이 표시됩니다. 이 목록을 검토하고 삭제할 항목을 식별합니다.
6. "delete"를 입력합니다. 삭제할 항목을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
7. 삭제할 주소를 입력합니다.
8. 추가 항목을 삭제하려면 6-7단계를 반복합니다.
9. CLI 최상위 프롬프트로 돌아간 다음 "commit"를 입력하여 변경 사항을 커밋합니다.