

# 추적 또는 보고 데이터베이스를 지우려면 어떻게 해야 합니까?

## 목차

### [소개](#)

[추적 또는 보고 데이터베이스를 지우려면 어떻게 해야 합니까?](#)

[추적 데이터베이스](#)

[보고 데이터베이스](#)

[관련 정보](#)

## 소개

이 문서에서는 Cisco ESA(Email Security Appliance) 또는 Cisco SMA(Security Management Appliance)에 저장된 관련 추적 또는 보고 데이터베이스를 삭제하는 방법에 대해 설명합니다.

## 추적 또는 보고 데이터베이스를 지우려면 어떻게 해야 합니까?

### 추적 데이터베이스

추적 데이터베이스는 어플라이언스의 추적 로그로 구성됩니다. 추적 로그는 추적 서비스의 프로세스와 관련된 작업을 기록합니다. 추적 로그는 메일 로그의 하위 집합입니다.

**주의:** 이 명령은 모든 추적 데이터를 삭제하며 되돌릴 수 없습니다.

CLI에서 **diagnostic > tracking > deletedb**를 사용하여 추적 데이터베이스를 지웁니다. 커밋이 필요하지 않습니다.

```
mylocal.esa> diagnostic
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK\_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.

- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.  
[> **tracking**

Choose the operation you want to perform:

- DELETEDB - Reinitialize the tracking database.
- DEBUG - Gather debug information.

[> **deletedb**

This command will delete all tracking data and cannot be aborted.  
In some instances it may take several minutes to complete. Please  
do not attempt a system restart until the command has returned.  
Are you sure you want to continue? [N]> **y**

Deleting all tracking data.

Shutting down the Splunk daemon (this may take a few minutes)...  
Splunk daemon shut down  
Removing Splunk database...  
Splunk database removed  
Removing 'missing data' database...  
Removing unparsed log files...  
Unparsed log files removed  
Rebuilding log file directory...  
rebuilt log file directory  
Restarting the Splunk daemon (this may take a few minutes)...  
Splunk daemon started

## 보고 데이터베이스

보고 데이터베이스는 어플라이언스의 메일 흐름에 대한 기록 메트릭을 포함하는 전용 이진 데이터  
베이스입니다.

**주의:** 이 명령은 모든 보고 데이터를 삭제하며 되돌릴 수 없습니다.

CLI에서 **진단 > 보고 > deletedb** 을 눌러 보고 데이터베이스를 지웁니다. 커밋이 필요하지 않습니다

myesa.local> **diagnostic**

Choose the operation you want to perform:

- RAID - Disk Verify Utility.
- DISK\_USAGE - Check Disk Usage.
- NETWORK - Network Utilities.
- REPORTING - Reporting Utilities.
- TRACKING - Tracking Utilities.
- RELOAD - Reset configuration to the initial manufacturer values.

[> **reporting**

The reporting system is currently enabled.

Choose the operation you want to perform:

- DELETEDB - Reinitialize the reporting database.
- DISABLE - Disable the reporting system.

[ ]> **deletedb**

This command will delete all reporting data and cannot be aborted. In some instances it may take several minutes to complete. Please do not attempt a system restart until the command has returned. Are you sure you want to continue? [N]> **y**

Shutting down reporting system.....

Removing all reporting data. This may take several minutes.

The reporting system database has been reinitialized.

The reporting system is currently enabled.

## 관련 정보

- [Cisco Email Security Appliance - 엔드 유저 가이드](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)