

SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용 하되 다른 메시지는 모두 차단하려면 어떻게 해야 합니까?

목차

[소개](#)

[SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용하되 다른 메시지는 모두 차단하려면 어떻게 해야 합니까?](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용하되 다른 모든 메시지를 차단하는 방법에 대해 설명합니다.

SBRS 점수가 낮은 발신자의 일부 메시지를 허용하되 다른 메시지는 모두 차단하려면 어떻게 해야 합니까?

- 어플라이언스의 CLI에서 다음 메시지 필터를 생성합니다.

```
temporary_accept:  
if ( mail-from == '(?i)joe@example.net' )  
{  
  deliver();  
}
```

- Blacklist Sender Group 정책을 시행하는 메시지 필터를 만듭니다.

```
enforce_blacklist_sbirs:  
if ( reputation < -2 )  
{  
  drop();  
}
```

참고: 메시지 필터의 순서는 중요하므로 #3단계에서 작성한 메시지 필터가 #4단계에서 기록된 메시지 필터 위에 있는지 확인합니다.

참고: -2의 SBRS는 블랙리스트에 사용되는 일반 표준 점수입니다. 특정 설정을 확인해야 할 수도 있습니다.([메일 정책 > HAT 개요 > 블랙리스트 발신자 그룹](#))

다음은 위의 HAT Overview 발신자 그룹 및 메시지 필터가 수행하는 작업에 대한 요약입니다.

새로운 HAT Overview SenderGroup이 생성되어(#1단계) 점수가 낮은 SBRS 호스트에서 ESA로 메시지를 보낼 수 있습니다.그런 다음 특정 이메일 발신자의 메시지를 디바이스에서 추가로 처리할 수 있도록 첫 번째 메시지 필터(#3단계)가 생성됩니다.전송 MTA의 낮은 SBRS 점수를 적용할 수 있

도록 마지막 메시지 필터(#4단계)가 적용되었으며, temporary_accept 필터에 지정된 발신자의 점수가 아닌 모든 메시지를 삭제합니다.

관련 정보

- [Cisco Email Security Appliance - 엔드 유저 가이드](#)
- [기술 지원 및 문서 - Cisco Systems](#)