

Sender Group "ALL"을 메시지 필터와 일치시키려면 어떻게 해야 합니까?

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[Sender Group "ALL"을 메시지 필터와 일치시키고 필터 동작을 확인하려면 어떻게 합니까?](#)

[메시지 필터 만들기](#)

[필터 동작 확인](#)

[관련 정보](#)

소개

이 문서에서는 발신자 그룹 "ALL"을 메시지 필터와 일치시키고 ESA(Email Security Appliance)에서 필터링하고 있는지 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

아래 표에 표시된 대로 "ALL" 발신자 그룹에 일치하는 메시지에 대한 조치를 취해야 하며, 메시지 필터 조건 "(sendergroup == "ALL")"이 양수 일치 반환하지 않는 경우 이 동작은 연결이 정의된 Sender Group과 일치하지 않기 때문입니다. 따라서 "없음"으로 간주됩니다. "ALL" 발신자 그룹에 일치하는 메시지를 탐지하기 위해 메시지 필터를 구성할 수 있습니다.

Order	Sender Group	SenderBase™ Reputation Score [?]											Mail Flow Policy
		-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	+10	
1	RELAYLIST												RELAY
2	WHITELIST												TRUSTED
3	GRAYLIST												ACCEPTED
4	BLACKLIST	=====											BLOCKED
5	SUSPECTLIST					=====							THROTTLED
6	UNKNOWNLIST						=====						ACCEPTED
	ALL												ACCEPTED

Sender Group "ALL"을 메시지 필터와 일치시키고 필터 동작을 확인하려면 어떻게 합니까?

 참고: Sender Group 조건은 ESA의 CLI에서 메시지 필터로만 구성할 수 있습니다.

메시지 필터 만들기

"ALL" Sender Group과 일치하는 메시지에 대해 작업을 수행하기 위한 메시지 필터 구문:

```
<#root>
```

```
DEFAULT_Sendergroup:
```

```
if
```

```
(sendergroup == "none")
```

```
{  
log-entry("Default Sender Group ALL matched");  
}
```

```
.
```

```
or
```

```
DEFAULT_Sendergroup:
```

```
if
```

```
(sendergroup == "")
```

```
{  
log-entry("Default Sender Group ALL matched");  
}
```

```
.
```

필터 동작 확인

이 메시지 필터와 일치하는 이메일은 mail_logs 또는 Message Tracking(메시지 추적)에 표시됩니다

.

mail_log 예제의 일부입니다.

```
<#root>
```

```
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: New SMTP ICID 109 interface Management (10.10.10.1) address 10.10.10.12
```

```
Thu Nov 23 22:37:44 2017 Info: ICID 109 ACCEPT
```

```
SG None match ALL
```

```
SBRS rfc1918 country not applicable
```

```
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: Start MID 329 ICID 109
```

```
Thu Nov 23 22:37:51 2017 Info: MID 329 ICID 109 From:
```

```
Thu Nov 23 22:37:56 2017 Info: MID 329 ICID 109 RID 0 To:
```

Thu Nov 23 22:38:04 2017 Info: SenderBase upload: 1 hosts totaling 3542 bytes
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Message-ID '<68aa4b\$a9@adesa3.cisco.com>'
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 Subject 'SenderGroup Test - None'
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 ready 140 bytes from

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info:

MID 329 Custom Log Entry: Default Sender Group ALL matched

Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: MID 329 matched all recipients for per-recipient policy DEFAULT in the i
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Delivery start DCID 0 MID 329 to RID [0]
Thu Nov 23 22:38:25 2017 Info: Message finished MID 329 done
Thu Nov 23 22:38:28 2017 Info: ICID 109 close

메시지 필터에 대한 자세한 내용은 [고급 컨피그레이션 가이드](#)를 [참조하십시오](#).

관련 정보

- [기술 지원 및 문서 - Cisco System](#)
- [Cisco ESA\(Email Security Appliance\)에 새 메시지 필터를 추가하려면 어떻게 합니까?](#)
- [ESA의 메시지 필터와 콘텐츠 필터 간의 차이점](#)
- [보다 효율적인 메시지 필터를 작성하려면 어떻게 해야 합니까?](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.