

빈 HTML 전자 메일 차단

목차

[소개](#)

[배경](#)

[설정](#)

[설명](#)

소개

이 문서에서는 빈 HTML 전자 메일을 차단하는 방법에 대해 설명합니다.

배경

HTML 이메일 본문에는 보통 일반 텍스트 이메일에 일반 차단 방법을 사용하는 경우 항상 false negative로 일치하는 HTML 태그가 포함되어 있습니다.

이러한 항목은 이 필터의 앞부분에서 제안되었습니다.

```
if (NOT only-body-contains(".", 1))
```

```
{
```

```
  작업
```

```
}
```

여기서 HTML로 전송되는 이메일을 살펴보면 다음과 같은 알려진 부분이 있습니다.

<HTML>, <본문>, <div>, <p>.

글꼴 세부 정보, 색상 및 크기와 같은 텍스트의 특성도 태그에 포함됩니다. <styles>.

설정

다음 필터를 사용하여 이러한 유형의 이메일을 차단할 수 있습니다.

```
if (NOT only-body-contains(".", 1) OR body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1)
{
    quarantine("정책");
    log-entry("$FilterName triggered \n");
}
```

설명

조건 설명:

1. body-contains(".", 1)만 있는 것이 아닙니다. 일반 빈 일반 텍스트 이메일과 일치
2. <p>\xa0</p>: 오픈 소스 메일 클라이언트 매칭
3. <o:p>\xa0</o:p>: outlook의 빈 HTML 이메일 매칭,



참고: xa0은 빈 HTML 파일/이메일에만 포함된 비분리 공간 기호()입니다.

빈 HTML 이메일만 차단하지만 일반 텍스트 이메일은 차단하지 않으려면 다음과 같이 할 수 있습니다.

```
if ( 헤더("Content-Type") )
```

```
{
```

```
#to catch outlook 이메일
```

```
if (NOT only-body-contains(".", 1) OR body-contains("<p>\xa0</p>|<o:p>\xa0</o:p>",1)
```

```
{
```

```
quarantine("정책");
```

```
log-entry("$FilterName triggered \n");
```

```
}
```

```
}
```

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.