

SCP를 사용하여 CES SMA에서 Allowlist/Blocklist 파일 다운로드

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[솔루션](#)

[Windows용](#)

[Linux/macOS용](#)

[관련 콘텐츠](#)

소개

이 문서에서는 Cloud Email Security용 SCP를 사용하여 Cloud Secure Management Appliance에서 allowlist/blocklist 파일을 다운로드하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

이 절차에는 CLI(Command Line Interface) 액세스가 필요합니다. CES(Cloud Email Security)에 SCP(Secure Copy Protocol)를 사용합니다.



참고: 이 문서의 예제 값은 자리 표시자입니다. 구축 값으로 대체합니다.

요구 사항

- SMA에서 CLI(Command Line Interface)에 액세스해야 합니다.
- 창: PuTTY 및 PSCP가 설치되었습니다.
- Linux/macOS: OpenSSH 클라이언트 툴이 설치되었습니다(ssh 및 scp).
- 필요한 경우 SSH 프록시 호스트에 대한 액세스를 확인합니다.
- SMA CLI 액세스를 위해 구성된 로컬로 전달된 포트를 기록합니다.
- CES 사용자 이름을 기록합니다.
- 키 기반 인증이 필요한 경우 개인 키 파일 경로를 기록합니다.

Access [the Command Line Interface \(CLI\) of the Cloud Email Security \(CES\) Solution](#)을 참조하십시오.

솔루션

SLBL(allowlist/blocklist) CSV 파일은 SMA의 /configuration/on에 저장됩니다. 정확한 파일 이름을 모르는 경우 사용 가능한 파일을 나열하고 파일 이름과 타임스탬프로 필요한 SLBL CSV를 식별합니다.

```
ls -l /configuration/slbl-*.csv
```

예를 들어 출력을 사용하여 slbl-<ID>-<TIMESTAMP>.csv 형식의 파일 이름을 식별합니다.

Windows용

1. PuTTY 세션 또는 다른 SSH 클라이언트를 열고 SMA에 연결하는 데 사용되는 프록시 컨피그 레이션을 로드합니다. 프록시 세션을 열어 둡니다.
2. 다음 명령을 실행합니다.

```
pscp -P
```

```
@127.0.0.1:/configuration/slbl-
```

```
-
```

```
.csv C:/path/localsystem
```

- <port> — SMA CLI 액세스를 위해 구성된 로컬로 전달된 포트입니다.

- <username> — CES 사용자 이름입니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
pscp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slb1-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv C:/Users/exas
```

3. CSV 파일이 로컬 대상 경로에 다운로드되었는지 확인합니다.

Linux/macOS용

1. 터미널 창을 엽니다.
2. 다음 명령을 실행하여 프록시 서버를 통해 전달할 로컬 포트를 생성합니다.

```
ssh -i
```

```
-l dh-user -N -f
```

```
-L
```

```
:
```

```
:22
```

- <private_key_path> — 개인 키 경로입니다.
- <proxy_server> — 프록시 서버 호스트 이름
- <port> — SMA CLI 액세스를 위해 구성된 로컬로 전달된 포트입니다.
- <hostname> — SMA 호스트 이름

예를 들면 다음과 같습니다.

```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa -l dh-user -N -f proxy.example.com -L 2201:sma.example.com:22
```

3. 다음 명령을 실행합니다.

```
scp -P
```

```
@127.0.0.1:/configuration/slb1-
```

```
-
```

```
.csv /path/localsystem
```

- <port> — SMA CLI 액세스를 위해 구성된 로컬로 전달된 포트입니다.
- <username> — CES 사용자 이름입니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

```
scp -P 2201 cesuser@127.0.0.1:/configuration/slb1-420DE9AD994-CBF5261-20190925T3228.csv /Users/exampleu
```

4. CSV 파일이 로컬 대상 경로에 다운로드되었는지 확인합니다.

관련 콘텐츠

[CES\(Cloud Email Security\) 솔루션의 CLI\(Command Line Interface\) 액세스](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.