

# Windows 및 macOS에서 Umbrella Roaming Client 제거

## 목차

---

### [소개](#)

#### [Windows에서 Umbrella Roaming 클라이언트 제거](#)

[Umbrella 로밍 클라이언트 서비스 중지](#)

[프로그램 추가/제거를 사용하여 제거](#)

[명령줄을 사용하여 제거](#)

[명령줄 및 Setup.msi 파일을 사용하여 제거](#)

[수동 제거](#)

#### [macOS에서 Umbrella Roaming 클라이언트 제거](#)

[GUI 제거 프로그램 사용](#)

[명령줄 제거 프로그램 사용](#)

---

## 소개

이 문서에서는 Windows 및 macOS에서 Umbrella Roaming Client를 제거하는 방법에 대해 설명합니다.

## Windows에서 Umbrella Roaming 클라이언트 제거



참고: 모든 제거 방법에 관리 권한이 필요합니다.

---

## Umbrella 로밍 클라이언트 서비스 중지

Administrative [명령 프롬프트](#)를 시작하고 명령을 실행합니다.

```
net stop Umbrella_RC
```

## 프로그램 추가/제거를 사용하여 제거

일부 구축에는 Add/Remove programs(프로그램 추가/제거) 목록에서 Umbrella 로밍 클라이언트를 숨기는 옵션이 포함됩니다. 이 경우에는 명령줄 제거 방법을 대신 사용합니다.

1. 실행 프롬프트를 엽니다. 시작 > 실행.
2. 를 `appwiz.cpl` 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
3. 프로그램 목록에서 Umbrella Roaming Client를 선택합니다. 제거를 클릭합니다.

## 명령줄을 사용하여 제거

Umbrella Roaming Client가 Add/Remove Programs(프로그램 추가/제거)에 나타나지 않으면 명령 줄 방법을 사용합니다.

1. Administrative [명령 프롬프트를 엽니다.](#)
2. 다음 명령을 실행합니다.

```
wmic Product where name='Umbrella Roaming Client (x86)' call uninstall
```

PowerShell의 경우 견적을 변경해야 합니다. 다음 명령을 사용합니다.

```
wmic Product where "name='Umbrella Roaming Client (x86)'" call uninstall
```

## 명령줄 및 Setup.msi 파일을 사용하여 제거

1. 설치에 사용된 것과 동일한 버전의 Setup.msi 파일을 가져옵니다.
2. Administrative [명령 프롬프트를 엽니다.](#)
3. 명령을 실행하여 실제 파일 경로 `C:\Path\to\Setup.msi`로 대체합니다.

```
msiexec /x C:\Path\to\Setup.msi /qn
```

## 수동 제거



경고: 이 메서드는 이전 메서드가 실패한 경우에만 사용해야 합니다. 이 방법에는 Umbrella Roaming Client Service를 수동으로 삭제하고 모든 폴더/파일을 삭제하는 작업이 포함됩니다. 잘못 또는 부분적으로만 완료하면 로밍 클라이언트를 다시 설치할 수 없게 될 수 있습니다.

1. Administrative [명령 프롬프트를 엽니다.](#)

2. 다음 명령을 실행합니다.

```
sc delete "Umbrella_RC"
```

3. 폴더 삭제:

```
C:\ProgramData\OpenDNS\ERC  
C:\Program Files (x86)\OpenDNS
```

4. DNS 설정 재설정:

1. Control Panel(제어판) > Network and Internet(네트워크 및 인터넷) > Network

Connections(네트워크 연결)로 이동합니다.

2. 각 활성 네트워크 어댑터의 경우:

1. 어댑터를 두 번 클릭합니다.

2. Properties(속성) > Internet Protocol Version 4(인터넷 프로토콜 버전 4) > Properties(속성)로 이동합니다.

3. DNS를 Obtain Automatically (DHCP)(자동으로 가져오기)로 설정하거나 필요에 따라 고정 IP 주소를 입력합니다.

## macOS에서 Umbrella Roaming 클라이언트 제거

### GUI 제거 프로그램 사용

- Spotlight에서 제거 로밍을 검색합니다.
- 또는 Applications(애플리케이션) > OpenDNS Roaming Client(OpenDNS 로밍 클라이언트) > Umbrella Roaming Client Uninstaller(Umbrella Roaming 클라이언트 설치 제거 프로그램)로 이동하여 설치 제거 프로그램을 실행합니다.

### 명령줄 제거 프로그램 사용

1. 터미널 애플리케이션을 엽니다.
2. 다음 명령을 실행합니다.

```
sudo /Applications/OpenDNS\ Roaming\ Client/rcuninstall
```

3. 출력을 검토하고 다음과 유사한 행을 찾아 제거를 확인합니다.

```
2015-09-24 16:52:59.789 rcuninstall[60471:507] Completed Uninstall
```

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.