

macOS에서 Secure Client 제거

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[명령줄](#)

소개

이 문서에서는 macOS에서 Secure Client를 제거하는 방법을 설명합니다.

배경 정보

macOS의 애플리케이션 목록에서 보안 클라이언트 애플리케이션을 제거해도 보안 클라이언트가 완전히 제거되지 않으며 문제가 발생할 수 있습니다. macOS에서 Secure Client 및 Umbrella 모듈을 완전히 제거하려면 이 문서에 설명된 대로 설치 제거 프로그램을 실행하거나 명령줄을 사용해야 합니다.

명령줄

터미널 창을 열고 제거할 모듈에 따라 다음 명령을 실행합니다.

Secure Client Web Security 모듈의 경우 다음 명령을 실행합니다. `sudo`

```
/opt/cisco/secureclient/bin/websecurity_uninstall.sh
```

Umbrella Roaming Security 모듈의 경우 다음 명령을 실행합니다. `sudo`

```
/opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
```

DART(Diagnostics and Reporting Tool) 모듈의 경우 다음을 제거합니다. `sudo`

```
/opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh
```

Cisco AnyConnect Core VPN 모듈 제거: `sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh`

Cisco Secure Endpoint(AMP for Endpoints)의 경우 제거: `sudo /opt/cisco/secureclient/bin/amp_uninstall.sh`

Cisco ISE Posture의 경우 제거: `sudo /opt/cisco/secureclient/bin/iseposture_uninstall.sh`

Cisco Secure Client 전체 제거: `sudo /opt/cisco/secureclient/bin/cisco_secure_client_uninstall.sh`

제거 후 CSC 5.0이 남아 있는지 확인하려면 다음 macOS terminal 명령을 사용할 수 있습니다.

```
sudo mdfind "kMDItemKind == 'Application'" | grep "Cisco Secure Client"
```

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.