

# 명령줄을 통해 Windows 및 Mac OS X용 보안 클라이언트 제거

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[Windows용 지침](#)

[macOS용 지침](#)

[Umbrella 클라이언트만 제거](#)

[VPN 클라이언트를 사용하여 Cisco Secure Client를 완전히 제거합니다.](#)

[DART 번들 제거](#)

---

## 소개

이 문서에서는 명령줄을 통해 Windows 및 macOS에서 Cisco Secure Client를 제거하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- macOS 12 이상
- Cisco Secure Client 4.X 이상

또한 Secure Client를 제거하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Secure Client를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## Windows용 지침

관리자 액세스를 사용하여 명령 프롬프트 앱을 열고 다음 명령을 실행합니다.

```
wmic product where "name like 'Cisco Secure Client%'" call uninstall
```

클라이언트를 제거하는 PowerShell 명령:

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "Cisco Secure Client*" } | Invoke-Expression { $_.Name }
```

## macOS용 지침

### Umbrella 클라이언트만 제거

1. 터미널 창을 엽니다.

```
/Applications/Utilities/Terminal.app
```

2. 다음 명령을 실행합니다.

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
```

3. "비밀번호" 프롬프트에 비밀번호를 입력합니다.

```
~ -Mac ~ % sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
[Password:
Uninstalling Cisco Secure Client - Umbrella...
Successfully removed Cisco Secure Client - Umbrella from the system.
~ -Mac ~ %
```

29173346727060

VPN 클라이언트를 사용하여 Cisco Secure Client를 완전히 제거합니다.

다음 명령을 실행합니다.

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh
```

### DART 번들 제거

다음 명령을 실행합니다.

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh
```

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.