

# 오류 "DN을 찾을 수 없음!" 문제 해결 Umbrella 커넥터 로그에서

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

---

## 소개

이 문서에서는 "DN을 찾을 수 없습니다!" 오류를 해결하는 방법에 대해 설명합니다. Umbrella Connector 로그에서

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

### 사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Umbrella DNS를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 문제

OpenDNSSClientAudit.log에 이 로그 항목이 있습니다.

```
7/10/2023 3:01:36 PM: DN not found! for IP: X.X.X.X, User: POD1234$
```

## 솔루션

이러한 항목은 정상이며 AD 커넥터에 문제가 있음을 나타내는 것은 아닙니다.

이 동작은 의도적이며 Umbrella 로그에 기록되지만 문제나 오류를 나타내지는 않습니다.

Connector 서버가 등록된 모든 DC의 이벤트 로그를 읽을 때 Umbrella는 실제 사용자의 로그인 이벤트를 찾습니다. 머신 이름의 로그온은 유효한 사용자가 아니므로 무시됩니다. 정확성을 위해 Umbrella는 사용자 대 IP 매핑을 생성하기 전에 새 로그온 이벤트를 읽을 때 AD로 돌아가 사용자가 존재하는지 확인합니다. 머신 이름 로그온의 경우 DN은 사용자 DN이 아니지만 머신 이름 DN일 수 있습니다.

이전 로그 항목의 예와 마찬가지로, 모든 시스템 이름 로그인도 이름 끝에 "\$"가 붙을 수 있습니다. 사용자: POD1234\$ 는 유효한 사용자 이름이 아니므로 Umbrella는 해당 사용자에 대한 사용자-IP 매핑을 생성하지 않습니다. 로그 항목은 유효한 사용자 DN이 없음을 나타냅니다. 따라서 새 사용자-IP 매핑을 생성하는 대신 시스템이 로그 항목을 무시합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.