

Umbrella Roaming Client를 Dynamic IP Updater Client와 함께 사용

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[설명](#)

[단일 시스템에 두 클라이언트 설치](#)

소개

이 문서에서는 Umbrella Roaming Client를 Dynamic IP updater 클라이언트와 함께 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Umbrella Roaming Client를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

Dynamic IP 업데이터 클라이언트는 네트워크 IP 정보를 Umbrella 대시보드에서 업데이트하여 네트워크를 보호할 수 있습니다. [Umbrella Roaming Client](#)는 Windows 또는 Mac OSX를 실행하는 각 장치에 설치되어 어디서나 Umbrella 보안 및 정책 기반 보호를 제공하는 소프트웨어입니다.

설명

Dynamic IP 업데이터 클라이언트의 이상적인 용도는 24/7로 실행되거나 네트워크에서 매일 사용되는 컴퓨터, 바람직하게는 데스크톱에 설치하는 것입니다. 이렇게 하면 IP 주소가 변경될 때 대시보드를 업데이트하여 네트워크를 보호하고 생성된 정책을 계속 적용할 수 있습니다.

반면, Umbrella Roaming Client의 이상적인 사용은 "로밍"하거나 네트워크를 떠나는 랩톱에 설치하는 것입니다.이렇게 하면 해당 랩톱이 네트워크에서 나갈 때 올바른 Umbrella 보안 정책에 의해 계속 보호됩니다.

단일 시스템에 두 클라이언트 설치

이때 노트북 하나만 있고 두 클라이언트를 모두 설치해야 한다면 어떤 일이 벌어질지 생각했을 것입니다. 두 클라이언트 모두 서로 다른 작업을 하므로 하나의 시스템에 설치할 수 있습니다.

Dynamic IP 업데이터 클라이언트에서 유의해야 할 유일한 사항은 "업데이터"를 비활성화하지 않고 다른 네트워크로 전환하면 대시보드의 네트워크를 현재 사용 중인 네트워크로 업데이트할 수 있다는 점입니다. 이러한 상황이 발생하지 않도록 하려면 업데이터 클라이언트를 "사용 안 함"으로 설정해야 합니다. 이러한 이유로 Umbrella는 일반적으로 이 컴퓨터가 네트워크에서 자주 나가는 경우 같은 컴퓨터에 업데이터와 로밍 클라이언트를 모두 설치하지 않는 것이 좋습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.