

# 로밍 클라이언트 추적 로그 사용

## 목차

---

[소개](#)

[배경 정보](#)

[참](#)

[맥OS](#)

---

## 소개

이 문서에서는 Umbrella 제품용 Cisco Secure Client에 대해 좀 더 자세한 '추적' 로깅을 활성화하는 방법을 설명합니다.

## 배경 정보

경우에 따라 Cisco Umbrella 지원에서 더 자세한 '추적' 로깅을 활성화하도록 요청합니다. 추적 로깅은 플래그 파일을 만들고 이 문서에 설명된 디렉토리 중 하나에 배치함으로써 활성화할 수 있습니다. Umbrella 지원에서 파일을 제공하거나 사용자가 직접 생성할 수 있습니다.

## 참

로밍 보안 모듈을 사용하는 Cisco Secure Client:

C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\Umbrella\data

파일을 직접 만드는 경우에는 다음표 없이 "trace"라는 단어를 포함해야 하며 loglevel.txt 또는 loglevel.flag.txt가 loglevel.flag 아닌 다른 이름으로 저장해야 합니다.

파일이 loglevel.flag 디렉토리에 배치되면 로밍 클라이언트 서비스를 다시 시작하여 해당 기능을 적용하십시오.

파일을 .txt 형식이 아닌 형식으로 "다른 이름으로 저장"하지 마십시오. .rft .odt와 같은 특정 형식은 원치 않는 정보를 생성하므로 추적 로깅이 활성화되지 않습니다.

## 맥OS

다음force\_log\_level.plist과 같이 이 디렉토리에 배치합니다.

로밍 보안 모듈을 사용하는 Cisco Secure Client:

/opt/cisco/secureclient/umbrella/data

파일을 직접 만드는 경우 파일을 다른 이름으로 저장해야 `force_log_level.plist`입니다.

파일의 내용은 다음과 같습니다.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>logLevel</key>
<string>trace</string>
</dict>
</plist>
```

플래그 파일이 디렉토리에 배치되면 로밍 클라이언트 서비스를 다시 시작하여 해당 기능을 적용하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.