

Chrome 브라우저에서 개발자 모드를 활성화하도록 UCC 구성

목차

- [소개](#)
 - [개요](#)
 - [솔루션](#)
-

소개

이 문서에서는 UCC(Umbrella Chromebook Client)용 Chrome 브라우저에서 개발자 모드를 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

Umbrella Chromebook Client App 및 Umbrella Chromebook Client Extension에서 진단 로그를 수집하려면 Chrome 브라우저의 개발자 모드를 활성화해야 합니다.

솔루션

개발자 모드 액세스가 제한되는 경우 다음 단계를 사용하여 활성화합니다.

1. Google Admin 콘솔에 로그인합니다(admin.google.com).
2. Device(디바이스) > Chrome > Settings(설정)로 이동합니다.
3. 왼쪽에서 컨피그레이션을 변경하려는 사용자가 포함된 적절한 조직 단위를 선택합니다.
4. 개발자 도구 설정을 "항상 기본 제공 개발자 도구 사용 허용"으로 업데이트합니다.
5. 하위 레벨에서 재정의하지 않는 한 조직에 대한 변경 사항은 하위 조직의 사용자도 상속합니다. 관리 콘솔은 설정이 상속되는지 아니면 재지정되는지를 표시합니다("로컬로 적용됨"으로 표시됨).
6. 저장을 클릭합니다.

Google Admin Search for users, groups or settings

Devices > Chrome > Settings

Search for organizational units

USER & BROWSER SETTINGS

DEVICE SETTINGS

MANAGED GUEST SESSION SETTINGS

+ Search or add a filter

Spell check Inherited from Google default	Allow the user to decide
Spell check service Locally applied	Allow the user to decide
Google Translate Locally applied	Allow the user to decide
Alternate error pages Locally applied	Allow the user to decide
Developer tools Locally applied	Always allow use of built-in developer tools <small>Note: to prevent end-users from tampering with force-installed extensions, developer tools should be blocked.</small>
Form auto-fill Locally applied	Allow user to configure
Payment methods Inherited from Google default	Allow websites to check if the user has payment methods saved
Emoji suggestions Inherited from Google default	Disable emoji suggestions when users type
DNS pre-fetching Locally applied	Allow the user to decide

UCC_DeveloperMode.png

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.