

한 Umbrella 조직에서 다른 조직으로 AnyConnect 로밍 보안 마이그레이션 구성

목차

[소개](#)
[개요](#)
[지침](#)

소개

이 문서에서는 하나의 Umbrella 조직에서 다른 조직으로 AnyConnect 로밍 보안의 마이그레이션을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

다중 AD 도메인을 지원하는 단일 Umbrella 조직으로 다중 Umbrella 조직을 통합해도 AnyConnect Roaming Security Module의 마이그레이션은 포함되지 않습니다. 이 문서에서는 AnyConnect Roaming Security Module을 한 Umbrella 조직에서 다른 조직으로 수동으로 마이그레이션하는 단계를 자세히 설명합니다.

지침

1. 아래 스크린샷에 따라 대상 Umbrella 조직에서 AnyConnect Umbrella Roaming Security Module 프로파일 파일(OrgInfo.json)을 다운로드합니다.

Download Roaming Client

The roaming client protects laptops and desktops, on and off the network. Before installing the roaming client, read through the [documentation and prerequisites](#).

- ▲ For your [internal domains](#) to resolve, you must add them to the [internal domains list](#). It's important to add them before you deploy!

Cisco Umbrella Roaming Client



Download Windows Client

Supported Versions: Windows Vista, 7, 8, 10



Download Mac OS X Client

Supported Versions: OS X 10.9+

AnyConnect Umbrella Roaming Security Module

Cisco AnyConnect can be configured to enable an Umbrella Roaming Security module which provides similar functionality to the roaming client. There are many deployment options, and each requires the customized profile downloaded below.

[For full documentation, read here.](#)



Download Module Profile

The Umbrella module requires AnyConnect for Windows or macOS, version 4.3 MR1 minimum. 4.3 MR4+ is recommended.

The AnyConnect 4.x client download can be found [here](#) (requires contract).

360029116211

2. 소스 조직의 경우 AnyConnect Roaming Security Module을 실행하는 각 시스템에서 다음 단계를 실행해야 합니다.

- Windows 시스템의 경우:

- 설치 시 잠금이 선택되지 않은 경우 로밍 클라이언트 서비스를 중지합니다. 이 작업은 명령 프롬프트에서 'net stop acumbrellaagent' 명령을 실행하여 수행할 수 있습니다. 또는 GUI에서 Start(시작), Run services.msc(services.msc 실행) 를 차례로 실행한 다음 관리자 권한으로 아직 관리자 권한이 없는 경우 administrator(관리자)로 실행합니다. 그

먼 다음 목록에서 "Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Security Agent"를 찾고 Stop(중지) 버튼을 클릭합니다.

- 전체 C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella\data 폴더를 삭제합니다.
- 파일 삭제 C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella\OrgInfo.json
- 대상 조직에서 다운로드한 OrgInfo.json을 C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella 폴더에 저장합니다
- MacOS의 경우
 - /opt/cisco/anyconnect/umbrella/OrgInfo.json 및 전체 /opt/cisco/anyconnect/umbrella/data 폴더를 삭제합니다
 - 대상 조직에서 다운로드한 OrgInfo.json을 /opt/cisco/anyconnect/umbrella에 넣거나 VPN 연결에 연결하여 새 OrgInfo.json Umbrella 로밍 프로필을 푸시합니다.
 - 프로세스를 종료하여 전체 anyconnect 프로그램을 다시 시작하거나 컴퓨터를 다시 시작합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서([링크 제공됨](#))를 참조할 것을 권장합니다.