

SSO가 활성화된 다중 조직 콘솔 및 하위 조직에 새 관리자 생성

목차

- [소개](#)
 - [사전 요구 사항](#)
 - [요구 사항](#)
 - [사용되는 구성 요소](#)
 - [개요](#)
 - [수행 단계](#)
-

소개

이 문서에서는 Cisco Umbrella의 SAML 지원 다중 조직 콘솔 또는 MOC 및 하위 조직에 새 사용자를 추가할 때 예상되는 동작에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

다중 조직에서는 "단일 로그인" MSP 조직에 사용자를 먼저 추가한 다음 나중에 관련 하위 조직에 초대하는 것이 좋습니다.

반대로, 먼저 하위 조직에서 사용자를 생성한 다음 MSP 조직에서 사용자를 생성하는 경우 "Single Sign-On" 조직에 가입하려면 고정 비밀번호가 필요합니다. 이는 대부분의 고객에게 바람직하지 않습니다.

수행 단계

1. 사용자를 다중 조직에 추가하고 다음을 수행합니다.
2. 사용자를 secure x에 추가하고 이메일 지침을 따릅니다.
3. 먼저 복수 조직에 로그인한 다음 하위 조직에 로그인하여 작동 여부를 확인합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.