

애플리케이션 위험 점수 수정 및 커뮤니티 위험 통찰력 보기

목차

소개

이 문서에서는 애플리케이션 위험 점수를 수정하고 커뮤니티 위험 점수를 확인하여 애플리케이션 위험 관리를 개선하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

Application Risk Score Override(애플리케이션 위험 점수 재정의)를 사용하면 애플리케이션의 위험 점수를 즉시 변경할 수 있습니다. 이 기능은 또한 각 애플리케이션에 대해 고객이 설정한 모든 맞춤형 위험 점수의 중앙값을 나타내는 Community Risk Score도 소개합니다. Community Risk Score(커뮤니티 위험 점수)에서는 다른 조직이 애플리케이션 위험을 어떻게 평가하는지 통찰력을 제공하여 자체 위험 평가를 관리할 때 또 다른 관점을 제공합니다.

애플리케이션 위험 점수 수정

애플리케이션 검색 워크플로를 통해 모든 애플리케이션의 위험 점수를 변경할 수 있습니다.

- Umbrella 대시보드에서 앱의 그리드 뷰 또는 개별 앱 세부 정보 페이지를 사용합니다.
- 애플리케이션을 선택하고 위험 점수 변경을 선택하여 필요에 따라 점수를 조정합니다.

커뮤니티 위험 점수 보기

다음 위치에서 커뮤니티 위험 점수를 볼 수 있습니다.

- 위험 요약 보기
- 위험 점수 변경 대화 상자(위험 점수 변경 옵션 선택 후 표시됨)

위험 점수 재정의 실행 취소

언제든지 기본 Cisco 복합 애플리케이션 위험 점수로 되돌릴 수 있습니다.

- Change Risk Score(위험 점수 변경) 선택 목록에서 기본 가중 위험을 선택하여 재지정을 취소합니다.

관련 리소스

자세한 내용은 Umbrella 설명서를 참조하십시오.

- [앱 세부 정보 변경](#)
- [앱 세부 정보 보기](#)

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.