

Apple Remote Desktop을 사용하여 macOS에 Umbrella Roaming Client 배포

목차

소개

이 문서에서는 Apple Remote Desktop(ARD)을 사용하여 macOS 컴퓨터에 Umbrella 로밍 클라이언트를 배포하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

- 대상 워크스테이션을 관리하려면 Apple Remote Desktop(ARD)이 설정되어 있어야 합니다.
- Umbrella 대시보드에서 macOS용 최신 Umbrella 로밍 클라이언트를 다운로드합니다. 오래된 버전을 사용하지 마십시오.
 1. Umbrella 대시보드에서 Identities(ID) > Roaming Computer(로밍 컴퓨터)로 이동합니다.
 2. 중독자를 클릭합니다.
 3. Mac OS X Client(Mac OS X 클라이언트)에서 Download(다운로드)를 클릭합니다.
- 다운로드한 zip 파일의 압축을 풉니다. 다음을 확인해야 합니다.
 - OrgInfo.plist— 로밍 컴퓨터를 조직의 일부로 식별합니다.
 - RoamingClient_MAC_1.4.5.pkg(또는 이후) — ARD를 통한 구축을 위한 설치 패키지입니다.



참고: 메뉴 모음에 아이콘이 나타나지 않도록 설치 패키지를 무음으로 만들 수 있습니다. 자세한 내용은 다음을 참조하십시오.

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/security/umbrella/series.html>

1단계 - OrgInfo.plist를 대상 워크스테이션에 복사

1. ARD에서 대상으로 지정할 컴퓨터를 선택합니다. 단일 워크스테이션으로 시작하여 구축을 테스트합니다.
2. 선택한 컴퓨터에 대해 newCopytask를 설정합니다.
3. 추출된 폴더에서 OrgInfo.plistfile을 선택합니다.
4. 원격 시스템의 대상 경로를 다음과 같이 설정합니다.
/Library/Application Support/OpenDNS 로밍 클라이언트
5. 복사 작업을 실행합니다. 파일은 몇 초 내에 복사됩니다.

2단계 - 대상 워크스테이션에 패키지 파일 구축

1. ARD의 추출된 폴더에서 RoamingClient_MAC_1.4.5.pkgfile을 선택합니다.
2. 선택한 컴퓨터에 대해 newInstalltask를 설정합니다. 특별한 사유가 없으면 기본 설치 옵션을 사용하십시오.
3. 설치를 클릭합니다. 충분한 권한이 있으면 진행률 표시줄이 나타나고 설치가 실행됩니다.
4. 설치 기간은 대상 워크스테이션의 속도 및 위치에 따라 달라집니다.

문제 해결

- 설치 오류가 발생하면 1단계의 올바른 폴더에 해당 OrgInfo.plist가 복사되었는지 확인합니다.
- "패키지 유효성 검사"라는 오류 메시지가 표시되면 OrgInfo.plist가 올바른 위치에 성공적으로 복사되지 않았습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.