

원격 Syslog 서버에 Umbrella Virtual Appliance 로깅 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

소개

이 문서에서는 Umbrella Virtual Appliance(VA)에서 원격 syslog 서버에 이벤트를 로깅할 수 있도록 하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

Umbrella Virtual Appliance 버전 3.1.x 이상에서는 원격 syslog 서버에 대한 로깅을 지원합니다.

다음 기능을 사용하여 syslog 서버에 이러한 메시지를 로깅할 수 있습니다.

- VA 업그레이드 및 재부팅
- VA에 로그인하고 VA에서 실행되는 모든 컨피그레이션 명령
- VA가 로컬 DNS 서버에 전달한 내부 도메인에 대한 요청. 이러한 요청을 로깅하면 내부 도메인에 대한 DNS 요청의 소스에 대한 가시성을 제공할 수 있습니다.

VA에서 원격 로깅을 구성하는 지침은 [Umbrella](#) 설명서에 [나와 있습니다](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.