

UAC에서 사용자 ID 지원 활성화

목차

[소개](#)

[개요](#)

[기존 구축에 대해 사용자 ID를 활성화하는 방법](#)

소개

이 문서에서는 Umbrella Android 클라이언트(UAC)에서 사용자 ID 지원을 활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

개요

Android용 AnyConnect의 Umbrella 모듈(Umbrella Android Client)은 이제 AnyConnect 릴리스 v4.9.00548부터 사용자 ID를 지원합니다.

MDM 콘솔에서 [사용자 ID](#) 공유를 활성화하려면 Push User Identities를 참조하십시오.

기존 구축에 대해 사용자 ID를 활성화하는 방법

이미 UAC(Umbrella Android Client)를 구축한 경우 AnyConnect 버전을 업데이트하여 사용자 ID 기능을 활성화할 수 있습니다. 그러나 모바일 디바이스가 이미 클라우드에 등록되었으므로 추가 단계를 수행할 수 있습니다.

1. Umbrella 대시보드의 Umbrella 모바일 디바이스 페이지에서 기존 Android 디바이스를 모두 삭제합니다.
2. 배포 설명서에 설명된 대로 업데이트된 사용자 구성 옵션으로 앱을 다시 배포합니다. 이렇게 하면 모바일 장치 페이지에 중복 항목이 표시되지 않을 수 있습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.