

Amazon S3 버킷에 대한 성공적인 로그 업로드 구성

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[AWS에서 버킷 정책을 구성하는 방법](#)

소개

이 문서에서는 Amazon S3 버킷에 대한 Umbrella 로그의 실패한 업로드를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

Umbrella를 통합하여 개인 Amazon S3 버킷에 로그를 업로드할 때는 두 요구 사항을 모두 충족하는 버킷을 대상으로 지정해야 합니다.

- 버킷은 AWS 테넌트에 있습니다.
- Umbrella는 버킷에 업로드할 수 있는 권한이 있습니다.

AWS에서 버킷 정책을 구성하는 방법

버킷을 생성할 때 JSON을 사용하여 AWS의 대상 버킷에 버킷 정책을 구성할 수 있습니다. "bucketname"이(가) (4곳)인 경우 버킷의 실제 이름으로 대체해야 합니다.

```
{
  "Version": "2008-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
    },
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
      },
      "Action": "s3:GetObject",
```

```

    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname/*"
  },
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:GetBucketLocation",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  },
  {
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": "arn:aws:iam::568526795995:user/logs"
    },
    "Action": "s3:ListBucket",
    "Resource": "arn:aws:s3:::bucketname"
  }
]
}

```

전용 AWS S3 버킷에 Umbrella 로그를 업로드하도록 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Umbrella 설명서를 [참조하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.