

특정 클라이언트 IP 주소에 대한 인증을 우회하는 방법?

목차

[질문](#)

질문

특정 클라이언트 IP 주소에 대한 인증을 어떻게 우회합니까?

환경: Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 AsyncOS 버전

웹 프록시에 인증이 필요한 환경에서는 특정 클라이언트 애플리케이션이 제대로 작동하지 않습니다. 따라서 특정 클라이언트 IP 주소는 WSA에서 식별할 수 있으며 인증을 우회하도록 구성할 수 있습니다.

특정 클라이언트 IP 주소에 대한 인증을 제외하려면 특정 IP 주소/주소를 기반으로 ID를 생성하고 ID가 주문의 맨 위에 있는지 확인합니다. 선택적으로, 클라이언트가 액세스할 수 있는 웹 사이트/범주를 제어하기 위해 이 ID를 기반으로 액세스 정책을 생성합니다.

1. GUI -> Web Security Manager-> Identities에서 새 ID를 생성합니다.
2. Define Members by Subnet(서브넷별 구성원 정의)에서 개별 클라이언트 IP 주소 또는 서브넷을 지정합니다.
3. Define Members by Authentication(인증별 구성원 정의)에서 No Authentication(인증 없음)을 선택합니다.
4. ID를 저장하고 ID 목록의 맨 위에 놓습니다.
5. 선택 사항: Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Access Policies(액세스 정책)에서 새 액세스 정책을 생성하고 Identities(ID) 섹션에서 위의 ID를 지정합니다.