

200/300 Series 관리 스위치에서 유휴 세션 시간 초과 구성

목표

유휴 세션 시간 제한은 세션이 닫히기 전에 세션이 유휴 모드로 유지되는 시간을 정의합니다. 유휴 시간 제한 시간이 만료되면 현재 사용자가 디바이스에서 로그아웃됩니다. 이러한 유휴 값은 열린 세션에 대한 무단 액세스를 방지하는 데 중요합니다.

이 문서의 목적은 200/300 Series Managed Switches에서 유휴 세션 시간 제한 값을 구성하는 방법을 설명하는 것입니다.

적용 가능한 디바이스

- SF/SG 200 Series Managed Switch
- SF/SG 300 Series Managed Switch

소프트웨어 버전

- 1.3.7.18

유휴 세션 시간 초과 컨피그레이션

참고: 드롭다운 목록에서 Never(안 함)를 옵션으로 선택하면 사용자가 세션을 닫을 때까지 해당 세션이 열린 상태로 유지됩니다.

1단계. 웹 컨피그레이션 유틸리티에 로그인하고 Administration(관리) > Idle Session Timeout(유휴 세션 시간 초과)을 선택합니다. Idle Session Timeout 페이지가 열립니다.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	10	min
Console Session Timeout:	10	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	10	min

2단계. HTTP Session Timeout 드롭다운 목록에서 HTTP 세션에 대한 시간 제한 값(분)을 선택합니다. 브라우저가 지정된 시간 초과 값 이상 동안 유휴 상태를 유지하면 스위치는 세션을 닫습니다.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	1	min
Console Session Timeout:	5	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	30	min
	Never	

3단계. HTTPS Session Timeout 드롭다운 목록에서 HTTPS 세션에 대한 시간 제한 값(분)을 선택합니다. 브라우저가 지정된 시간 초과 값 이상 동안 유휴 상태를 유지하면 스위치는 세션을 닫습니다.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout: 10 min

HTTPS Session Timeout: 10 min

Console Session Timeout: 10 min

Telnet Session Timeout: 30 min

SSH Session Timeout: 10 min

Apply

Cancel

4단계. Console Session Timeout 드롭다운 목록에서 콘솔 세션에 대한 시간 제한 값(분)을 선택합니다. 콘솔 세션이 지정된 시간 초과 값 동안 유휴 상태로 있으면 스위치가 세션을 닫습니다.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout: 10 min

HTTPS Session Timeout: 10 min

Console Session Timeout: 10 min

Telnet Session Timeout: 10 min

SSH Session Timeout: 30 min

Apply

Cancel

5단계. Telnet Session Timeout 드롭다운 목록에서 텔넷 세션에 대한 시간 제한 값(분)을 선택

합니다. 텔넷 세션은 특정 네트워크에 대한 원격 연결입니다. 텔넷 세션이 지정된 시간 초과 값 동안 유휴 상태로 유지되면 스위치는 세션을 닫습니다.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout:	10	min
HTTPS Session Timeout:	10	min
Console Session Timeout:	10	min
Telnet Session Timeout:	10	min
SSH Session Timeout:	10	min

10

1

5

10

30

Never

Apply

Cancel

6단계. SSH(Secure Shell) Session Timeout 드롭다운 목록에서 SSH 세션에 대한 시간 제한 값(분)을 선택합니다. SSH 세션은 특정 네트워크에 대한 원격 연결이지만 텔넷과 달리 암호화를 제공합니다. SSH 세션이 지정된 시간 초과 값 이상 유휴 상태로 있으면 스위치가 세션을 닫습니다.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout: 10 min

HTTPS Session Timeout: 10 min

Console Session Timeout: 10 min

Telnet Session Timeout: 10 min

SSH Session Timeout: 10 min

Apply

Cancel

10
1
5
10
30
Never

7단계. Apply(적용)를 클릭하여 컨피그레이션을 저장합니다.

Idle Session Timeout

HTTP Session Timeout: 10 min

HTTPS Session Timeout: 10 min

Console Session Timeout: 10 min

Telnet Session Timeout: 10 min

SSH Session Timeout: 10 min

Apply

Cancel

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.