



## 패킷 캡처

---

- [패킷 캡처, on page 1](#)
- [패킷 캡처 프로파일 생성, on page 1](#)
- [프로파일 편집, on page 2](#)
- [프로파일 삭제, on page 2](#)
- [프로파일 세부 정보 보기, 2 페이지](#)
- [게이트웨이 연결 추가, on page 3](#)
- [게이트웨이 연결 제거, on page 3](#)

## 패킷 캡처

패킷 캡처 프로파일은 멀티 클라우드 방어 게이트웨이에 구성되고 연결됩니다. 그리고 정책 규칙, 네트워크 위협 프로파일, 웹 보호 프로파일에서 활성화됩니다. 패킷 캡처는 트래픽 흐름(PCAP 파일)과 애플리케이션 및 네트워크 위협(HAR 파일)을 캡처할 수 있습니다.

## 캡처 파일 형식

정책 규칙 캡처 - `<bucketname>/<cspaccountname>/<gatewayname>/flow-packet-captures/<year>/<month>/<day>/<instanceid>_<timestamp>_<policyname>.pcap.gz`

IPS 위협 캡처 - `<bucketname>/<cspaccountname>/<gatewayname>/network-threats-captures/<year>/<month>/<day>/<instanceid>_<timestamp>_<sessionid>.pcap.gz`

WAF 위협 캡처 - `<bucketname>/<cspaccountname>/<gatewayname>/web-protection-captures/<year>/<month>/<day>/<instanceid>_<timestamp>_<sessionid>.har.gz`

API 로깅 - `<bucketname>/<cspaccountname>/<gatewayname>/api-logging-captures/<year>/<month>/<day>/<instanceid>_<timestamp>_<sessionid>.har.gz`

## 패킷 캡처 프로파일 생성

---

단계 1 **Manage(관리) > Profiles(프로파일) > Packet Capture(패킷 캡처)**로 이동합니다.

단계 2 **Create**(생성)를 클릭합니다.

단계 3 프로파일 이름 및 설명을 지정합니다.

단계 4 **CSP** 계정을 지정합니다.

단계 5 CSP에 따라 스토리지 버킷의 매개변수를 지정합니다. AWS의 경우 **S3** 버킷을 지정합니다. Azure의 경우 스토리지 계정 이름, 블로그 컨테이너 및 스토리지 액세스 키를 지정합니다. GCP의 경우 스토리지 버킷을 지정합니다.

단계 6 **Save**(저장)를 클릭합니다.

단계 7 원하는 게이트웨이 연결을 추가합니다([게이트웨이 연결 추가](#) 참조).

## 프로파일 편집

단계 1 **Manage**(관리) > **Profiles**(프로파일) > **Packet Capture**(패킷 캡처)로 이동합니다.

단계 2 편집할 프로파일 옆의 상자를 선택합니다.

단계 3 **Edit**(편집)를 클릭합니다.

단계 4 필요에 따라 매개변수를 수정합니다.

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

## 프로파일 삭제

단계 1 **Manage**(관리) > **Profiles**(프로파일) > **Packet Capture**(패킷 캡처)로 이동합니다.

단계 2 **View the Profile Details**(프로파일 세부 정보 보기)를 클릭하여 연결된 게이트웨이를 확인합니다.

단계 3 모든 게이트웨이 연결을 제거합니다([게이트웨이 연결 제거](#) 참조).

단계 4 **Manage**(관리) > **Profiles**(프로파일) > **Packet Capture**(패킷 캡처)로 이동합니다.

단계 5 삭제할 프로파일 옆의 상자를 선택합니다.

단계 6 **Delete**(삭제)를 클릭합니다.

단계 7 **Yes**(예) 또는 **No**(아니요)를 클릭하여 삭제 작업을 확인합니다.

## 프로파일 세부 정보 보기

단계 1 **Manage**(관리) > **Profiles**(프로파일) > **Packet Capture**(패킷 캡처)로 이동합니다.

단계 2 세부 정보를 보려는 프로파일 링크를 선택합니다.

단계 3 세부 정보를 봅니다.

---

## 게이트웨이 연결 추가

---

단계 1 **Manage**(관리) > **Gateways**(게이트웨이) > **Gateways**(게이트웨이)로 이동합니다.

단계 2 프로파일을 연결할 게이트웨이 옆의 확인란을 선택합니다.

단계 3 **Edit**(편집)를 클릭합니다.

단계 4 *Packet Capture Profile*(패킷 캡처 프로파일) 매개변수에 대해서는 메뉴에서 원하는 프로파일을 선택합니다.

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

---

## 게이트웨이 연결 제거

---

단계 1 **Manage**(관리) > **Gateways**(게이트웨이) > **Gateways**(게이트웨이)로 이동합니다.

단계 2 프로파일의 연결을 해제하려는 게이트웨이 옆의 확인란을 선택합니다.

단계 3 **Edit**(편집)를 클릭합니다.

단계 4 *Packet Capture Profile*(패킷 캡처 프로파일) 매개변수의 경우 *Profile*(프로파일) 옆에 있는 'X'를 클릭하여 제거합니다.

단계 5 **Save**(저장)를 클릭합니다.

---



## 번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.