



## REST API 사용을 위한 일반 프로세스

---

- [REST API 사용을 위한 일반 프로세스, 1 페이지](#)

### REST API 사용을 위한 일반 프로세스

일반적으로 클라이언트는 다음과 같은 반복 프로세스를 사용하여 위협 방어 디바이스와 상호 작용합니다.

1. 액세스 토큰을 획득하여 API 호출을 인증합니다. [API 클라이언트 인증 프로세스의 개요](#)의 내용을 참조하십시오.
2. 간단하게 데이터를 읽을 때를 제외하고 JSON 페이로드를 구성합니다.
3. 리소스의 URL(Universal Resource Locator)에 대한 HTTPS 호출을 사용하여 JSON 페이로드를 전송합니다.
4. 반환된 JSON 응답을 사용합니다.
5. 컨피그레이션을 변경한 후 변경 사항을 구축합니다. [컨피그레이션 변경 사항 구축](#)의 내용을 참조하십시오.



## 번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.