



Cisco Success Network - 텔레메트리 데이터

• [Cisco Success Network - 텔레메트리 데이터, 1 페이지](#)

Cisco Success Network - 텔레메트리 데이터

Cisco Success Network는 Secure Firewall 마이그레이션 툴에서 상시 사용 정보 및 메트릭 수집 기능으로, 마이그레이션 툴과 Cisco cloud 간의 보안 클라우드 연결을 통해 사용량 통계를 수집하고 전송합니다. 이러한 통계는 사용되지 않은 기능에 대한 추가 지원을 제공하고 제품을 개선하는 데 도움이 됩니다. Secure Firewall 마이그레이션 툴에서 마이그레이션 프로세스를 시작할 때 해당 텔레메트리 데이터 파일이 생성되고 정해진 위치에 저장됩니다.

마이그레이션된 ASA 구성을 Firewall Management Center 또는 Multicloud Defense로 푸시하면 푸시 서비스가 해당 위치에서 텔레메트리 데이터 파일을 읽고 데이터가 클라우드에 성공적으로 업로드된 후 이 파일을 삭제합니다.

마이그레이션 툴은 스트리밍 텔레메트리 데이터에 대해 선택할 수 있는 두 가지 옵션 - **Limited**(제한적) 및 **Extensive**(확장)를 제공합니다.

Cisco Success Network를 **Limited**(제한적)로 설정하면 다음 텔레메트리 데이터 포인트가 수집됩니다.

표 1: 제한된 텔레메트리

데이터 포인트	설명	예제 값
시간	텔레메트리 데이터가 수집되는 시간 및 날짜	2023-04-25 10:39:19
Source Type(소스 유형)	소스 디바이스 유형	ASA
디바이스 모델 번호	ASA의 모델 번호	ASA5585-SSP-10, 5969 MB RAM, CPU Xeon 5500 series 2000 MHz, 1 CPU (4 cores)
소스 버전	ASA 버전	9.2 (1)

데이터 포인트	설명	예제 값
Target Management Version(대상 관리 버전)	Management Center의 대상 버전	6.5 이상
Target Management Type(대상 관리 유형)	대상 매니지드 디바이스, 즉 Management Center의 유형	Management Center
Target Device Version(대상 디바이스 버전)	대상 디바이스의 버전	75
Target Device Model(대상 디바이스 모델)	대상 디바이스의 모델	VMware용 Cisco Secure Firewall Threat Defense
Migration Tool Version(마이그레이션 툴 버전)	마이그레이션 툴의 버전	1.1.0.1912
Migration Status(마이그레이션 상태)	Management Center로의 ASA 구성 마이그레이션 상태	성공

다음 표는 **Cisco Success Network**가 **Extensive(확장)**로 설정된 경우 텔레메트리 데이터 포인트에 대한 정보, 설명 및 샘플 값을 제공합니다.

표 2: 광범위한 텔레메트리

데이터 포인트	설명	예제 값
운영체제	Secure Firewall 마이그레이션 툴을 실행하는 운영체제입니다. Windows7/Windows10 64비트/macOS High Sierra일 수 있습니다.	Windows 7
브라우저	Secure Firewall 마이그레이션 툴을 실행하는 데 사용되는 브라우저입니다. Mozilla/5.0 또는 Chrome/68.0.3440.106 또는 Safari/537.36일 수 있습니다.	Mozilla/5.0

표 3: 소스 정보

데이터 포인트	설명	예제 값
시간	텔레메트리 데이터가 수집되는 시간 및 날짜	2023-04-25 10:39:19
Source Type(소스 유형)	소스 디바이스 유형	
Source Device Serial Number(소스 디바이스 일련 번호)	ASA의 일련 번호	JAF1528ACAD

데이터 포인트	설명	예제 값
Source Device Model Number(소스 디바이스 모델 번호)	ASA의 모델 번호	ASA5585-SSP-10, 5969 MB RAM, CPU Xeon 5500 series 2000 MHz, 1 CPU (4 cores)
Source Device Version(소스 디바이스 버전)	ASA 버전	9.(2)
Source Config Counts(소스 컨피그레이션 수)	소스 컨피그레이션의 총 라인 수	504
방화벽 모드	ASA에 구성된 방화벽 모드(라우팅 또는 투명)	ROUTED
Context Mode(상황 모드)	ASA의 컨텍스트 모드. 단일 컨텍스트 또는 멀티 컨텍스트일 수 있습니다.	SINGLE
ASA 컨피그레이션 통계:		
ACL Counts(ACL 수)	액세스 그룹에 연결된 ACL의 수	46
Access Rules Counts(액세스 규칙 수)	액세스 규칙의 총 수	46
NAT Rule Counts(NAT 규칙 수)	NAT 규칙의 총 수	17
Network Object Counts(네트워크 개체 수)	ASA에 구성된 네트워크 개체의 수	34
Network Object Group Counts(네트워크 개체 그룹 수)	ASA의 네트워크 개체 그룹 수	6
Port Object Counts(포트 개체 수)	포트 개체의 수	85
Port Object Group Counts(포트 개체 그룹 수)	포트 개체 그룹의 수	37
Unsupported Access Rules Count(지원되지 않는 액세스 규칙 수)	지원되지 않는 액세스 규칙의 총 수	3
Unsupported NAT Rule Count(지원되지 않는 NAT 규칙 수)	지원되지 않는 NAT 액세스 규칙의 총 수	0
FQDN Based Access Rule Counts(FQDN 기반 액세스 규칙 수)	FQDN 기반 액세스 규칙의 수	7
Time range Based Access Rule Counts(시간 범위 기반 액세스 규칙 수)	시간 범위 기반 액세스 규칙의 수	1
SGT Based Access Rule Counts(SGT 기반 액세스 규칙 수)	SGT 기반 액세스 규칙의 수	0

데이터 포인트	설명	예제 값
툴에서 구문 분석할 수 없는 컨피그레이션 라인 요약		
Unparsed Config Count(구문 분석되지 않은 컨피그레이션 수)	파서에서 인식할 수 없는 컨피그레이션 라인의 수	68
Total Unparsed Access Rule Counts(구문 분석되지 않은 총 액세스 규칙 수)	구문 분석되지 않은 액세스 규칙의 총 수	3
추가 ASA 컨피그레이션 세부 정보...		
Is RA VPN Configured(RA VPN 구성 여부)	RA VPN이 ASA에 구성되었는지 여부	거짓
Is S2S VPN Configured(S2S VPN 구성 여부)	사이트 간 VPN이 ASA에 구성되었는지 여부	거짓
Is BGP Configured(BGP 구성 여부)	BGP가 ASA에 구성되었는지 여부	거짓
Is EIGRP Configured(EIGRP 구성 여부)	ASA에 EIGRP가 구성되어 있는지 여부	거짓
Is OSPF Configured(OSPF 구성 여부)	OSPF가 ASA에 구성되었는지 여부	거짓
Local Users Counts(로컬 사용자 수)	구성된 로컬 사용자의 수	0

표 4: 대상 매니지드 디바이스(Firewall Management Center) 정보

데이터 포인트	설명	예제 값
Target Management Version(대상 관리 버전)	Firewall Management Center의 대상 버전	6.5 이상
Target Management Type(대상 관리 유형)	대상 매니지드 디바이스의 유형, 즉 Firewall Management Center	Management Center
Target Device Version(대상 디바이스 버전)	대상 디바이스의 버전	75
Target Device Model(대상 디바이스 모델)	대상 디바이스의 모델	VMware용 Cisco Secure Firewall Threat Defense
Migration Tool Version(마이그레이션 툴 버전)	마이그레이션 툴의 버전	1.1.0.1912

표 5: 마이그레이션 요약

데이터 포인트	설명	예제 값
액세스 제어 정책		
Name(이름)	액세스 제어 정책의 이름	Doesn't Exist
Access Rule Counts(액세스 규칙 수)	마이그레이션된 ACL 규칙의 총 수	0
Partially Migrated ACL Rule Counts(부분적으로 마이그레이션된 ACL 규칙 수)	부분적으로 마이그레이션된 ACL 규칙의 총 수	3
Expanded ACP Rule Counts(확장 ACP 규칙 수)	확장 ACP 규칙의 수	0
NAT 정책		
Name(이름)	NAT 정책의 이름	Doesn't Exist
NAT Rule Counts(NAT 규칙 수)	마이그레이션된 NAT 규칙의 총 개수	0
Partially Migrated NAT Rule Counts(부분적으로 마이그레이션된 NAT 규칙 수)	부분적으로 마이그레이션된 NAT 규칙의 총 수	0
추가 마이그레이션 세부 정보...		
Interface Counts(인터페이스 수)	업데이트된 인터페이스의 수	0
Sub Interface Counts(하위 인터페이스 수)	업데이트된 하위 인터페이스의 수	0
Static Routes Counts(정적 경로 수)	정적 경로의 수	0
Objects Counts(개체 수)	생성된 개체의 수	34
Object Group Counts(개체 그룹 수)	생성된 개체 그룹의 수	6
Interface Group Counts(인터페이스 그룹 수)	생성된 인터페이스 그룹의 수	0
Security Zone Counts(보안 영역 수)	생성된 보안 영역의 수	3
Network Object Reused Counts(재사용 네트워크 개체 수)	재사용된 개체의 수	21
Network Object Rename Counts(이름 변경 네트워크 개체 수)	이름이 변경된 개체의 수	1
Port Object Reused Counts(재사용 포트 개체 수)	재사용된 포트 개체의 수	0
Port Object Rename Counts(이름 변경 포트 개체 수)	이름이 변경된 포트 개체의 수	0

표 6: Secure Firewall 마이그레이션 툴 성능 데이터

데이터 포인트	설명	예제 값
Conversion Time(변환 시간)	ASA 컨피그레이션 라인을 구문 분석하는 데 소요된 시간(분)	14
Migration Time(마이그레이션 시간)	전체 마이그레이션에 소요된 총 시간(분)	592
Config Push Time(컨피그레이션 푸시 시간)	최종 컨피그레이션을 푸시하는 데 소요된 시간(분)	7
Migration Status(마이그레이션 상태)	ASA 컨피그레이션의 Firewall Management Center로의 마이그레이션 상태	성공
Error Message(오류 메시지)	Secure Firewall 마이그레이션 툴에 표시되는 오류 메시지	null
Error Description(오류 설명)	오류가 발생한 단계에 대한 설명 및 가능한 근본 원인	null

텔레메트리 **ASA** 예시 파일

다음은 ASA 컨피그레이션을 Firewall Threat Defense로 마이그레이션하는 경우 텔레메트리 데이터 파일의 예입니다.

```
{
  "metadata": {
    "contentType": "application/json",
    "topic": "migrationtool.telemetry"
  },
  "payload": {
    "asa_config_stats": {
      "access_rules_counts": 46,
      "acl_counts": 46,
      "fqdn_based_access_rule_counts": 7,
      "is_bgp_configured": false,
      "is_eigrp_configured": false,
      "is_multicast_configured": false,
      "is_ospf_configured": false,
      "is_pbr_configured": false,
      "is_ra_vpn_configured": false,
      "is_s2s_vpn_configured": false,
      "is_snmp_configured": false,
      "local_users_counts": 0,
      "nat_rule_counts": 17,
      "network_object_counts": 34,
      "network_object_group_counts": 6,
      "port_object_counts": 85,
      "port_object_group_counts": 37,
      "sgt_based_access_rules_count": 0,
      "timerange_based_access_rule_counts": 1,
      "total_unparsed_access_rule_counts": 3,
      "unparsed_config_count": 68,
      "unsupported_access_rules_count": 3,
      "unsupported_nat_rule_count": 0
    }
  }
}
```

```

    },
    "context_mode": "SINGLE",
    "error_description": null,
    "error_message": null,
    "firewall_mode": "ROUTED",
    "migration_status": "SUCCESS",
    "migration_summary": {
      "access_control_policy": [
        [
          {
            "access_rule_counts": 0,
            "expanded_acp_rule_counts": 0,
            "name": "Doesn't Exist",
            "partially_migrated_acl_rule_counts": 3
          }
        ]
      ],
      "interface_counts": 0,
      "interface_group_counts": 0,
      "nat_Policy": [
        [
          {
            "NAT_rule_counts": 0,
            "name": "Doesn't Exist",
            "partially_migrated_nat_rule_counts": 0
          }
        ]
      ],
      "network_object_rename_counts": 1,
      "network_object_reused_counts": 21,
      "object_group_counts": 6,
      "objects_counts": 34,
      "port_object_rename_counts": 0,
      "port_object_reused_counts": 0,
      "security_zone_counts": 3,
      "static_routes_counts": 0,
      "sub_interface_counts": 0
    },
    "migration_tool_version": "1.1.0.1912",
    "source_config_counts": 504,
    "source_device_model_number": "ASA5585-SSP-10, 5969 MB RAM, CPU Xeon 5500 series
2000 MHz, 1 CPU (4 cores)",
    "source_device_serial_number": "JAF1528ACAD",
    "source_device_version": "9.6(2)",
    "source_type": "ASA",
    "system_information": {
      "browser": "Chrome/69.0.3497.100",
      "operating_system": "Windows NT 10.0; Win64; x64"
    },
    "target_device_model": "Cisco Firepower Threat Defense for VMWare",
    "target_device_version": "75",
    "target_management_type": "Management Center",
    "target_management_version": "6.2.3.3 (build 76)",
    "time": "2018-09-28 18:17:56",
    "tool_performance": {
      "config_push_time": 7,
      "conversion_time": 14,
      "migration_time": 592
    }
  },
  "version": "1.0"
}

```


번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.