



네트워크 분석 정책 시작하기

다음 주제에서는 네트워크 분석 정책을 바탕으로 시작하는 방법을 설명합니다.

- [네트워크 분석 정책 기본 사항, 1 페이지](#)
- [네트워크 분석 정책에 대한 라이선스 요건, 2 페이지](#)
- [네트워크 분석 정책 요구 사항 및 사전 요건, 2 페이지](#)
- [네트워크 분석 정책 관리, 2 페이지](#)

네트워크 분석 정책 기본 사항

네트워크 분석 정책은 많은 트래픽 전처리 옵션을 관리하며, 액세스 제어 정책의 고급 설정에 의해 호출됩니다. 네트워크 분석 관련 전처리는 보안 인텔리전스 매칭 및 SSL 암호 해독 후, 그리고 액세스 제어 규칙이 패킷을 자세히 조사하기 전과 모든 침입 또는 파일 검사기 시작되기 전에 수행됩니다.

기본적으로, 시스템은 *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책을 사용하여 액세스 제어 정책에서 처리된 모든 트래픽을 전처리합니다. 그러나, 사용자는 이 전처리를 수행하는 기타 기본 네트워크 분석 정책을 선택할 수 있습니다. 사용자 편의를 위해, 시스템은 Talos 인텔리전스 그룹이(가) 보안 및 연결의 특정 균형을 위해 조정할 수 없는 여러 네트워크 분석 정책 선택권을 제공합니다. 또한 맞춤형 전처리 설정이 있는 맞춤형 네트워크 분석 정책을 만들 수도 있습니다.



팁 시스템이 제공하는 침입 및 네트워크 분석 정책은 이름은 유사하지만 다른 구성을 포함합니다. 예를 들어, *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성) 네트워크 분석 정책 및 *Balanced Security and Connectivity*(균형 잡힌 보안 및 연결성) 침입 정책은 함께 작동하며 침입 규칙 업데이트에서 모두 업데이트될 수 있습니다. 하지만, 네트워크 분석 정책은 주로 전처리 옵션을 제어하는 반면, 침입 정책은 주로 침입 규칙을 제어합니다. 네트워크 분석 및 침입 정책은 함께 작동해 트래픽을 검색합니다.

또한 여러 맞춤형 네트워크 분석 정책을 작성한 다음, 다른 트래픽을 전처리하도록 할당하여 특정보안 영역, 네트워크 및 VLAN에 맞게 트래픽 전처리 옵션을 조정할 수도 있습니다.

네트워크 분석 정책에 대한 라이선스 요건

Threat Defense 라이선스

IPS

기본 라이선스

보호

네트워크 분석 정책 요구 사항 및 사전 요건

모델 지원

모두

지원되는 도메인

모두

사용자 역할

- 관리자
- 침입 관리자

네트워크 분석 정책 관리

다중 도메인 구축에서 시스템은 현재 도메인에서 생성된 정책을 표시하며 이러한 정책은 수정할 수 있습니다. 상위 도메인에서 생성된 정책도 표시되지만, 이러한 정책은 수정할 수 없습니다. 하위 도메인에서 생성된 정책을 보고 수정하려면 해당 도메인으로 전환하십시오.

프로시저

단계 1 **Policies**(정책) > **Access Control**(액세스 제어)로 이동한 다음 **Network Analysis Policy**(네트워크 분석 정책) 또는 **Policies**(정책) > **Access Control**(액세스 제어) > **Intrusion**(침입)으로 이동한 다음 **Network Analysis Policy**(네트워크 분석 정책)을(를) 선택합니다.

참고 맞춤형 사용자 역할이 여기 나와 있는 첫 번째 경로에 대한 액세스를 제한하는 경우에는 두 번째 경로를 사용하여 정책에 액세스합니다.

단계 2 네트워크 분석 정책 관리:

- 비교 - **Compare Policies**(정책 비교)를 클릭합니다. [정책 비교](#)를 참고하십시오.
- 생성 - 새 네트워크 분석 정책을 생성하려면 **Create Policy**(정책 생성)를 클릭합니다.
네트워크 분석 정책의 두 가지 버전인 **Snort 2 Version**(Snort 2 버전)과 **Snort 3 Version**(Snort 3 버전)이 생성됩니다.
- Delete(삭제) - 네트워크 분석 정책을 삭제하려면 **Delete**(삭제) ()를 클릭하고 정책 삭제 여부를 확인합니다. 액세스 제어 정책이 네트워크 분석 정책을 참조하는 경우 이를 삭제할 수 없습니다. 컨트롤이 흐리게 표시되는 경우에는 컨피그레이션이 상위 도메인에 속하거나 컨피그레이션을 수정할 권한이 없는 것입니다.
- 구축 - **Deploy**(구축) > **Deployment**(구축)를 선택합니다. [구성 변경 사항 구축](#)의 내용을 참조하십시오.
- Edit(편집) - 기존 네트워크 분석 정책을 편집하려면 **Edit**(수정) ()을 클릭하고 [네트워크 분석 정책 설정 및 캐시된 변경 사항, 6 페이지](#)에서 설명하는 지침을 따릅니다.
View(보기) ()이 대신 표시되는 경우에는 설정이 상위 도메인에 속하거나 설정을 수정할 권한이 없는 것입니다.
- 보고서 - **Report**(보고서) ()을(를) 클릭합니다. [현재 정책 보고서 생성](#)의 내용을 참조하십시오.

네트워크 분석 정책 생성

기존의 모든 네트워크 분석 정책은 해당 Snort 2 및 Snort 3 버전과 함께 management center에서 사용할 수 있습니다. 새 네트워크 분석 정책을 생성하면 정책이 Snort 2 버전과 Snort 3 버전 모두로 생성됩니다.

프로시저

- 단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입) > **Network Analysis Policies**(네트워크 분석 정책)로 이동합니다.
- 단계 2 **Create Policy**(정책 생성)를 클릭합니다.
- 단계 3 **Name**(이름) 및 **Description**(설명)을 입력합니다.
- 단계 4 **Base Policy**(기본 정책)을 선택하고 **Save**(저장)를 클릭합니다.

새 네트워크 분석 정책을 생성하면 해당하는 **Snort 2** 버전 및 **Snort 3** 버전으로 생성됩니다.

네트워크 분석 정책 수정

네트워크 분석 정책을 수정하여 이름, 설명 또는 기본 정책을 변경할 수 있습니다.

프로시저

단계 1 **Policies**(정책) > **Intrusion**(침입) > **Network Analysis Policies**(네트워크 분석 정책)로 이동합니다.

단계 2 **Edit**(수정)을 클릭하여 이름, 설명, 검사 모드 또는 기본 정책을 변경합니다.

주의 **Detection**(탐지) 모드 사용 중단: Management Center 7.4.0부터는 NAP(네트워크 분석 정책)의 경우 **Detection**(탐지) 검사 모드가 더 이상 사용되지 않으며 이후 릴리스에서 제거될 예정입니다.

Detection(탐지) 모드는 트래픽을 삭제(즉, 삭제될 트래픽을 표시)하도록 설정하기 전에 검사를 활성화하고 네트워크에서 작동하는 방식을 확인할 수 있도록 테스트 모드로 사용되었습니다.

모든 검사기 삭제가 규칙 상태에 의해 제어되고 각 검사기 삭제를 설정하여 이벤트를 생성할 수 있게 되면 이 동작이 개선됩니다. 이는 트래픽을 삭제하도록 규칙 상태를 구성하기 전에 테스트하기 위한 것입니다. 이제 Snort 3의 트래픽 삭제를 세부적으로 제어할 수 있으므로 **Detect**(탐지) 모드는 제품을 복잡하게 만들 뿐이고 필요하지 않으므로 탐지 모드가 더 이상 사용되지 않습니다.

Detection(탐지) 모드의 NAP를 **Prevention**(방지)으로 변경하는 경우 침입 이벤트의 트래픽을 처리하고 "would have dropped(삭제되었을 것)" 결과를 갖는 NAP는 이제 "삭제"되며 해당 트래픽이 이러한 이벤트의 트래픽을 삭제합니다. 이는 GID가 1 또는 3이 아닌 규칙에 적용됩니다. GID 1 및 3은 텍스트/컴파일된 규칙(일반적으로 Talos에서 제공하거나 사용자 지정/가져온 규칙)이며, 기타 모든 GID는 변칙에 대한 검사입니다. 이는 네트워크에서 트리거되는 좀 더 드문 규칙입니다. **Prevention**(방지) 모드로 변경하면 트래픽에 영향을 미치지 않습니다. 삭제된 트래픽에 적용 가능한 침입 규칙을 비활성화하고 단지 생성 또는 비활성화로 설정해야 합니다.

검사 모드로 **Prevention**(방지)을 선택하는 것이 좋지만 **Prevention**(방지)을 선택하는 경우 **Detection**(탐지) 모드로 되돌릴 수 없습니다.

참고 네트워크 분석 정책 이름, 설명, 기본 정책 및 검사 모드를 수정하면 Snort 2 및 Snort 3 버전에 모두 수정 사항이 적용됩니다. 특정 버전의 검사 모드를 변경하려는 경우 해당 버전의 네트워크 분석 정책 페이지에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.

단계 3 **Save**(저장)를 클릭합니다.

Snort 2에 대한 맞춤형 네트워크 분석 정책 생성

새로운 네트워크 분석 정책을 생성하는 경우 고유한 이름 및 기본 정책을 지정하고 인라인 모드를 선택해야 합니다.

기본 정책은 네트워크 분석 정책의 기본 설정을 정의합니다. 새로운 정책에서 구성을 변경하면 기본 정책 설정을 대체하지만 변경하지는 않습니다. 기본 정책으로 시스템 제공 정책 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다.

네트워크 분석 정책의 인라인 모드에서는 전처리기가 트래픽을 수정(표준화)하고 삭제하여 공격자가 탐지를 회피할 가능성을 최소화할 수 있습니다. 수동 배포에서는 시스템이 인라인 모드와 관계없이 트래픽 흐름에 영향을 줄 수 없다는 점에 유의하십시오.

관련 항목

[기본 레이어](#)

[인라인 구축의 전처리기 트래픽 수정](#), 9 페이지

[사용자 지정 네트워크 분석 정책 만들기](#), 5 페이지

[네트워크 분석 정책 수정](#), 7 페이지

사용자 지정 네트워크 분석 정책 만들기

다중 도메인 구축에서 시스템은 현재 도메인에서 생성된 정책을 표시하며 이러한 정책은 수정할 수 있습니다. 상위 도메인에서 생성된 정책도 표시되지만, 이러한 정책은 수정할 수 없습니다. 하위 도메인에서 생성된 정책을 보고 수정하려면 해당 도메인으로 전환하십시오.

프로시저

단계 1 **Policies(정책) > Access Control(액세스 제어)**로 이동한 다음 **Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)** 또는 **Policies(정책) > Access Control(액세스 제어) > Intrusion(침입)**으로 이동한 다음 **Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)**을(를) 선택합니다.

참고 맞춤형 사용자 역할이 여기 나와 있는 첫 번째 경로에 대한 액세스를 제한하는 경우에는 두 번째 경로를 사용하여 정책에 액세스합니다.

단계 2 **Create Policy(정책 생성)**를 클릭합니다. 다른 정책에 저장되지 않은 변경 사항이 있는 경우, **Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)** 페이지로 돌아가라는 메시지가 나타나면 **Cancel(취소)**을 클릭합니다.

단계 3 고유한 **Name(이름)**을 입력합니다.

다중 도메인 구축에서 정책 이름은 도메인 계층 내에서 고유해야 합니다. 시스템은 현재 도메인에서 확인할 수 없는 정책 이름과의 충돌을 식별할 수 있습니다.

단계 4 필요한 경우 **Description(설명)**을 입력합니다.

단계 5 최초 **Base Policy(기본 정책)**를 선택합니다. 기본 정책으로 시스템 제공 정책 또는 사용자 지정 정책을 사용할 수 있습니다.

주의 맞춤형 NAP를 구성하는 동안 **Maximum Detection(최대 탐지)**을 **Base Policy(기본 정책)**로 선택하면 성능이 저하될 수 있습니다. 생산 환경에 구축하기 전에 이 설정을 검토하고 테스트하는 것이 좋습니다.

단계 6 인라인 구축에서 트래픽이 전처리기의 영향을 받게 하려면 **Inline Mode(인라인 모드)**를 활성화합니다.

단계 7 정책을 생성하려면:

- 새로운 정책을 만들고 **Network Analysis Policy**(네트워크 분석 정책)로 돌아가려면 **Create Policy**(정책 생성)를 클릭합니다. 새로운 정책의 설정은 기본 정책의 설정과 같습니다.
- **Create and Edit Policy**(정책 생성 및 편집)를 클릭하여 정책을 만들고 고급 네트워크 분석 정책 편집기에서 정책을 열어 편집합니다.

Snort 2에 대한 네트워크 분석 정책 관리

Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책) 페이지(또는 **Policies**(정책) > **Access Control**(액세스 제어)로 이동한 다음 **Network Analysis Policy**(네트워크 분석 정책)(이)나 **Policies**(정책) > **Access Control**(액세스 제어) > **Intrusion**(침입)으로 이동한 다음 **Network Analysis Policy**(네트워크 분석 정책)에서 다음 정보와 함께 현재 맞춤형 네트워크 분석 정책을 볼 수 있습니다.

- 정책이 최종 수정된 시간과 날짜(로컬 시간) 및 정책을 수정한 사용자
- **Inline Mode** 설정의 활성화 여부(프리프로세서가 트래픽에 영향을 미치도록 허용)
- 트래픽을 전처리하는 데 네트워크 분석 정책을 사용하는 액세스 제어 정책 및 디바이스
- 정책에 저장되지 않은 변경 사항이 있는지 여부 및 현재 정책을 수정하고 있는 사람에 관한 정보

사용자가 생성하는 맞춤형 정책 이외에도 시스템은 두 개의 맞춤형 정책인, **Initial Inline Policy**(초기 인라인 정책)와 **Initial Passive Policy**(초기 수동 정책)를 제공합니다. 이 두 가지 네트워크 분석 정책은 **Balanced Security and Connectivity**(균형 보안 및 연결) 네트워크 분석 정책을 기반으로 사용합니다. 이들의 유일한 차이점은 인라인 모드에서는 전처리가 인라인 정책의 트래픽에 영향을 미치도록 허용하고, 패시브 정책에서는 이를 비활성화한다는 점입니다. 시스템이 제공하는 이러한 맞춤형 정책을 편집하고 사용할 수 있습니다.

Firepower System 사용자 계정 역할이 **Intrusion Policy**(침입 정책) 또는 **Modify Intrusion Policy**(침입 정책 수정)로 제한된 경우에만 네트워크 분석과 침입 정책을 생성 및 수정할 수 있습니다.

관련 항목

[사용자 지정 네트워크 분석 정책 만들기](#), 5 페이지

[네트워크 분석 정책 수정](#), 7 페이지

네트워크 분석 정책 설정 및 캐시된 변경 사항

새로운 네트워크 분석 정책을 생성하는 경우 해당 기본 정책의 설정과 동일합니다.

네트워크 분석 정책을 조정할 경우, 특히 전처리를 비활성화할 경우, 일부 전처리 및 침입 규칙은 트래픽이 먼저 특정 방법으로 디코딩되거나 전처리되어야 한다는 점에 유의하십시오. 필수 전처리를 비활성화하는 경우, 네트워크 분석 정책 웹 인터페이스에서는 전처리가 비활성화되어 있더라도 시스템은 자동으로 전처리를 현재의 설정으로 사용합니다.



참고 전처리 및 침입 탐지는 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 단일 패킷을 검토하는 네트워크 분석 및 침입 정책은 반드시 서로 보완해야 합니다. 전처리 과정을 맞춤화하는 것, 특히 다양한 사용자 정의 네트워크 분석 정책을 사용하는 것은 고급 작업입니다.

시스템은 사용자당 1개의 네트워크 분석 정책을 캐시합니다. 네트워크 분석 정책을 수정하는 동안 모든 메뉴 또는 다른 페이지로 이동하는 다른 경로를 선택하는 경우, 해당 페이지를 벗어난다고 해도 변경 사항은 시스템 캐시에 유지됩니다.

관련 항목

[정책이 트래픽에서 침입을 검토하는 방법](#)

[사용자 지정 정책의 한계](#)

네트워크 분석 정책 수정

다중 도메인 구축에서 시스템은 현재 도메인에서 생성된 정책을 표시하며 이러한 정책은 수정할 수 있습니다. 상위 도메인에서 생성된 정책도 표시되지만, 이러한 정책은 수정할 수 없습니다. 하위 도메인에서 생성된 정책을 보고 수정하려면 해당 도메인으로 전환하십시오.

프로시저

단계 1 **Policies(정책) > Access Control(액세스 제어)**로 이동한 다음 **Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)** 또는 **Policies(정책) > Access Control(액세스 제어) > Intrusion(침입)**으로 이동한 다음 **Network Analysis Policy(네트워크 분석 정책)**을(를) 선택합니다.

참고 맞춤형 사용자 역할이 여기 나와 있는 첫 번째 경로에 대한 액세스를 제한하는 경우에는 두 번째 경로를 사용하여 정책에 액세스합니다.

단계 2 편집하려는 정책 옆의 **Snort 2 Version(Snort 2 버전)**을 클릭합니다.

단계 3 구성하려는 네트워크 분석 정책 옆에 있는 **Edit(수정)**()을 클릭합니다.

View(보기)()이 대신 표시되는 경우에는 설정이 상위 도메인에 속하거나 설정을 수정할 권한이 없는 것입니다.

단계 4 네트워크 분석 정책 편집:

- 기본 정책 변경 - 기본 정책을 변경하려면 Policy Information(정책 정보) 페이지의 **Base Policy(기본 정책)** 드롭다운 목록에서 기본 정책을 선택합니다.
- 정책 레이어 관리 - 정책 레이어를 관리하려면 탐색 패널에서 **Policy Layers(정책 레이어)**를 클릭합니다.
- 전처리기 수정 - 전처리기를 활성화, 비활성화 또는 편집하려면 탐색 패널에서 **Settings(설정)**를 클릭합니다.
- 트래픽 수정 - 전처리기가 트래픽을 수정하거나 삭제하도록 허용하려면 Policy Information(정책 정보) 페이지에서 **Inline Mode(인라인 모드)** 확인란을 선택합니다.

- 설정 확인 - 기본 정책의 설정을 확인하려면 Policy Information(정책 정보) 페이지에서 **Manage Base Policy**(기본 정책 관리)를 클릭합니다.

단계 5 마지막 정책 커밋 이후 이 정책에서 변경한 사항을 저장하려면 **Policy Information**(정책 정보)을 선택한 다음 **Commit Changes**(변경사항 커밋)를 클릭합니다. 변경 사항을 커밋하지 않고 정책을 나갈 경우, 다른 정책을 수정하면 마지막 커밋 이후의 변경 사항이 취소됩니다.

다음에 수행할 작업

- 전처리기가 이벤트를 생성하고, 인라인 구축에서 문제가 되는 패킷을 삭제합니다. 하도록 허용하려면, 전처리에 대한 규칙을 활성화합니다. 자세한 내용은 [침입 규칙 상태 설정](#)를 참고하십시오.
- 구성 변경 사항을 구축합니다. [구성 변경 사항 구축](#)의 내용을 참고하십시오.

관련 항목

[기본 레이어](#)

[기본 정책 변경](#)

[Snort 2에 대한 네트워크 분석 정책의 전처리기 구성](#), 8 페이지

[인라인 구축의 전처리기 트래픽 수정](#), 9 페이지

[레이어 관리](#)

[층돌 및 변경: 네트워크 분석 및 침입 정책](#)

Snort 2에 대한 네트워크 분석 정책의 전처리기 구성

전처리기는 트래픽을 정규화하고 프로토콜 이상 징후를 확인하여 트래픽의 추가 검사를 준비합니다. 전처리기는 패킷이 사용자가 구성한 전처리기 옵션을 트리거할 때 전처리기 이벤트를 생성합니다. 네트워크 분석 정책에 대한 기본 정책은 기본적으로 활성화되는 전처리기 및 각각에 대한 기본 구성을 결정합니다.



참고 대부분의 경우, 전처리기는 특정 전문가가 구성해야 하며 거의 수정이 필요하지 않습니다. 전처리 과정을 맞춤화하는 것, 특히 다양한 사용자 정의 네트워크 분석 정책을 사용하는 것은 고급 작업입니다. 전처리 및 침입 탐지는 매우 밀접하게 연관되어 있기 때문에, 단일 패킷을 검토하는 네트워크 분석 및 침입 정책은 반드시 서로 보완해야 합니다.

전처리 구성을 수정하려면 구성 및 네트워크에 미치는 잠재적 영향에 대한 이해가 필요합니다.

일부 고급 전송 및 네트워크 전처리기 설정은 액세스 컨트롤 정책을 구축하는 모든 네트워크, 영역 및 VLAN에 전역적으로 적용됩니다. 네트워크 분석 정책이 아닌 액세스 제어 정책에서 이 고급 설정을 구성합니다.

또한 침입 정책에서 ASCII 텍스트의 신용카드 번호 및 주민등록번호 같은 민감한 데이터를 탐지하는 민감한 데이터 전처리기를 구성할 수도 있습니다.

관련 항목

[DCE/RPC 전처리기](#)
[DNP3 전처리기](#)
[DNS 전처리기](#)
[FTP/텔넷 디코더](#)
[GTP 전처리기](#)
[HTTP 검사 전처리기](#)
[IMAP 전처리기](#)
[인라인 정상화 전처리기](#)
[IP 조각 모음 전처리기](#)
[Modbus 전처리기](#)
[패킷 디코더](#)
[POP 전처리기](#)
[민감한 데이터 탐지 기본 사항](#)
[SIP 전처리기](#)
[SMTP 전처리기](#)
[SSH 전처리기](#)
[SSL 전처리기](#)
[Sun RPC 전처리기](#)
[TCP 스트림 전처리](#)
[UDP 스트림 전처리](#)
[사용자 지정 정책의 한계](#)

인라인 구축의 전처리기 트래픽 수정

인라인 구축(즉 관련 설정을 라우팅, 스위칭 또는 투명 인터페이스나 인라인 인터페이스 쌍을 이용해 디바이스에 적용함)의 경우 일부 전처리기가 트래픽을 수정하거나 차단할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 인라인 표준화 전처리기는 패킷을 정규화하여 다른 전처리기와 침입 규칙 엔진에 의한 분석을 위해 준비합니다. 또한 전처리기의 **Allow These TCP Options**(이러한 TCP 옵션 허용)와 **Block Unresolvable TCP Header Anomalies**(복구 불능 TCP 헤더 이상 징후 차단) 옵션을 사용하여 특정 패킷을 차단할 수도 있습니다.
- 시스템은 잘못된 체크섬이 포함된 패킷을 삭제할 수 있습니다.
- 시스템은 속도 기반 공격 방지 설정과 일치하는 패킷을 삭제할 수 있습니다.

네트워크 분석 정책에서 트래픽에 영향을 주도록 구성된 전처리기의 경우, 전처리기를 활성화하고 올바르게 구성해야 하며 매니지드 디바이스도 인라인으로 올바르게 구축해야 합니다. 마지막으로, 네트워크 분석 정책의 **Inline Mode**(인라인 모드) 설정을 활성화해야 합니다.

네트워크 분석 정책 참고 사항의 전처리기 설정

네트워크 분석 정책의 탐색 패널에 있는 **Settings(설정)**를 선택하는 경우, 정책은 유형 별 전처리기를 나열합니다. **Settings(설정)** 페이지에서 네트워크 분석 정책의 전처리기를 활성화 또는 비활성화할 수 있으며, 전처리기 구성 페이지에 액세스할 수도 있습니다.

이를 구성하려면 전처리기를 활성화해야 합니다. 전처리기를 활성화하면, 전처리기 구성 페이지로 연결되는 하위 링크가 탐색 패널의 **Settings(설정)** 링크 아래에 나타나고, **Settings(설정)** 페이지의 전처리기 옆에 구성 페이지로 연결되는 **Edit(수정)** 링크가 나타납니다.



팁 전처리기의 구성을 기본 정책의 설정으로 되돌리려면, 전처리기 구성 페이지에서 **Revert to Defaults(기본값으로 되돌리기)**를 클릭합니다. 메시지가 표시되면 복원할 것인지 확인합니다.

프리프로세서를 비활성화하면 하위 링크와 **Edit** 링크가 더 이상 나타나지 않지만 컨피그레이션은 그대로 유지됩니다. 특정 분석을 수행하려면 많은 전처리기와 침입 규칙에서 트래픽이 특정 방법으로 먼저 디코딩되거나 전처리되어야 한다는 점에 유의하십시오. 전처리기를 비활성화한 경우, 전처리기가 네트워크 분석 정책 웹 인터페이스에서 비활성화된 상태로 남아 있다고 해도, 시스템은 자동으로 전처리기를 현재의 설정으로 사용합니다.

구성이 인라인 배포에서 실제로는 트래픽을 수정하지 않으면서 어떻게 작동하는지 평가하려는 경우 인라인 모드를 비활성화하면 됩니다. 수동 구축에서 또는 탭 모드의 인라인 구축에서, 시스템은 인라인 모드에 관계없이 트래픽에 영향을 줄 수 없습니다.



참고 인라인 모드 비활성화는 침입 이벤트 성능 통계 그래프에 영향을 줄 수 있습니다. 인라인 구축에서 인라인 모드가 활성화된 경우 **Intrusion Event Performance(침입 이벤트 성능) 페이지(Overview(개요) > Summary(요약) > Intrusion Event Performance(침입 이벤트 성능))**에는 표준화 및 차단된 패킷을 나타내는 그래프가 표시됩니다. 인라인 모드를 비활성화하면(즉 패시브 구축에서는), 시스템이 표준화 또는 삭제했을 트래픽에 대한 데이터가 다수의 그래프에 표시됩니다.



참고 인라인 배포에서는 인라인 모드를 활성화하고 **Normalize TCP Payload(TCP 페이로드 표준화)** 옵션이 활성화된 인라인 표준화 전처리기를 구성할 것을 권장합니다. 수동 배포에서는 적응형 프로파일 업데이트를 사용하는 것이 좋습니다.

관련 항목

[고급 전송/네트워크 전처리기 설정](#)

[체크섬 확인](#)

[인라인 정상화 전처리기](#)

번역에 관하여

Cisco는 일부 지역에서 본 콘텐츠의 현지 언어 번역을 제공할 수 있습니다. 이러한 번역은 정보 제공의 목적으로만 제공되며, 불일치가 있는 경우 본 콘텐츠의 영어 버전이 우선합니다.