

Probleemoplossing met wachtwoorden in CloudCenter 4.8.2

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Wat is de opdracht om Postgres handmatig te starten?](#)

[Waar zijn postblogs?](#)

[Waar is de postconfiguratie opgeslagen?](#)

[Hoe kunt u de DNS van CCM in plaats van de CCM IP invoeren wanneer u de configuratiewizard voert?](#)

Inleiding

Dit document beschrijft een aantal opdrachten en bestandslocaties die kunnen worden gebruikt om problemen met de probleemoplossing bij problemen met CloudCenter 4.8.2 op te lossen.

Voorwaarden

Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op CloudCenter 4.8.2.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

Wat is de opdracht om Postgres handmatig te starten?

```
systemctl start postgres-9.6
```

Deze opdracht kan worden aangepast om de service te stoppen of opnieuw te starten en kan behulpzaam zijn om te bepalen of Postgres correct kan starten. Als de uitvoer begint te lezen omdat deze vaak gedetailleerdere foutmeldingen zal opleveren

Waar zijn postblogs?

Logs voor de postdienst worden niet bij andere CloudCenter-logbestanden opgeslagen, maar in de map `/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_log/`map.

Waar is de postconfiguratie opgeslagen?

`/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf` is één van de bestanden die door de ccm configuratie wizard worden aangepast.

Hoe kunt u de DNS van CCM in plaats van de CCM IP invoeren wanneer u de configuratiewizard voert?

Ga vooruit en voer de naam van CCM DNS in in de configuratiewizard. Navigeer naar `/var/lib/pgsql/9.6/data/pg_hba.conf` en u ziet de DNS naam gevolgd door een `"/32"`, bewerk dan gewoon die regel om alleen de DNS naam zonder `/32` toegevoegd te tonen en druk op Save. Volg vervolgens de aanwijzingen die worden genoemd om de Postgres database handmatig te starten.