

# Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Help-pagina's navigatie geannuleerd weergeven

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

Dit document beschrijft hoe de navigatie naar de webpagina op te lossen is geannuleerd - Typ de foutmelding van het adres wanneer u de online help probeert te bekijken of de hulp via fly-outs wilt bekijken.

## [Voorwaarden](#)

### [Gebruikte componenten](#)

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1+

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

### [Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

## [Probleem](#)

Wanneer de gebruiker probeert de online hulp te bekijken of de hulp via een vlucht-outs weer te geven, ontvangt de gebruiker de Navigation Path: Home of de webpagina is geannuleerd - typ de foutmelding van het adres opnieuw.

## [Oplossing](#)

Voer deze stappen uit om dit probleem op te lossen:

1. Ga naar de TEO installeert folder (meestal, C:\Program Files (x86)\Cisco\Tidal Enterprise Orchestrator).
2. Bekijk alle \*.CHM bestanden (Help-bestanden).
3. Klik met de rechtermuisknop en kies **Eigenschappen** voor elke optie.
4. Klik op **Verwijderen** als deze optie in het tabblad **Algemeen** bestaat, en klik op **Toepassen**.
5. Dubbelklik op het Help-bestand dat u zojuist hebt bewerkt. Als er een pop-upvenster is, verwijdert u de optie om elke keer dat deze wordt geopend opnieuw te vragen.
6. Herhaal stap 3 tot en met 5 voor elk .CHM-bestand.
7. Start de TEO Master Console opnieuw.
8. Als de kwestie nog steeds aanhoudt, raadpleegt u dit [MSDN-forumartikel](#) .

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)