

# Tidal Enterprise Orchestrator-adapter: Time-mails vergelijken

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Datums en tijden vergelijken](#)

[In TEO 2.2 of hoger](#)

[In TEO 2.1.x of vroeger](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## [Inleiding](#)

Dit document beschrijft hoe u tijdstempels kunt vergelijken bij het uitvoeren van uw eigen aangepaste procesbesturing.

## [Voorwaarden](#)

### [Vereisten](#)

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Tidal Enterprise Orchestrator (TEO)
- General Content Auteur of Programming

### [Gebruikte componenten](#)

De informatie in dit document is gebaseerd op TEO.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

### [Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

## Datums en tijden vergelijken

### In TEO 2.2 of hoger

Er is een activiteit genaamd **Calculate Date Time Difference**, die in een datum en een afgetrokken datum wordt gebruikt. Deze activiteit wordt bij voorkeur gebruikt bij het maken van de inhoud.

### In TEO 2.1.x of vroeger

Voer de volgende stappen uit:

1. Gebruik het type datum/tijd variabele en niet de string. U kunt bevestigen dat dit het juiste variabele type is aangezien het een kalendertype pictogram heeft wanneer geselecteerd. Bijvoorbeeld Procestijd.Start Time en Procesduur.Eindtijd.
2. Als u een ingestelde datum/tijd hebt, gebruik deze dan door de parse datumactiviteit om het van een string in een date/time variabele te veranderen. Nadat dit is voltooid, kunt u dit vergelijken met een andere datum/tijdvariabele.
3. Om de datum/tijd variabele te verifiëren, plaats deze in uw vergelijking en u dient een standaard numerieke vergelijkingsoperator te zien, zoals <, >, of =.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)