

# Tidal Enterprise Scheduler: Fout bij instellen onlimieten voor gebruiker

## Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Probleem](#)

[Resolutie](#)

[Gerelateerde informatie](#)

## Inleiding

Dit document verklaart de reden voor de fout van de lancering:- Fout bij instellen van limieten voor foutmelding van de taakgebruiker.

## Voorwaarden

### Vereisten

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

### Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op Unix Agent 3.0.1.09 of hoger.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u de potentiële impact van elke opdracht begrijpen.

### Conventies

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

## Probleem

In bouwwerk 3.0.1.09 van de UNIX-agent werd een verbetering toegevoegd aan de agent om het instellen van gebruikersgrenswaarden te ondersteunen van `/etc/security/limits.conf` op Linux.

## Resolutie

Ga in de Agent-machine naar de installatie van de agent en in de bin-map is een `agent.ini`-bestand. Voeg deze parameter toe aan het bestand `tagent.ini`:

```
ulimitold=y
```

**Opmerking:** de parameter is hoofdlettergevoelig. De agent moet worden gestopt en opnieuw worden gestart nadat de parameter is toegevoegd aan het bestand `tagent.ini`. Als u de parameter op `y` instelt, wordt de agent gedwongen om de systeeminstellingen te gebruiken. Plaats de parameter op `n` om de agent te dwingen de `limieten.conf` map te gebruiken die zich in `/etc/security/` folder bevindt.

## Gerelateerde informatie

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)