

Tidal Enterprise Scheduler: Master Logs naar een alternatieve locatie verplaatsen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Conventies](#)

[Hoe moet u master logs configureren om in een andere locatie te wonen](#)

[Gerelateerde informatie](#)

[Inleiding](#)

Standaard staan de hoofdlogbestanden op de hoofdserver op een bepaalde locatie. Voor een Windows Master, bevinden de bestanden zich in TIDAL\Scheduler\master\log directory. Voor een Unix Master bevinden de bestanden zich op: TIDAL/master/log. Dit document bevat informatie over de manier waarop u de logbestanden kunt configureren om naar een andere locatie te gaan.

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

Er zijn geen specifieke vereisten van toepassing op dit document.

[Gebruikte componenten](#)

Deze informatie veronderstelt een 5.3.1 of 6.0.x master.

[Conventies](#)

Raadpleeg [Cisco Technical Tips Conventions \(Conventies voor technische tips van Cisco\) voor meer informatie over documentconventies.](#)

[Hoe moet u master logs configureren om in een andere locatie te wonen](#)

Voltooi deze procedure:

1. Voeg deze parameter toe aan het master.props-bestand:

LogDirectory=<path>

U moet vooruit-slashes in het pad gebruiken. Bijvoorbeeld, voor een Windows master als het echte pad `D:\SystemApps\Tidal\Log` is, gebruik:

`LogDirectory=D:/Systemapps/tidal/log`

Opmerking: De `LogDirectory` parameter is hoofdlettergevoelig.

2. De master moet opnieuw opgestart worden nadat hij de `master.props` heeft veranderd.

[Gerelateerde informatie](#)

- [Technische ondersteuning en documentatie – Cisco Systems](#)